

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Przystosowanie kondygnacji parteru w celu zapewnienia dostępu do budynku osobom niepełnosprawnym  
ADRES INWESTYCJI : budynek Urzędu Gminy zlokalizowanego w Purdzie  
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : 10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie okładzin podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07	2,98*2,5+3,67*4,24+4,98*4,96+1,98*5,26+1,19*8,88+0,99*1,86	m <sup>2</sup>	70,54	
				RAZEM	70,54
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	2,5*(1,09*2+1,28*2+1,36*4+1,52*2+2,5*2)-0,9*2,0*5	m <sup>2</sup>	36,55	
				RAZEM	36,55
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami posadzkowymi	m <sup>2</sup>		
d.1	0804-07	4,98*4,96	m <sup>2</sup>	24,70	
				RAZEM	24,70
4	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01	0,3*1,15*1,32+0,1*4,98*4,96	m <sup>3</sup>	2,93	
				RAZEM	2,93
5	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0348-03	1,0*2,0+0,34*2,1+2,5*(2,5+1,36)-0,9*2,0*2	m <sup>2</sup>	8,76	
				RAZEM	8,76
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	0,19*0,64*2,09+0,19*1,88*0,5	m <sup>3</sup>	0,43	
				RAZEM	0,43
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-09	5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-10	1,53*2,1	m <sup>2</sup>	3,21	
				RAZEM	3,21
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09 0108-10	poz.1*0,02+poz.2*0,02+poz.3*0,06+poz.4+poz.5*0,12+poz.6	m <sup>3</sup>	8,04	
				RAZEM	8,04
<b>2</b>		<b>Schody - przesunięcie</b>			
10	kalk. własna	Demontaż i montaż biegu schodowego z przesunięciem zgodnie z projektem	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>3</b>		<b>Roboty murowe</b>			
11	KNR 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	0121-03	2,8*(3,67+1,94+1,37)-1,0*2,0	m <sup>2</sup>	17,54	
				RAZEM	17,54
12	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m <sup>3</sup>		
d.3	0304-02	0,24*1,1*2,1	m <sup>3</sup>	0,55	
				RAZEM	0,55
<b>4</b>		<b>Posadzki</b>			
13	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.4	0607-01	1,4+4,15+7,82+7,18	m <sup>2</sup>	20,55	
				RAZEM	20,55
14	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 10	m <sup>2</sup>		
d.4	0609-03	poz.13	m <sup>2</sup>	20,55	
				RAZEM	20,55
15	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - średnio 8cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0609-04	poz.13	m <sup>2</sup>	20,55	
				RAZEM	20,55
16	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.4	0607-01	1,4+4,15+7,82+7,18	m <sup>2</sup>	20,55	
				RAZEM	20,55
17	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.4	1102-01 1102-03	poz.13	m <sup>2</sup>	20,55	
				RAZEM	20,55
18	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowe na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach	m <sup>2</sup>		
d.4	202 2806-05	1,4+7,82+7,18+1,98*5,26+1,19*8,88+0,99*1,86	m <sup>2</sup>	39,22	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	NNRNKB d.4 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 4,26*2+0,4+1,86*2+1,5+7,92+5,09+0,3	m m	RAZEM 27,45	39,22 27,45
20	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 24,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 24,60	24,60
21	d.4 kalk. własna	Podniesiona podoga techniczna 4,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,15	4,15
<b>5</b>		<b>Wykończeniowe ścian i sufitów</b>			
22	KNR 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) 1,1*2,1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,62	4,62
23	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,5*(4,98*2+4,96*2+2,14*2+1,94*2+1,72*2+1,71+8,88*2+6,45*2)+0,5*(3,67*2+2,16*2+2,5*2+2,98*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	170,94	170,94
24	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 24,6+4,15+7,82+2,69+7,18+1,98*5,26+1,19*8,88+0,99*1,86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	69,26	69,26
25	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.23+poz.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	240,20	240,20
26	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,0*(3,67*2+2,16*2+1,37*2+2,5*2+2,98*2-0,9*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,12	47,12
27	KNR 2-02 d.5 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą poz.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	47,12	47,12
<b>6 45421000-4</b>		<b>Stolarka i ślusarka drzwiowa</b>			
28	KNR 0-19 d.6 1024-08	Montaż drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie z samozamykaczem 1,3*2,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,80	2,80
29	KNR 2-02 d.6 1204-03 analogia	Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 1,0*2,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,15	2,15
30	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą 1,0*2,08*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8,32	8,32
31	KNR-W 2-02 d.6 1039-01	Okna aluminiowe EI30 1,0*0,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0,70	0,70
<b>7</b>		<b>Wzmocnienie komina</b>			
32	KNR 4-01 d.7 0811-07	Rozebranie okładzin podłóg 0,8*1,5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,40	2,40
33	KNR 4-01 d.7 0212-01	Rozbiórka warstw podłogowych podposadzkowych 0,8*1,5*2*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,36	0,36
34	KNNR 3 d.7 0201-01	Podbicie betonem o grubości do 40 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypianiem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na odległość do 1 km 0,4*1,08*0,98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,42	0,42
35	d.7 kalk. własna	Odbudowa warstw posadzkowych z okładzinami poz.32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,40	2,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.7	kalk. własna	Zszycie pęknięcia komina systemowym rozwiązaniem zgodnie z PT	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>8</b>		<b>Montaż rolety</b>			
37 d.8	KNR-W 2-02 1038-01	Montaż rolet	m <sup>2</sup>		
		Przedmiar dodatkowy			
		1	szt.		1,00
		2,1*1,5	m <sup>2</sup>	3,15	
				RAZEM	3,15