



Zamawiający :

**Miasto i Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6; 26 – 640 Skaryszew**

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane :

**PRZEBUDOWA DROGI
W M. KLONOWIEC KUREK**

Działka nr :

207

jednostka ewid:

142510_5 Skaryszew - wieś

obręb

Kłonowiec

Nazwa opracowania:

Przedmiar Robót

Branża:

Drogowa

Numer egzemplarza:

2

| | Imię i Nazwisko | Numer uprawnień | Podpis |
|--------------|---------------------------|------------------|--------|
| Projektant : | mgr inż. Grzegorz Nachyła | MAZ/0278/POOD/04 | |

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWY DROGI W M. KŁONOWIEC KUREK

| Lp. | Kod podstawy opisu robót | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie Elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|-----|--------------------------|--------------------------------|---|-----------|-------|
| | | | | Nazwa | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| — | 45100000-8 | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | — | — |
| — | — | D.01.01.01. | <u>Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych</u> | — | — |
| 1 | | | - odtworzenie przebiegu trasy drogi (785+100)/1000 | km | 0,89 |
| — | 45233300-2 | D.04.00.00 | PODBUDOWY | — | — |
| — | — | D.04.01.01 | <u>Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne</u> | — | — |
| 2 | | | - profilowanie i zagęszczenie pod warstwy konstrukcyjne 3588 | m2 | 3 588 |
| — | — | D.04.04.02. | <u>Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie</u> | — | — |
| 3 | | | - warstwa podbudowy o gr. 12 cm (437,65+(785,00-564,72))*(4,0+2*0,06)+(554,72-447,65)*(3,5+2*0,06)+2*(0,5*((4,0+2*0,06)+(3,5+2*0,06))*10)+100*(4,0+2*0,06) | m2 | 3 588 |
| — | 45233000-9 | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE | — | — |
| — | — | D.05.03.08 | <u>Nawierzchnia podwójnie powierzchniowo utrwalana</u> | — | — |
| 4 | | | - podwójne powierzchniowe utrwalanie (437,65+(785,00-564,72))*4,0+(554,72-447,65)*3,5+2*(0,5*(4,0+3,5)*10)+100*4,0 | m2 | 3 481 |
| — | — | D.05.03.27 | <u>Nawierzchnia z destruktu asfaltowego</u> | — | — |
| 5 | | | - warstwa z destruktu grub. 4cm (materiał pozyskuje Wykonawca) (437,65+(785,00-564,72))*4,0+(554,72-447,65)*3,5+2*(0,5*(4,0+3,5)*10)+100*4,0 | m2 | 3 481 |
| — | 45233000-9 | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | — | — |
| — | — | D.06.03.01 | <u>Pobocza gruntowe</u> | — | — |
| 6 | | | - opaska z mieszanki kruszywa łamanego, grubość warstwy 10cm 2*((785,0+100)*0,25) | m2 | 443 |