

PROJEKT WYKONAWCZY

Ogrodzenie terenu remizy strażackiej ze świetlicą
w Kobylanach , gm. Skaryszew
nr ewid. gruntu 215, ark.1, obręb 0016 Kobyłany

Inwestor: Gmina Skaryszew
Ul. Słowackiego 6
26-640 Skaryszew

Opracował:

architektura: arch. Jadwiga Klimkiewicz

Radom czerwiec 2015

Opis projektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy ogrodzenie terenu remizy strażackiej ze świetlicą w Kobylanach

1. Podstawa prawna opracowania

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RBI.PP.7330.16.2008 z dn. 15.12.2008r.

2.2. Aktualny podkład geodezyjny w skali 1: 500

2.3 . Obowiązujące przepisy i normy.

2. Opis do projektu

Ogrodzenie frontowe od strony drogi wojewódzkiej , gminnej

Ogrodzenie od strony drogi wojewódzkiej zlokalizowano w odległości 2,0m od linii rozgraniczenia drogi , ogrodzenie od strony drogi gminnej zlokalizowano w odległości 4,0m od linii rozgraniczenia drogi.

- Ogrodzenie systemowe, panelowe z prętów ocynkowanych pionowych i poziomych wysokości 150cm np. JARMEX. Fundament pod słupki oraz cokół h=0,25m betonowy systemowy, prefabrykowany. W ogrodzeniu zamontować bramę systemową, przesuwną d=600cm szt 1

oraz furtkę d=110cm. Komplet panelowy zawiera: słupek z zaślepką, prefabrykowany fundament słupka, prefabrykowaną podmurówkę (cokół) , panel ogrodzeniowy oraz komplet osprzętu do montażu. Ogrodzenie zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Siatka zgrzewana przegięta 3-krotnie

Posadowienie ogrodzenia dostosować do rzędnych terenu.

Dane techniczne:

- wysokość panelu– 152cm
- liczba prętów poziomych -13
- liczba prętów pionowych – 51
- Szerokość panelu- 2505mm
- grubość prętów Ø5mm
- oczko siatki 50x200mm
- słupek ogrodzeniowy 60x60x2mm

Opracowała:
arch. Jadwiga Klimkiewicz