

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

34928200-0 Ogrodzenia

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI ODECHO-  
WIEC - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

ADRES INWESTYCJI : DZIAŁKA NR EWID. 577/1 , OBRĘB 0024 ODECHOWIEC , JEDNOSTKA  
EWID. 142510\_5 SKARYSZEW-GMINA

INWESTOR : Gmina Skaryszew

ADRES INWESTORA : Ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

OPRACOWAŁ : mgr inż. Janusz Wróbel

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2018

---

OPRACOWAŁ :

Data opracowania  
sierpień 2018

# DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty ziemne - ogrodzenie, rozbiórki	1	5
2	Ogrodzenie	6	8
3	Montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej i furtek	9	15
4	Utwardzenie podjazdu na posesję, opaska	16	29

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111000-8</b>	<b>Roboty ziemne - ogrodzenie, rozbiórki</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie ław żelbetowych o grubości (wysokości) ponad 100 cm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-06 z.o. 3.1. analiza indywidualna	0,50*1,10*(12,00+20,50)	m <sup>3</sup>	17,875	
				RAZEM	17,875
2	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10	57-14	dół.	43,000	
				RAZEM	43,000
3	KNR AT-17	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
d.1	0101-02	14*40	cm	560,000	
				RAZEM	560,000
4	KNR 2-31	Rowki pod podmurówkę prefabrykowaną ogrodzenia	m		
d.1	0401-02	35+2,50+11,20+7,70*2+17,00+24,20	m	105,300	
				RAZEM	105,300
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą w miejsce utylizacji	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01 1101-04	poz.1	m <sup>3</sup>	17,875	
				RAZEM	17,875
<b>2</b>	<b>34928200-0</b>	<b>Ogrodzenie</b>			
6	KNR 2	Betonowanie betonem C16/20 (B-20) konstrukcji niezbrojonych stóp fundamentowych	m <sup>3</sup>		
d.2	0106-02 z.sz. 5.5.	poz.2*0,40*0,40*1,00	m <sup>3</sup>	6,880	
				RAZEM	6,880
7	KNR 2-31	Podmurówka prefabrykowana ogrodzenia z elementów betonowych wibroprasowanych	m		
d.2	0403-01 analiza indywidualna	poz.4	m	105,300	
				RAZEM	105,300
8	KNR-W 2-02	Ogrodzenie systemowe, panelowe z prętów ocynkowanych pionowych i poziomych wysokości 152cm powlekanych	m		
d.2	1802-04 analiza indywidualna	poz.4	m	105,300	
				RAZEM	105,300
<b>3</b>		<b>Montaż bramy ogrodzeniowej przesuwnej i furtek</b>			
9	KNR 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III-IV z wydobywaniem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - do rozbiórki cokołu betonowego i wykonania fundamentów pod słup i przeciwwagę bramy	m <sup>3</sup>		
d.3	0317-0201	0,60*0,60*1,00*2+1,00+0,40*2,00*1,00*2	m <sup>3</sup>	3,320	
				RAZEM	3,320
10	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - fundament pod przeciwwagę i słup skrajny	m <sup>3</sup>		
d.3	0202-01	0,40*0,40*1,00+0,50*2,00*1,00	m <sup>3</sup>	1,160	
				RAZEM	1,160
11	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa - ochrona fundamentów	m <sup>2</sup>		
d.3	0603-09	(0,40+2,00)*1,00*2	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
12	KNR 2-02	Jw - druga warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0603-10	(0,40+2,00)*1,00*2	m <sup>2</sup>	4,800	
				RAZEM	4,800
13	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m <sup>3</sup>		
d.3	0320-0201	poz.9	m <sup>3</sup>	3,320	
				RAZEM	3,320
14	KNR-W 2-02	Osadzenie bramy samonośnej przesuwnej 6000x1500 z wypełnieniem jak panel ogrodzenia	m <sup>2</sup>		
d.3	1221-02 analiza indywidualna	6,0*1,50	m <sup>2</sup>	9,000	
				RAZEM	9,000
15	KNR 2-23	Furtka o wym. 1000x1500 mm z wypełnieniem systemowym powlekana w kolorze brązowym	szt.		
d.3	0402-04				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Utwardzenie podjazdu na posesję, opaska</b>			
16	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.4	0101-01	kat. I-IV głębokości 45 cm			
	0101-02				
		397,83<CAD>	m <sup>2</sup>	397,830	
				RAZEM	397,830
17	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-03	poz.16	m <sup>2</sup>	397,830	
				RAZEM	397,830
18	KNNR 6	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0104-04	poz.16	m <sup>2</sup>	397,830	
				RAZEM	397,830
19	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0109-03				
	0109-04	poz.16	m <sup>2</sup>	397,830	
				RAZEM	397,830
20	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0105-07	poz.16	m <sup>2</sup>	397,830	
				RAZEM	397,830
21	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm -	m <sup>2</sup>		
d.4	231 0511-03	21-50 elementów/m2			
		poz.16	m <sup>2</sup>	397,830	
				RAZEM	397,830
22	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.4	0403-03	34,90+38,40+0,50	m	73,800	
				RAZEM	73,800
23	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na	m <sup>3</sup>		
d.4	0206-04	odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowytładowczymi			
	0208-02	poz.16*0,45	m <sup>3</sup>	179,024	
				RAZEM	179,024
24	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.4	0102-05	40,00*0,50	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
25	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.4	0103-01	poz.24	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.4	0105-01				
	0105-02	poz.24	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
27	KNNR 6	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	0105-07	poz.24	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
28	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.6 cm -	m <sup>2</sup>		
d.4	231 0511-03	21-50 elementów/m2			
		poz.24	m <sup>2</sup>	20,000	
				RAZEM	20,000
29	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
d.4	0404-03	poz.24/0,50	m	40,000	
				RAZEM	40,000