
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
ADRES INWESTYCJI : ODECHÓW 77 GM. SKARYSZEW DZIAŁKA NR EWID. 128
INWESTOR : GMINA SKARYSZEW
ADRES INWESTORA : SKARYSZEW UL. SŁOWACKIEGO 6
BRANŻA : DROGI CPV 45112210-0, 48111291-4, 45233124-4

DATA OPRACOWANIA : 02.2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWACZE CPV 45112210-0					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawie-	m ²		
d.1	0121-02	rzchnie placów postojowych	m ²	1201	
		1201		RAZEM	1201
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej	m ²		
d.1	0810-02	54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-02	68+18	m	86.000	
				RAZEM	86.000
4	KNR 2-31	Załadunek i wywiezienie gruzu z rozbiórki pojazdami skrzyniowymi na odl. 5 km z	t		
d.1	1509-05 +	załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	14.045	
	KNR 2-31	2.2*[54*0.08+86*0.3*0.08]		RAZEM	14.045
	1511-01				
2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45111291-4					
5	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 30 cm za pomocą	m ²		
d.2	0126-01	spycharek	m ²	1201.000	
		Krotność = 2		RAZEM	1201.000
		353+275+573			
6	KNR 2-01	Wywiezienie nadmiaru ziemi urodzajnej wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyż-	m ³		
d.2	0206-04 +	ki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-	m ³	360.000	
	KNR 2-01	łość do 5 km		RAZEM	360.000
	0214-04	1200*0.3			
7	KNR 2-01	Wywiezienie nadmiaru ziemi z korytowania wykon.koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2	0206-04 +	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na od-	m ³	204.900	
	KNR 2-01	ległość do 5 km		RAZEM	204.900
	0214-04	353*0.1+275*0.2+573*0.2			
3 BUDOWA DROGI CPV 45233124-4					
8	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.3	0101-01	kat.I-IV o średniej głębok. 20 cm	m ²	573.000	
		462+111		RAZEM	573.000
9	KNR 2-31	Stabilizacja gruntu cementem Rm-2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.3	0109-03 +	573	m ²	573.000	
	KNR 2-31			RAZEM	573.000
	0109-04				
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszcz. 23 cm	m ²		
d.3	0114-05 +	573	m ²	573.000	
	KNR 2-31			RAZEM	573.000
	0114-06				
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cemen-	m ²		
d.3	0511-03	towo-piaskowej	m ²	573.000	
		573		RAZEM	573.000
12	KNR 2-31	Krawężniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.3	0403-03	97	m	97.000	
				RAZEM	97.000
13	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	97*[0.35*0.10+0.15*0.15]	m ³	5.578	
				RAZEM	5.578
4 BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH CPV 45233124-4					
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m ²		
d.4	0101-01	kat.I-IV o średniej głębok. 20 cm	m ²	275.000	
		260+15		RAZEM	275.000
15	KNR 2-31	Stabilizacja gruntu cementem Rm-2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.4	0109-03 +	275	m ²	275.000	
	KNR 2-31			RAZEM	275.000
	0109-04				
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.4	0114-05	275	m ²	275.000	
				RAZEM	275.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.40511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 275-12.4	m ²		
			m ²	262.600	
				RAZEM	262.600
18	KNR 2-31 d.40511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grub. 8 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej - pasy dzielące 12.4	m ²		
			m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
19	KNR 2-31 d.40403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej 134	m		
			m	134.000	
				RAZEM	134.000
20	KNR 2-31 d.40402-04	Ława pod krawężniki betonowa - beton B-15 [0.32*0.1+0.2*0.15]*134	m ³		
			m ³	8.308	
				RAZEM	8.308
5BUDOWA CHODNIKA CPV 45233222-1					
21	KNR 2-31 d.50101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV o średniej głębok. 10 cm Krotność = 0.5 353	m ²		
			m ²	353.000	
				RAZEM	353.000
22	KNR 2-31 d.50109-03	Stabilizacja gruntu cementem Rm-2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 10 cm Krotność = 0.83 353	m ²		
			m ²	353.000	
				RAZEM	353.000
23	KNR 2-31 d.50511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej 353	m ²		
			m ²	353.000	
				RAZEM	353.000
24	KNR 2-31 d.50407-03	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem 26*2+47+51+18+26+17+6+11+7	m		
			m	235.000	
				RAZEM	235.000