



- UWAGI:
- Nie dopuścić do zamoczenia podłoża w wykopie fundamentowym. Prace fundamentowe wykonywać w okresie suchym,
  - Gleby warstw gruntów naspowych, organicznych, nienośnych, także ewentualnie uplastycznione warstwy gruntu zalegające poniżej przewidzianego poziomu posadowienia, należy bezwzględnie usunąć z dna wykopu i zastąpić chudym betonem,
  - Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym,
  - Pręty podłużne ław łączyć na zkład minimum 50 cm,
  - Odgromienie oraz uziomy wg projektu elektrycznego.
  - Z fundamentów wypuścić słupki w odpowiedniej ilości

otulina: 50mm

Beton B25(C20/25); W8

Stal  $\phi$ –A0; #–AIIIIN

<div><div><div></div><div>N-PROJEKT</div></div><div><div>N-PROJEKT PRACOWNIA PROJEKTOWA Marcin Nowakowski</div><div>ul. Żeromskiego 31, 26-600 Radom</div><div>tel/fax 48 340 46 46, <a href="http://www.n-projekt.com.pl">www.n-projekt.com.pl</a>, <a href="mailto:biuro@n-projekt.com.pl">biuro@n-projekt.com.pl</a></div></div></div>			
OBIEKT	Budowa Budynku remizo - świetlicy działka nr ewid. 152/L, arkusz 1 z obręb: 0031 Zalesie, jednostka ewidencyjna: 142510_5 Skaryszew - Gmina, powiat: radomski, województwo: mazowieckie		BRANŻA KONST.
INWESTOR	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6 26-640 Skaryszew		STADIUM PB
TREŚĆ OPRACOWANIA	RZUT FUNDAMENTÓW		DATA WRZESIEŃ 2020
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Rodosław Gurba upr. nr. MAZ/0072/P00K/05		SKALA 1:100
ASYSTENT PROJEKTANTA	mgr inż. Karolina Sobczak–Gruba		
SPRAWDZŁ	mgr inż. Jacek Wóherek upr. nr. BUA–III–8386/144/89		NR RYS. K-1
specjalność architektoniczna			