

Wyrówn. kr. łamanym= 0,61m2

W=0,38m2  
N=0,43m2

P-12  
km 0+221,00

<b>p.p. 166,00 m n.p.m</b>											
rzędne projektowane											
rzędne istniejące		167,38	167,63	167,84	167,90		167,731	167,71	167,94		167,90
spadki				8%		2,0%		2,0%		8%	
odległości	3,50	3,10	2,75	2,40	2,00	0,60	0,00	1,20	1,80	2,00	2,75
											3,30

Wyrówn. kr. łamanym= 0,88m2

W=0,47m2  
N=0,52m2

P-13  
km 0+259,00

<b>p.p. 166,00 m n.p.m</b>											
rzędne projektowane											
rzędne istniejące		167,15	167,26	167,32	167,48	167,54		167,29	167,28	167,58	167,54
spadki				8%		2,0%		2,0%		8%	
odległości	3,60	3,00	2,75	2,00	0,90	0,00	0,90	1,60	2,00	2,40	2,75
											3,40

Wyrówn. kr. łamanym= 0,67m2

W=0,47m2  
N=0,41m2

P-14  
km 0+282,00

<b>p.p. 166,00 m n.p.m</b>											
rzędne projektowane											
rzędne istniejące		167,01	167,10	167,27	167,33		167,131	167,12	167,37		167,33
spadki				8%		2,0%		2,0%		8%	
odległości	3,40	2,75	2,00	0,40	0,00	1,00	1,60	2,00	2,75	3,40	