

Wyrówn. kr. łamanym= 0,43m²

P-3
km 0+063,00

W=0,18m²
N=0,03m²

p.p. 178,00 m n.p.m											
rzędne projektowane											
rzędne istniejące	179,70	179,71	179,85	179,89			179,93			179,89	179,85
spadki			8%	2,0%	2,0%	2,0%	8%				
odległości	3,30	2,50	2,25	1,75	0,80	0,00	0,70	1,10	1,50	2,25	2,70

Wyrówn. kr. łamanym= 0,75m²

P-4
km 0+088,00

W=0,19m²
N=0,27m²

p.p. 178,00 m n.p.m											
rzędne projektowane											
rzędne istniejące	179,36	179,37	179,57	179,63			179,67			179,63	179,57
spadki			8%	2,0%	2,0%	2,0%	8%				
odległości	3,50	2,70	2,50	1,75	1,10	0,00	0,50	0,90	1,30	1,75	2,50

Wyrówn. kr. łamanym= 0,89m²

P-5
km 0+115,00

W=0,23m²
N=0,26m²

p.p. 178,00 m n.p.m											
rzędne projektowane											
rzędne istniejące	179,10	179,14	179,38	179,44			179,48			179,44	179,38
spadki			8%	2,0%	2,0%	2,0%	8%				
odległości	3,40	2,90	2,50	1,75	1,30	0,00	0,50	0,70	1,30	1,75	2,50