

Wyrówn. kr. łamanym= 0,43m2

P-15
km 0+404,00

W=0,08m2
N=0,05m2

p.p. 176,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące	177,73		177,79	179,96	178,00		177,85	177,83	178,04
spadki				8%	2,0%		2,0%		8%
odległości	4,80		2,50	2,25	1,75	0,70	0,00	1,10	1,75
									2,50
									3,10

Wyrówn. kr. łamanym= 0,40m2

P-16
km 0+435,00

W=0,06m2
N=0,07m2

p.p. 176,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące	177,76		177,70	177,86	177,90		177,75	177,94	
spadki				8%	2,0%		2,0%		8%
odległości	4,40		2,50	2,25	1,75	0,00		1,75	2,50
									2,70
									3,40

Wyrówn. kr. łamanym= 0,42m2

P-17
km 0+463,00

W=0,08m2
N=0,03m2

p.p. 176,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące	177,63	177,77		177,81		177,65	177,85		177,81
spadki			8%	2,0%		2,0%		8%	
odległości	2,70	2,25	1,90	1,75	0,00	1,50	1,75	2,50	3,60