

RNO.6220.15.2021.KŁ

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 475, 784, 922, 1211, 1551, 1718, zwanej dalej „ustawą oos”), w związku z §3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735, 1491, zwaną dalej „K.p.a.”) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 sierpnia 2021 roku, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego (studni głębinowej nr 2 - awaryjnej) umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości 45,0m³/h, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46 przy ul. Wincentowskiej 41 w m. Skaryszew, gm. Skaryszew, pow. radomski”

- 1. stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;**
- 2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:**
 - 1) prace geologiczne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa i zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych;
 - 2) nie stosować środków mogących zanieczyścić grunt i wody podziemne lub doprowadzić do zagrożeń osiągnięcia celów środowiskowych dla wód powierzchniowych i wód podziemnych;
 - 3) teren wokół otworu studziennego odpowiednio wyprofilować w celu zabezpieczenia otworu studziennego przed napływem wód opadowych i roztopowych/ zapewnienia odpływu wód opadowych i roztopowych;
 - 4) podczas prowadzenia odwiertów stosować szczelne izolowanie nawierconych warstw wodonosnych, nieprzewidywanych do eksploatacji, zapobiegające ewentualnemu kontaktowi hydraulicznemu;
 - 5) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
 - 6) wody opadowe odprowadzać do gruntu w sposób uniemożliwiający przedostanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
 - 7) planowane ujęcie nie może wywierać negatywnego wpływu na inne ujęcia oraz nie powinno ograniczać przyznanych wcześniej praw innym użytkownikom wód;
 - 8) bezwzględnie przestrzegać warunków eksploatacji ujęcia wody podziemnej i nie przekraczać założonego poboru w ilości 45m³/h;
 - 9) studnię należy uruchamiać tylko w sytuacjach awaryjnych, nie dopuszczając do jednoczesnego korzystania z obydwu studni;
 - 10) prowadzić regularne pomiary poboru wód podziemnych;
 - 11) na etapie realizacji inwestycji wody z pompowania próbnego odprowadzać na odległość uniemożliwiającą wtórną infiltrację wody do użytkowej warstwy wodonosnej, nie podtapiając jednocześnie obszarów sąsiednich;
 - 12) chronić przed ewentualnym zanieczyszczeniem wody podziemne, wylot rur studziennych zamknąć szczelną głowicą;
 - 13) zabezpieczyć ujęcie przed szkodliwymi czynnikami w sytuacjach awaryjnych zaworem zwrotnym i wyłącznikiem ciśnieniowym;

Uzasadnienie

W dniu 24 sierpnia 2021 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skaryszewie, reprezentującego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego (studni głębinowej nr 2 - awaryjnej) umożliwiającego pobór wód podziemnych w ilości 45,0m³/h, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 46 przy ul. Wincentowskiej 41 w m. Skaryszew, gm. Skaryszew, pow. radomski”.

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych § 3 ust. 1 pkt 73 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 21.08.2021r. (data wpływu do tut. urzędu: 02.09.2021r., znak: WA.ZZŚ.4.435.1.271.2021.SP) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10.09.2021r. (znak: WOOŚ-I.4220.1396.2021.JC) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z klasyfikowaniem przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego (studni nr 2 - awaryjnej), na działce o nr ew. 46 obręb geodezyjny 0001 Skaryszew – Miasto, zlokalizowanej przy ul. Wincentowskiej 41 w miejscowości Skaryszew, gmina Skaryszew, powiat radomski. Powierzchnia terenu przewidziana pod realizację przedmiotowego urządzenia wyniesie ok. 3,0m². Obecnie, w miejscu przeznaczonym pod studnię wykonany jest otwór studzienny o głębokości 85,0 m p.p.t.

Planowane urządzenie wodne służyć będzie poborowi wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego „Skaryszew”, zaopatrującego za pomocą sieci wodociągowej miejscowości: Bogusławice, Makowiec, Maków, Skaryszew – Wincentów, Kazimierówka, Wymysłów, Maków Nowy, Skaryszew – osiedle Błonie. Woda przeznaczona będzie dla potrzeb zaopatrywania ludności w wodę, podmiotów publicznych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem działalności przemysłowej) oraz na cele własne wodociągu i stacji uzdatniania wody.

Obecnie źródłem zaopatrzenia w wodę wodociągu gminnego „Skaryszew” jest ujęcie składające się z jednej studni głębinowej, odwierconej w 1984 roku, o głębokości 85,0m p.p.t. i zasobach eksploatacyjnych w wysokości $Q = 61,0 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji $S = 4,5 \text{ m}$ i zasięgu leja depresji $R = 120\text{m}$. Wykonanie studni nr 2 (awaryjnej) ma na celu zachowanie możliwości ciągłego poboru wody w okresie o największym zapotrzebowaniu, przede wszystkim w okresie letnim. Studnia nr 2 będzie studnią awaryjną, natomiast studnia nr 1 będzie studnią podstawową. Studnia nr 2 będzie wyłączona ze stałej eksploatacji i włączana wyłącznie a razie awarii lub ze względów technicznych okresowo na krótki czas. Zasoby eksploatacyjne projektowanej studni nr 2 wynoszą: $Q_e = 45,0\text{m}^3/\text{h}$ przy depresji $S = 5,20\text{m}$

i promieniu leja depresji R=91,9m. Pobór wód podziemnych z planowanego ujęcia odbywał się będzie z utworów kredowych. Projektuje się kompletną obudowę studni wraz z głowicą studni z orurowaniem i armaturą oraz wodomierzem. W granicach leja depresji projektowanej studni nr 2, nie występują ujęcia ujmujące tę samą warstwę wodonośną (kreda), poza istniejącą studnią nr 1 wchodzącą w skład ujęcia.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie działki o nr ew. 46, obręb geodezyjny 0001 Skaryszew –Miasto, na której planowane jest wykonanie przedmiotowego urządzenia wodnego oraz w obszarze oddziaływania tego przedsięwzięcia, istnieje studnia głębinowa nr 1 (podstawowa), stanowiąca to samo ujęcie, stąd nie wystąpią oddziaływania skumulowane.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji nie będzie wykorzystywana różnorodność biologiczna. W ramach inwestycji, w sytuacjach awaryjnych pobór wody z urządzenia nie będzie przekraczał 45m³/h.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Niewielkie emisje hałasu i pyłu do powietrza mogą wystąpić na etapie realizacji inwestycji i ustąpią po jej zakończeniu.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Nie przewiduje się wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy budowlanej czy naturalnej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzane będą odpady z opakowań, odpady budowlane zaliczane do odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpady komunalne wytwarzane przez pracowników zatrudnionych podczas wykonywania robót budowlanych.

W ramach prowadzonych robót powstaną odpady w postaci opakowań po wykorzystanych materiałach budowlanych, tworzyw sztucznych jak również złomu stalowego. Odpady te będą czasowo gromadzone w metalowych pojemnikach.

Lp.	Rodzaj odpadu zgodnie z katalogiem odpadów	Kod odpadu	Ilości w Mg/rok
1.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,03
2.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,03
3.	Żelazo i stal	17 04 05	0,06
5.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	0,002
6.	Zmieszane odpady z betonu	17 01 07	0,03

7.	Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne	20 03 01	0,002
----	--	----------	-------

Rodzaje i przewidywane ilości odpadów w fazie realizacji inwestycji:

Odpady te będą zbierane selektywnie i przekazywane do punktów skupu lub uprawnionym do prowadzenia tego typu podmiotom gospodarczym.

W fazie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się również powstawanie odpadów komunalnych. Wytworzone odpady na etapie fazy budowy będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

Odpady te będą odbierane na podstawie umowy (zawartej przez Wykonawcę robót) przez podmiot prowadzący działalność na terenie gminy Skaryszew.

W fazie eksploatacji urządzenia wodnego do poboru wody powstawać będą odpady inne niż niebezpieczne, które należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w fazie eksploatacji inwestycji:

Lp.	Rodzaj odpadu zgodnie z katalogiem odpadów	Kod odpadu	Ilości w Mg/rok
1.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,08
3.	Żelazo i stal	17 04 05	0,1
5.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	0,02

Odpady powstałe w trakcie eksploatacji urządzenia do poboru wody będą zbierane selektywnie i przekazywane do punktów skupu lub uprawnionym do prowadzenia tego typu podmiotom gospodarczym. Wytworzone odpady na etapie fazy eksploatacji będą gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Na obecnym etapie nie przewiduje się likwidacji planowanego przedsięwzięcia. Zrealizowane przedsięwzięcie polegające na wykonaniu urządzenia do poboru wody, funkcjonować może przez okres co najmniej 30 lat. Zastosowane do budowy materiały pozwalają na wieloletnie ich użytkowanie bez konieczności dokonywania ich rozbiórki.

W fazie likwidacji przedsięwzięcia powstaną odpady budowlane zaliczane do odpadów innych niż niebezpieczne. Przyjęto, że likwidacja będzie polegać na demontażu urządzenia do poboru wody.

Rodzaje i ilości wytwarzanych odpadów w fazie likwidacji inwestycji:

Lp.	Rodzaj odpadu zgodnie z katalogiem odpadów	Kod odpadu	Ilości w Mg
1.	Żelazo i stal	17 04 05	0,18
2.	Tworzywa sztuczne	17 02 03	0,25
3.	Kable inne niż wymienione w 17 04 10	17 04 11	0,02
4.	Zmieszane odpady z betonu	17 01 07	0,15

W ramach prowadzonych robót rozbiórkowych powstaną min. odpady w postaci elementów złomu stalowego (pompa, łączki, itp.). Po zakończeniu działalności wszystkie odpady zgromadzone w trakcie prowadzenia demontażu zostaną przekazane uprawnionym odbiorcom.

Przewiduje się, że likwidacja przedsięwzięcia będzie zlecona firmie specjalizującej się w robotach rozbiórkowych.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że podczas realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Obszar przeznaczony pod inwestycję położony jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 405 o nazwie Niecka Radomska. Kreda górna, szacunkowe zasoby 820 tys.m³/dobę, średnia głębokość 200m. Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie zagrażało wodom podziemnym zlokalizowanym w obszarze GZWP 405 i nie będzie miało znaczącego wpływu na jego zasoby wodne.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 10,4 km w kierunku północno-wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 i w odległości ok. 10,7 km w kierunku północno-wschodnim - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach, na których standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone i nie istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Według danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia w gminie Skaryszew wyniosła 87os./km² w roku 2020, natomiast w części miejskiej gminy było to 157os./km².

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami uzdrowisk i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w zlewni rzeki Kobylanki, która znajduje się w obrębie jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych jako „Modrzejowianka do Kobylanki”. Zgodnie z załącznikiem do planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, wymieniona została rzeka o nazwie „Modrzejowianka do Kobylanki”, oznaczona jest europejskim kodem JCWP – PLRW2000017236649 i scharakteryzowana w następujący sposób:

Jednolita część wód rzecznych JCWP: Europejski kod JCWP PLRW2000017236649, nazwa JCWP – Modrzejowianka do Kobylanki, lokalizacja: scalona część wód SC0302, region wodny środkowej Wisły, obszar dorzecza: kod 2000, nazwa: obszar dorzecza Wisły, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Ekoregion: wg Kondrackiego – Równiny Centralne /14/, wg Iliesa – Równiny Centralne /14/; typ JCWP: potok nizinny piaszczysty/17/, status: naturalna część wód; ocena stanu: dobry; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: zagrożona; cele środowiskowe: osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód; derogacje: 4(4)-1; uzasadnienie derogacji: wpływ działalności antropogenicznej na stan JCW generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW.

Jednolita część wód podziemnych /JCWPd/: europejski kod JCWPd – PLGW200087; nazwa JCWPd – 87; ocena stanu: ilościowego – słaby, chemicznego – dobry; ocena ryzyka: zagrożony; cel środowiskowy – osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ilościowego stanu wód; derogacje: 4(4)-1; uzasadnienie derogacji: ze względu na prowadzone odwadnianie poziomu czwartorzędowego w kopalni odkrywkowej „Wierzbica” i brak możliwości zakończenia eksploatacji ze względów gospodarczych; znaczny pobór wód podziemnych dla zaopatrzenia ludności w Radomiu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na osiągnięcie celu środowiskowego wynikającego z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, ze względu na usytuowanie inwestycji względem zlewni i jednolitych części wód podziemnych i powierzchniowych.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało negatywnego oddziaływania.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Przedsięwzięcie nie będzie miało transgranicznego charakteru oddziaływania.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności i złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Planowane przedsięwzięcie może powodować w niewielkim stopniu emisję hałasu i pyłu do środowiska. Oddziaływanie nie będzie przekraczało dopuszczalnych norm, a czas jego trwania zakończy się wraz z końcem etapu realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia będzie miało charakter lokalny. Występujące uciążliwości ograniczą się do etapu realizacji inwestycji.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie działki o nr ew. 46, obręb geodezyjny 0001 Skaryszew –Miasto, na której planowane jest wykonanie przedmiotowego urządzenia wodnego oraz w obszarze oddziaływania tego przedsięwzięcia, istnieje studnia głębinowa nr 1 (podstawowa), stanowiąca to samo ujęcie, stąd nie wystąpią oddziaływania skumulowane.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Niewielkie oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia zakończy się na etapie realizacji inwestycji.

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania .

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Dariusz Pięć

Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowi załącznik do niniejszej decyzji, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś.

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
ul. Piaseckiego 15, 26-640 Skaryszew

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Organy opiniujące

RNO.6220.15.2021.Kł

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania inwestycji na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 247, 784, 922, 1211, 1551, 1718)

Planowane do wykonania urządzenie wodne służące do ujmowania wód podziemnych w ilości 45,0 m³/h zostanie zlokalizowane w miejscu istniejącego obecnie otworu studziennego, położonego na działce o nr ewid. 46 /obręb 0001 Skaryszew Miasto, przy ul. Wincentowskiej 41 w miejscowości Skaryszew, pow. radomski.

Określenie lokalizacji urządzenia wodnego za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

- projektowana studnia głębinowa nr 2 na działce o nr ewid. 46 (obręb 0001 Skaryszew Miasto):
X: 5689038.99 Y: 7516958.90.

W granicach leja depresji wynoszącego dla projektowanej studni nr 2 (awaryjnej) - R = 91,8 m, nie występują ujęcia ujmujące tę samą warstwę wodonośną (kreda), poza istniejącą studnią nr 1 (podstawową) wchodzącą w skład ujęcia. Ujęcie więc nie ma żadnego wpływu na inne udokumentowane studnie.

Projektuje się kompletną obudowę studni wraz z głowicą studni z orurowaniem i armaturą oraz wodomierzem. Przewiduje się zastosować prefabrykowaną obudowę studni głębinowej - wersję kompletną typu „LANGE” DN150.

Obudowa Lange wyposażona będzie fabrycznie w:

- zakończenie otworu wiertniczego,
- głowica otworu studziennego,
- zasuwa klinowa Ø 150mm kołnierz,
- zawór zwrrotny kołnierzowy Ø 150 mm,
- manometr 1,4 MPa,
- zawór gwintowany odpowietrzający Ø 15 mm,
- skrzynka elektryczna,
- zawór czerpalny gwintowany Ø 15 mm,
- regulator temperatury,
- wywiewka wentylacyjna,
- wentylacyjny wlot powietrza,
- wodomierz kolankowy MK-150.

Cała komora obudowy będzie wystawać nad powierzchnią terenu i posadowiona będzie na prefabrykowanej płycie betonowej. Podstawa obudowy ma wymiary: długość – 1,66 m; szerokość – 1,10 m; grubość – 0,10 m. Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej ażurowej, obudowanej szczelną powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego w całości wypełniona pianką poliuretanową stanowiącą ocieplenie podstawy.

Pokrywa obudowy o wymiarach wewnętrznych: długość – 1,34 m; szerokość – 0,80 m; wysokość – 1,30 m. Pokrywa składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych

z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 50 mm. Pokrywa mocowana jest na zawiasach i zamykana na zamek. Pokrywa posiada kominiek wentylacyjny oraz wlot powietrza będący zarówno uchwytem do podnoszenia pokrywy obudowy.

Konstrukcja obudowy zabezpiecza przed zamarznięciem urządzeń znajdujących się wewnątrz obudowy przy temperaturze zewnętrznej poniżej -20°C pod warunkiem wcześniejszego zamknięcia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co należy wykonać, gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przepływu wody. Planuje się, że woda ze studni czerpana będzie za pomocą pompy głębinowej Hydro-Vacuum typ GCA.3 A5+SGMe18 z silnikiem 18 kW o wydajności $Q_e = 45,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy wysokości podnoszenia słupa wody $H = 54 \text{ m}$ słupa wody, zapuszczoną na gł. ok. 26 m ppt.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie poza granicami obszarów podlegających ochronie na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2006 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1098). Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości ok. 10,4 km w kierunku północno-wschodnim – obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013 i w odległości ok. 10,7 km w kierunków północno-wschodnim - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.



**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**
mgr inż. Dariusz Piątek