

RNO.6220.22.2021.Kł

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2022r., poz. 1301, zwaną dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 grudnia 2021r., złożonego przez Pana

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
z siedzibą w przy ul.

, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

- 1. stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła betoniarского o wydajności 150 Mg na dobę wraz z halą produkcyjno-magazynową i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 136, 137/4 oraz 137/5”**
- 2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania ww. przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:**

- 1) na planowanych silosach zastosować filtry tkaninowe o poziomie sprawności gwarantującej skuteczność odpylania na poziomie min. 99%,
- 2) stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 3) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 4) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania,
- 5) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 6) organizując plac budowy, winno się uwzględnić doprowadzenie na teren budowy wody do celów technologicznych i sanitarnych i zapewnić odpowiednie warunki sanitarne pracownikom,
- 7) teren budowy wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 8) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
- 9) wody opadowe odprowadzać grawitacyjnie zgodnie z nachyleniem terenu, w kierunku odwodnienia liniowego, a następnie kierować do 5 osadników przepływowych; wodę z ostatniej komory wykorzystywać do procesów technologicznych (do zraszania wyrobów gotowych); piasek i kruszywo z komór osadników do podczyszczania i gromadzenia wód opadowych, wymyte przez wody opadowe, po wybraniu i odsianiu wykorzystywać w procesie produkcyjnym; wody opadowe z dachów odprowadzać na tereny zielone,
- 10) wody opadowe z terenów utwardzonych podczyszczać w separatorze substancji ropopochodnych, połączonym ze zbiornikami do gromadzenia wód opadowych; separator poddawać okresowym przeglądom, a także czyszczeniu przez uprawnione firmy zewnętrzne,

- 11) ścieki socjalno-bytowe odprowadzać do szczelnego zbiornika bezodpływowego (nie dopuszczać do jego przepełnienia), a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków na podstawie zawartej umowy i tam poddawać neutralizacji,
- 12) wodę pobierać z właściwego wodociągu za zgodą gestora sieci,
- 13) wodę z okresowego płukania linii technologicznej i form magazynować w trzykomorowym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wykorzystywać w procesie produkcyjnym betonu lub wyrobów z betonu,
- 14) roboty ziemne prowadzić bez konieczności prowadzenia prac odwodnieniowych, a w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 15) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym,
- 16) roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne,
- 17) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się ciekły wodne, poza terenem zagrożonym powodzią, a także poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych, odkład wykorzystać w obrębie terenu inwestycyjnego, a jego nadmiar przekazać uprawnionym odbiorcom do zagospodarowania,
- 18) wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody opadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencyjności w poziom wód gruntowych,
- 19) prace budowlane, ze względu na położenie części inwestycji na terenie zalewowym, należy prowadzić w sprzyjających warunkach meteorologicznych,
- 20) obiekty tj. halę produkcyjno-magazynową, węzeł betoniarski, separator substancji ropopochodnych, zbiornik bezodpływowy na ścieki socjalno-bytowe oraz trzykomorowy zbiornik bezodpływowy na wodę z okresowego płukania linii technologicznej i form, zlokalizować poza terenem zalewowym.

Uzasadnienie

W dniu 23 grudnia 2021 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek, złożony przez Pana prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
z siedzibą w
 przy ul. , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
 uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła betoniarskiego o wydajności 150 Mg
 na dobę wraz z halą produkcyjno-magazynową i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 136,
 137/4 oraz 137/5”.

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

W trakcie postępowania administracyjnego, Inwestor dwukrotnie uzupełniał dokumentację: w dniu 20 kwietnia 2022 roku wpłynęło do tut. urzędu uzupełnienie zgodne z wezwaniem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie (z dnia 12.04.2022r., znak: WA.ZZŚ.4.435.1.48.2022.JM), następnie w dniu 9 maja 2022 roku wpłynęło uzupełnienie zgodnie z wezwaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (z dnia 23 lutego 2022 r., znak: WOOS-I.4220.200.2022.JC).

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 02.05.2022r., znak: WA.ZZŚ.4.435.1.48.2022.JM) o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 7 czerwca 2022r., znak: WOOŚ-I.4220.450.2022.JC.2, o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 23 lutego 2022 r., (data wpływu do tut. urzędu: 25.05.2022r., znak: ZNS.4810.12.2022) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie te uwarunkowania – wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooŚ – poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie węzła betoniarskiego o wydajności 150 Mg na dobę wraz z halą produkcyjno-magazynową i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 136, 137/4 i 137/5 w miejscowości Makowiec, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Powierzchnia ww. działek wynosi łącznie 18 853m², natomiast powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie utwardzone (przeznaczone jako place magazynowe, manewrowe i drogi technologiczne) wyniesie 10 704m² a tereny biologicznie czynne będą miały powierzchnię 8 149m².

W ramach przedsięwzięcia planowana jest eksploatacja nowoczesnej linii technologicznej do produkcji mieszanki betonowej a także zaplecze produkcyjne i magazynowe dla surowców oraz produktów gotowych. Inwestor nie będzie prowadził sprzedaży mieszanki betonowej – całość wyprodukowanej mieszanki będzie wykorzystywana do produkcji wyrobów z betonu.

W skład węzła betoniarskiego wchodzić będą urządzenia dozujące, mieszalnik, cztery silosy o pojemności 100 Mg (lub mniejsze), w tym trzy silosy przeznaczone będą do magazynowania cementu oraz jeden do magazynowania materiałów sypkich (kruszywa), stanowiących dodatek do produkcji mieszanki betonowej. Wykonane zostaną również zasieki betonowe na piasek i kruszywo oraz hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 2 680m². W hali zainstalowane zostaną: suwnica zasilana elektrycznie oraz dwie wibroprasy kroczące do produkcji wyrobów z betonu (tj. bloczki, krawężniki, wpusty kanalizacyjne).

Proces technologiczny będzie polegał na:

- przygotowaniu materiałów o odpowiednich parametrach w węźle betoniarskim,
- przygotowaniu form do wypełnienia betonem,
- podaniu przygotowanego betonu do kosza zasypowego na wózki, z którego beton wprowadzany będzie grawitacyjnie do leja zasypowego wibroprasy,
- wypełnieniu form betonem i uformowanie wyrobów o wymaganym profilu,
- wyłożeniu uformowanych wyrobów na polu magazynowym hali celem zastygnięcia wyrobu,
- zraszaniu wodą wyrobów celem wyeliminowania pęknięć i ubytków podczas sezonowania i procesu suszenia,
- kontroli jakości,
- eliminacji wybrakowanych wyrobów, rozkruszeniu w kruszarce i zawróceniu materiału do produkcji betonu;
- przewiezieniu gotowych wyrobów na otwarty plac magazynowy,
- dystrybucji.

Do produkcji betonu nie będą wykorzystywane żadne odpady, w tym mieszanki popiołowo-żużlowe lub inne. W procesie kruszenia wykorzystywane będą wyłącznie własne wyroby które nie przejdą tzw. kontroli jakości. Nie będą kruszone wyroby pochodzące z zewnątrz.

Woda z okresowego płukania linii technologicznej i form będzie magazynowana w trzykomorowym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wykorzystywana w procesie produkcyjnym betonu lub wyrobów z betonu.

Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowi załącznik niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Na terenie inwestycyjnym brak przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych, dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i których oddziaływania mogłyby powodować skumulowanie oddziaływań z przedmiotową inwestycją.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów i budynków, na terenie działki o nr ew. 638/11 znajdują się grunty klasy RIIB, RIVa, RIVb, RV. Obecnie działka nie jest wykorzystywana rolniczo.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Głównymi źródłami hałasu emitowanego do otoczenia z terenu zakładu po zrealizowaniu planowanej inwestycji będą stacjonarne źródła hałasu związane z pracą urządzeń technologicznych i źródła typu „budynek”. Dodatkowo będą występowały źródła niestacjonarne związane z ruchem pojazdów.

W trakcie postępowania administracyjnego, Inwestor przedstawił szczegółowe obliczenia i opis oddziaływań planowanej inwestycji na etapie jej eksploatacji w zakresie emisji hałasu. Z przedstawionych informacji wynika, że poziom hałasu wewnątrz hali produkcyjno-magazynowej będzie wynosił 88,2 dB (w odległości 1m od ścian). Ściany zewnętrzne wykonane będą z materiału plandekowego, którego izolacyjność wynosi ok. 5 dB. Na terenie zakładu będą występować źródła ruchome hałasu w postaci samochodów osobowych pracowników, samochodów ciężarowych dowożących surowce i odbierających gotowy produkt oraz ładowarki przewożące kruszywa. Do obliczeń przyjęto, że prędkość poruszania się ww. pojazdów na terenie zakładu będzie wynosiła 20km/h dla samochodów ciężarowych i 30km/h dla samochodów osobowych. Ruch pojazdów po terenie zakładu uwzględniono jako liniowe źródła hałasu. Z uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin w porze dziennej po terenie zakładu będzie się odbywać ruch:

- 40 pojazdów ładowarki dowożącej kruszywo do węzła betoniarskiego,
- 8 pojazdów samochodów ciężarowych dowożących surowce,
- 10 pojazdów samochodów ciężarowych wywożących gotowe wyroby,
- 13 pojazdów osobowych.

Z analizy przedstawionych map akustycznych i wyników obliczeń wynika, że planowane przedsięwzięcie nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska w związku z emisją hałasu w porze dziennej. Biorąc pod uwagę, że prace na terenie zakładu będą się odbywać wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 06:00 do 22:00, przedsięwzięcie nie będzie przekraczało obowiązujących norm a także nie stworzy zagrożenia dla środowiska w porze nocy.

Przeprowadzona analiza akustyczna wykazała, że hałas emitowany przez ww. źródła nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu na terenach chronionych pod względem akustycznym.

W trakcie eksploatacji inwestycji powstawać będą emisje zanieczyszczeń do powietrza pochodzące z:

- pyłu z silosów cementu i materiałów sypkich (kruszyw),
- zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z ruchu pojazdów samochodowych.

Przedstawione w uzupełnieniu kip obliczenia dotyczące emisji substancji do powietrza wykazały, że stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu, uśrednione dla 1 godziny, po uwzględnieniu tła, dotrzymują obowiązujące wartości odniesień substancji w powietrzu, określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010, Nr 16, poz. 87). W związku z tym, emisja substancji do powietrza nie stanowi zagrożenia dla jego stanu.

Ocena oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza została wykonana i przedstawiona Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie zgodnie z jego wezwaniem z dnia 23 lutego 2022 r. (znak: WOOŚ-I.4220.200.2022.JC).

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii,
Ze względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz fakt, że w jej wyniku nie będą gromadzone i wykorzystywane substancje niebezpieczne w znaczących ilościach, przedsięwzięcie nie będzie klasyfikowane jako mogące spowodować poważne awarie. Przedsięwzięcie nie będzie powodować dającego się przewidzieć ryzyka katastrofy budowlanej lub naturalnej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Na etapie realizacji inwestycji, przewiduje się występowanie następujących odpadów:

Lp	Rodzaj odpadu	Kod	Ilość w Mg
1.	Odpady betonu	17 01 01	2
2	Żelazo i stal	17 04 05	2
3.	Gleba i ziemia	17 05 04	10
4.	Niesegregowane odpady komunalne	20 03 01	0,4

Odpady wymienione w p. 1 będą zbierane selektywnie w kontenerze lub na wyznaczonym placu, bez dostępu osób postronnych. Odbiór przez wyspecjalizowane firmy mające stosowne zezwolenia. Gleba i ziemia będzie rozplantowana w nierównościach terenowych, zaś odpady komunalne gromadzone będą w kontenerze i wywożone przez firmę posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej. Odpady żelaza i stali przekazane zostaną uprawnionemu odbiorcy, prowadzącemu działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie eksploatacji będą powstawać następujące rodzaje i ilości odpadów:

Lp.	Rodzaj odpadu	Kod odpadu	Ilości w Mg/rok
1.	Odpady betonu	17 01 01	100,0
2.	Żelazo i stal	17 04 05	20,0
3.	Opakowania z papieru i tektury	15 01 01	0,5
4.	Opakowania z tworzyw sztucznych	15 01 02	0,5
5.	Opakowania z drewna (palety)	15 01 03	1,0

Odpady betonowe po skruszeniu będą powtórnie wykorzystywane w procesie produkcyjnym. Pozostałe odpady stanowiące głównie opakowania po surowcach i dodatkach do betonu, powstające w trakcie prowadzenia działalności będą zbierane selektywnie w pojemnikach, bez dostępu osób postronnych. W trakcie prowadzenia produkcji wytwarzane będą również odpady żelaza i stali, wykorzystywanej do tzw. zbrojenia produkowanych wyrobów. Odbiór odpadów prowadzony będzie

przez wyspecjalizowane firmy mające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Odpady będą gromadzone w szczelnych pojemnikach na utwardzonym terenie oraz w przypadku złomu i palet drewnianych na placu utwardzonym. Wszystkie rodzaje odpadów (wymienione w pkt. od 2 do 5) będą odbierane przez firmy posiadające stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Z kip wynika, że przewidywana trwałość inwestycji wynosi ok. 25 lat. Po tym okresie obiekty będą poddane demontażowi i utylizacji lub gruntownej modernizacji.

Procesem recyklingu zajmować będzie się wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Przedstawiony w kip sposób postępowania z odpadami jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z przedstawionej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu do środowiska i emisji zanieczyszczeń do powietrza wynika, że dopuszczalne prawem normy emisji hałasu i zanieczyszczeń zostaną dotrzymane a zatem nie dojdzie do zagrożenia dla zdrowia ludzi związanego z ww. emisjami.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi i ujściami rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 405 Niecka Radomska.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.).

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

- ok. 8,3 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013,
- ok. 8,5 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność ww. obszarów Natura 2000, a tym samym na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz zwiększenia wrażliwości elementów środowiska przyrodniczego na ewentualne zmiany klimatyczne obszaru.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W Gminie Skaryszew występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zostały one określone w załączniku nr 1 do uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W 2018 roku do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM10 Mz18sMaPM10d70 został zaliczony obszar na północy gminy miejsko-wiejskiej Skaryszew, obejmujący wieś Sołtyków i Janów.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM2,5 – II faza Mz18sMaPM2,5a46 i Mz18sMaPM2,5aA3 został zaliczony obszar sołectw: Makowiec, Maków, Janów oraz miasto Skaryszew.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)PaF7 został zaliczony cały obszar miasta Skaryszew, a w przypadku przekroczeń benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)Pa54 zostały zaliczone sołectwa: Maków, Maków Nowy, Sołtyków, Makowiec i Janów.

Przyczyną przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz strefy a w przypadku przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM2,5, przyczynami są oddziaływania emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz napływ spoza granic strefy.

Nałożony, w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji, warunek dotyczący stosowania filtrów tkaninowych ma na celu ograniczenie emisji substancji do powietrza.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja zlokalizowana była na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Według danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia w gminie Skaryszew wyniosła 87os./km² w roku 2020, natomiast w części miejskiej gminy było to 157os./km². Planowana inwestycja nie wpłynie na wzrost gęstości zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 405 Niecka Radomska. GZWP 405 jest typem zbiornika porowo-szczelinowym. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie następujących Jednolitych Części Wód Powierzchniowych JCWP Mleczna bez Pacynki o kodzie RW20001725269, obszar dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, Zlewnia Radomki, długość JCW 63,54 km, powierzchnia JCW 190,64km², RZGW w Warszawie.

Ocena JCWP: stan chemiczny – dobry, stan ekologiczny – słaby, aktualny stan – zły, cel stanu ekologicznego – dobry stan ekologiczny, cel chemiczny – dobry stan chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni JCWPd 2100,4 km², dorzecze Wisły, region wodny Środkowej Wisły, RZGW w Warszawie.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych:

- stan chemiczny: dobry, stan ilościowy: dobry, aktualny stan: dobry,
- cel dla stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, cel dla stanu ilościowego: dobry stan ilościowy,

- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona.

Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu wynika, że z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, przewiduje się, że realizacja, eksploatacja i likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016r., poz. 1911).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, jednakże będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Z uwagi na lokalizację inwestycji, nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Analizując informacje zawarte w KIP należy wykluczyć oddziaływanie inwestycji o znacznej wielkości, intensywności czy złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Inwestor przewiduje wystąpienie emisji hałasu do środowiska i emisji zanieczyszczeń do powietrza, jednakże przedstawiona ocena oddziaływania przedsięwzięcia w tym zakresie wykazała brak ponadnormatywnego oddziaływania w tym zakresie. Wszystkie dopuszczalne prawem normy zostaną zachowane.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że okres eksploatacji inwestycji wynosi ok. 25 lat. W tym czasie, Inwestor przewiduje eksploatację inwestycji przez ok. 260 dni w roku, wyłącznie w porze dziennej (06:00-22:00). Oddziaływania powstałe na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie jest niezagospodarowany i nie jest użytkowany rolniczo. Na tym terenie nie ma również przedsięwzięć realizowanych lub zrealizowanych, dla których wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i których oddziaływania mogłyby powodować skumulowanie oddziaływań z przedmiotową inwestycją.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji, zostały nałożone odpowiednie obowiązki, określone w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o oś, strony postępowania, o przebiegu sprawy, były informowane zgodnie z art. 49 K.p.a. (publiczne obwieszczenie).

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Analizując zebraną dokumentację w przedmiotowej sprawie, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przychylił się do pozytywnych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie a także w celu ograniczenia oddziaływania planowanej inwestycji, w punkcie nr 2 niniejszej decyzji, uwzględnił wszystkie warunki realizacji inwestycji, które zostały wskazane w opiniach ww. organów. Jednocześnie Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew nie przychylił się do opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu, uznając ją jako lakoniczną i nieprzydatną merytorycznie w rozstrzygnięciu sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Robert Faryna

Załącznik do niniejszej decyzji: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pan

2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.

3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

Wydział Zamiejscowy Radom

ul.25 Czerwca 68, 26-600 Radom

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

ul. Okulickiego 9D, 26-600 Radom

3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie

Zarząd Zlewni w Radomiu

ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

RNO.6220.22.2021.KŁ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029)

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie węzła betoniarskiego o wydajności 150 Mg na dobę wraz z halą produkcyjno-magazynową i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych: 136, 137/4 i 137/5 w miejscowości Makowiec, gmina Skaryszew, powiat radomski, województwo mazowieckie.

Powierzchnia ww. działek wynosi łącznie 18 853m², natomiast powierzchnia zabudowy oraz powierzchnie utwardzone (przeznaczone jako place magazynowe, manewrowe i drogi technologiczne) wyniesie 10 704m² a tereny biologicznie czynne będą miały powierzchnię 8 149m².

W ramach przedsięwzięcia planowana jest eksploatacja nowoczesnej linii technologicznej do produkcji mieszanki betonowej a także zaplecze produkcyjne i magazynowe dla surowców oraz produktów gotowych. Inwestor nie będzie prowadził sprzedaży mieszanki betonowej – całość wyprodukowanej mieszanki będzie wykorzystywana do produkcji wyrobów z betonu.

W skład węzła betoniarskiego wchodzić będą urządzenia dozujące, mieszalnik, cztery silosy o pojemności 100 Mg (lub mniejsze), w tym trzy silosy przeznaczone będą do magazynowania cementu oraz jeden do magazynowania materiałów sypkich (kruszywa), stanowiących dodatek do produkcji mieszanki betonowej. Wykonane zostaną również zasieki betonowe na piasek i kruszywo oraz hala produkcyjno-magazynowa o powierzchni 2 680m². W hali zainstalowane zostaną: suwnica zasilana elektrycznie oraz dwie wibroprasy kroczące do produkcji wyrobów z betonu (tj. bloczki, krawężniki, wpusty kanalizacyjne).

Proces technologiczny będzie polegał na:

- przygotowaniu materiałów o odpowiednich parametrach w węźle betoniarskim,
- przygotowaniu form do wypełnienia betonem,
- podaniu przygotowanego betonu do kosza zasypowego na wózki, z którego beton wprowadzany będzie grawitacyjnie do leja zasypowego wibroprasy,
- wypełnieniu form betonem i uformowanie wyrobów o wymaganym profilu,
- wyłożeniu uformowanych wyrobów na polu magazynowym hali celem zastygnięcia wyrobu,
- zraszaniu wodą wyrobów celem wyeliminowania pęknięć i ubytków podczas sezonowania i procesu suszenia,
- kontroli jakości,
- eliminacji wybrakowanych wyrobów, rozkruszeniu w kruszarce i zawróceniu materiału do produkcji betonu;
- przewiezieniu gotowych wyrobów na otwarty plac magazynowy,
- dystrybucji.

Do produkcji betonu nie będą wykorzystywane żadne odpady, w tym mieszanki popiołowo-żużłowe lub inne. W procesie kruszenia wykorzystywane będą wyłącznie własne wyroby które nie przejdą tzw. kontroli jakości. Nie będą kruszone wyroby pochodzące z zewnątrz.

Woda z okresowego płukania linii technologicznej i form będzie magazynowana w trzykomorowym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wykorzystywana w procesie produkcyjnym betonu lub wyrobów z betonu.

Inwestycja zlokalizowana jest poza formami ochrony przyrody, określonymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84).



ZASTĘPCA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY

Robert Faryna

