

RNO.6220.1.2023.KŁ

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 63 ust. 1, art. 71 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 85 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023r., poz. 533, zwanej dalej „ustawą ooś”), w związku z §3 ust. 2 pkt 2 oraz §3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zgodnie z art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, zwanej dalej „K.p.a.”), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Dzielnicowej w miejscowości Maków” złożonego w dniu 2 lutego 2023r. przez reprezentującego Gminę Skaryszew na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

1. stwierdzam brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Dzielnicowej w miejscowości Maków”;

2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania ww. przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

- 1) bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z pracami ziemnymi, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków objętych ochroną i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do ww. form ochrony przyrody;
- 2) podczas prowadzenia prac należy zabezpieczyć wykopy w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt oraz sprawdzać dna wykopów pod kątem występowania drobnych zwierząt i w przypadku ich stwierdzenia, należy je ostrożnie wydostać i przenieść w dogodne miejsce poza obszar prac;
- 3) przy realizacji inwestycji stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia;
- 4) teren pod zaplecze budowy, a tym samym miejsce magazynowania materiałów oraz paliw, a także miejsce obsługi sprzętu i pojazdów powinien być wyrównany; zaplecze budowy powinno zostać wyposażone w system odprowadzania deszczówki;
- 5) materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
- 6) zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw oraz przeszkolić pracowników odnośnie ich zastosowania;
- 7) w sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia;
- 8) wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być wyścielone materiałami izolacyjnymi, np. geowłókniną z dodatkowym pokryciem separacyjnym;
- 9) teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
- 10) odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom, posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;

- 11) wodę na potrzeby technologiczne i socjalno-bytowe dowozić beczkowozami lub po uzgodnieniu z gestorem sieci pobierać z właściwego wodociągu (z gminnej sieci wodociągowej);
- 12) ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych (przewoźnych toalet lub innych), systematycznie opróżnianych przez uprawnione podmioty (nie dopuszczać do ich przepełnienia);
- 13) prace ziemne prowadzić bez konieczności odwodnienia, a w przypadku stwierdzenia potrzeby odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić tak, by uniknąć trwałego obniżania poziomu wód gruntowych;
- 14) czas trwania obniżenia poziomu wód gruntowych ograniczyć do minimum; wskazane jest, aby prace związane z obniżeniem poziomu zwierciadła wód gruntowych wykonywać poza sezonem wegetacyjnym;
- 15) roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
- 16) zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami kierunku spływu wód powierzchniowych do ujęć wód podziemnych;
- 17) wykopy zabezpieczyć przed gromadzeniem się wody odpadowej i gruntowej, a w przypadku konieczności ich osuszania stosować metody o jak najmniejszej ingerencyjności w poziom wód gruntowych;
- 18) wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego odprowadzać za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i poboczy powierzchniowo do projektowanych rowów drogowych otwartych usytuowanych w projektowanym pasie drogowym.

Uzasadnienie

W dniu 2 lutego 2023 roku do Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej – ul. Dzielnicowej w miejscowości Maków”, złożony przez

), działającego w imieniu Gminy Skaryszew (ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew), na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew.

Analiza wniosku wykazała, wynikającą z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś, właściwość burmistrza.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zalicza ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w §3 ust. 2 pkt 2 w powołaniu z §3 ust. 1 pkt 62 Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zm.).

§3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia wskazuje, że do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się: drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, natomiast §3 ust. 2 pkt 2 wskazuje, że do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się również przedsięwzięcia polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone (...). Biorąc pod uwagę, że planowana droga już częściowo istnieje, a dzięki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie przebudowana i jednocześnie rozbudowana na odcinku o długości 1 480 m (tj. powyżej progu określonego w §3 ust. 1 pkt 62 ww. rozporządzenia) inwestycję zakwalifikowano, zgodnie z przywołanymi wyżej paragrafami.

Dla terenu, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie nie istnieje uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew w toku postępowania administracyjnego uzyskał opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wydane przez:

- Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 marca 2023 r. (data wpływu do tut. urzędu: 23.03.2023r., znak: WA.ZZŚ.4.4901.1.83.2023.KC),
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 marca 2023 r., znak: WOOŚ-I.4220.382.2023.JC,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu z dnia 28 marca 2023 r., (data wpływu do tut. urzędu: 03.04.2023r., znak: ZNS.4810.15.2023).

W ramach postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie te uwarunkowania – wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś – poddał analizie:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej ul. Dzielnicowej w miejscowości Maków, gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie, na odcinku o długości 1 480 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3529W do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, usytuowanej na działce nr ew. 50.

Przedmiotowa droga pełni funkcję lokalną, głównie dojazdu do gospodarstw i pól. Umożliwia dojazd do drogi powiatowej nr 3529W, do której włączona jest poprzez skrzyżowanie. Szerokość istniejącego pasa wynosi 4 m. W ramach inwestycji, zostanie on poszerzony do 10-11 metrów poprzez wydzielenie terenu z działek sąsiadujących. Istniejąca droga na całym odcinku ma nawierzchnię gruntową o szerokości 4,0m.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

- jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej i wiążącej) na podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwach wzmacniających grunt;
- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego;
- rowów drogowych otwartych;
- zjazdów o nawierzchni bitumicznej,
- przepustów z rur PVC pod zjazdami;
- przepustów pod koroną drogi;
- kanału technologicznego;
- przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Po realizacji inwestycji, przedmiotowa droga będzie posiadać następujące parametry:

- klasa drogi: D;
 - prędkość ruchu: 40km/h;
 - kategoria ruchu: KR2;
 - szerokość jezdni 5,00m,
 - szerokość poboczy: 0,75 m.
- Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 115 MPa.

Charakterystyka przedsięwzięcia, stanowi załącznik niniejszej decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz

w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, dla których wydana została decyzja środowiskowa.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia poziom zużycia wody i innych surowców wynikał będzie z zastosowania technologii robót budowlanych przy wykonywaniu zaprojektowanej konstrukcji elementów drogi.

Na etapie eksploatacji wybudowanej drogi, zużycie wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, wynikać będzie bezpośrednio z wykonywanych prac i robót związanych z utrzymaniem drogi.

Autor karty informacyjnej przedsięwzięcia, na etapie realizacji inwestycji, przewiduje zużycie następujących materiałów:

- | | |
|--|------------------------------|
| - piasku średniego | - ok. 1 278 m ³ , |
| - kruszywa kamiennego | - ok. 1 952 m ³ , |
| - masy bitumicznej do warstw nawierzchni | - ok. 2 402 Mg, |
| - rury PVC | - ok. 9 Mg. |

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Informacje zawarte w kip potwierdzają możliwość wystąpienia emisji hałasu i pyłu na etapie realizacji inwestycji. Spowodowane będą pracą sprzętu budowlanego i ruchem pojazdów ciężarowych, dowożących materiały budowlane. Nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnych emisji do środowiska.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia nie występuje możliwość wystąpienia poważnej awarii. Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza obszarami, na których wystąpić może katastrofa naturalna w postaci masowych ruchów ziemi, osunięć oraz powodzi.

Ze względu na rodzaj inwestycji, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Planowane rodzaje i szacunkowe ilości odpadów powstających na etapie realizacji planowanej inwestycji oraz miejsce ich magazynowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Szacunkowa ilość [t]	Sposób zagospodarowania
Odpady inne niż niebezpieczne				
1	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	0,13	Przekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2	17 01 81	Odpady z remontów i przebudowy dróg nie	10,00	Odwóz na bieżąco na składowisko odpadów komunalnych

		zawierające substancji niebezpiecznych		
3	17 02 01	Drewno	0,11	Przekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
4	17 02 03	Tworzywo sztuczne	0,09	Skup surowców wtórnych
5	17 05 05	Gleba i ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	3 250	Przewóz na miejsce odkładu
6	20 03 99	Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach	0,11	Wywóz na składowisko odpadów komunalnych
Odpady niebezpieczne				
7	10 01 10	Mineralne oleje hydrauliczne nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	0,01	Przekazanie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenie
8	13 02 05	Mineralne oleje silikonowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych	0,01	
9	15 01 10	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	0,03	
10	15 02 02	Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych podgrupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)	0,01	
11	17 03 02	Mieszanki bitumiczne niezawierające smoły	1,00	

Na etapie realizacji przedsięwzięcia, wytwórcą odpadów będzie wykonawca robót i to on będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie odpadów powstających w trakcie budowy poprzez ich maksymalne wykorzystanie lub przekazanie specjalistycznym firmom w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

Drugim sposobem postępowania z odpadami w trakcie realizacji inwestycji jest wyznaczenie miejsca składowania odpadów na terenie zaplecza inwestycji. Teren przeznaczony do składowania odpadów zostanie utwardzony i odpowiednio oznakowany, a odpady składowane w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach, natomiast odpady sypkie (takie jak odpady z remontów i przebudów dróg) ze względu

na ich znaczną objętość składowane będą na terenie utwardzonym w hałdach, zabezpieczone przed wymywaniem i rozwiewaniem. Dokładne miejsce i sposób magazynowania odpadów na etapie realizacji zostanie określony przez wykonawcę robót w taki sposób, aby nie dopuścić do mieszania różnych rodzajów odpadów, stosować hierarchię postępowania z odpadami zgodną z ustawą o odpadach oraz zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem środowisko gruntowo-wodne.

Planowane rodzaje i szacunkowe ilości odpadów powstających na etapie eksploatacji planowanej inwestycji oraz miejsce ich magazynowania przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Szacunkowa ilość [t/rok]	Sposób zagospodarowania
Odpady inne niż niebezpieczne				
1	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji (odpady z utrzymania zieleni)	0,70	Przekazanie do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
2	20 03 03	Odpady z czyszczenia ulic i placów	1,13	Odwóz na bieżąco na składowisko odpadów komunalnych

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje się magazynowania odpadów.

Inwestor nie przewiduje likwidacji inwestycji.

Sposób postępowania z odpadami, przedstawiony w kip, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Z kip wynika, że oddziaływania powstałe na etapie realizacji ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji i zakończą się przed przystąpieniem do jej eksploatacji. Nie dojdzie zatem do zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wodno-błotnymi oraz obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliskami łęgowymi i ujściami rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 405 Niecka Radomska.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021r., poz. 1098 ze zm.).

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są w odległości:

- ok. 9 km - obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Kozienicka PLB140013,
- ok. 14 km - specjalny obszar ochrony siedlisk Puszcza Kozienicka PLH140035.

Z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie oraz nie przyczyni się w istotny sposób do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu. Realizacja inwestycji nie spowoduje również znacząco negatywnej zmiany postrzeganej przestrzeni, zawierającej elementy przyrodnicze.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W Gminie Skaryszew występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zostały one określone w załączniku nr 1 do uchwały Nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. W 2018 roku do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM₁₀ Mz18sMaPM10d70 został zaliczony obszar na północy gminy miejsko-wiejskiej Skaryszew, obejmujący wieś Sołtyków i Janów.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniodobowego pyłu zawieszonego PM_{2,5} – II faza Mz18sMAPM_{2,5}a46 i Mz18sMaPM_{2,5}aA3 został zaliczony obszar sołectw: Makowiec, Maków, Janów oraz miasto Skaryszew.

Do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego średniorocznego benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)PaF7 został zaliczony cały obszar miasta Skaryszew, a w przypadku przekroczeń benzo(a)pirenu Mz18sMaB(a)Pa54 zostały zaliczone sołectwa: Maków, Maków Nowy, Sołtyków, Makowiec i Janów.

Przyczyną przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM₁₀ i benzo(a)pirenu jest oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz strefy a.w przypadku przekroczeń stężenia pyłu zawieszonego PM_{2,5}, przyczynami są oddziaływania emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oraz napływ spoza granic strefy.

Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie wpływała na standardy jakości powietrza.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja zlokalizowana była na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Według danych dostępnych na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, gęstość zaludnienia w gminie Skaryszew wyniosła 87os./km² w roku 2020, natomiast w części miejskiej gminy było to 157os./km². Planowana inwestycja nie wpłynie na wzrost gęstości zaludnienia.

i) obszary przylegające do jezior:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami przylegającymi do jezior.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Teren planowanej inwestycji znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych o nr 405 Niecka Radomska, typ zbiornika: udokumentowany, kredowy Cr₃ szczelinowy, porowo-szczelinowy, średnia głębokość zalegania zasobów 75 m. Powierzchnia zbiornika 2 925 km².

Przedmiotowe przedsięwzięcia znajduje się w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW200087, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły, o powierzchni 2 098,93 km², RZGW w Warszawie.

Ocena JCWPd:

- stan ilościowy – dobry, stan chemiczny – dobry, stan ogólny – dobry;
- cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, cel dla stanu ilościowego – dobry stan ilościowy;
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych Rzecznych: JCWP o kodzie RW20001025269 Mleczna, typ JCWP PNp- Potok lub strumień nizinny piaszczysty, zlokalizowanej w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły. Teren RZGW w Warszawie. Długość JCWP 132,12 km, powierzchnia 352,02 km².

Ocena JCWP:

- stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny – brak danych, aktualny stan ogólny – zły;
- cel stanu ekologicznego – dobry potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D, cel stanu chemicznego – dobry stan chemiczny;
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu wynika, że z uwagi na rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane do zastosowania rozwiązania chroniące środowisko, przewiduje się, że realizacja, eksploatacja i likwidacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oraz będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych, dotyczących ochrony wód, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2022r., poz. 300).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia potwierdzają wystąpienie oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji, jednakże będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Z uwagi na lokalizację inwestycji, nie będzie występowało transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Analizując informacje zawarte w KIP należy wykluczyć oddziaływanie inwestycji o znacznej wielkości, intensywności czy złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Z kip wynika, że oddziaływania powstałe na etapie realizacji inwestycji (hałas, pył) będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych. Nie dojdzie zatem do zagrożenia dla zdrowia ludzi.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji inwestycji będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

W obszarze oddziaływania przedsięwzięcia nie występują inne przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, dla których wydana została decyzja środowiskowa.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

W celu ograniczenia oddziaływania inwestycji, zostały nałożone odpowiednie obowiązki, określone w punkcie 2 sentencji niniejszej decyzji.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 10, na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy o oś, strony postępowania, o przebiegu sprawy, były informowane zgodnie z art. 49 K.p.a. (publiczne obwieszczenie).

W toku prowadzonego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew, zgodnie z art. 10 K.p.a. zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania a przed wydaniem decyzji umożliwił stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Żadna ze stron nie skorzystała z przysługującego jej prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



Z up. BURMISTRZA
Robert Faryna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik do niniejszej decyzji: charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Inwestora –
ul.
2. Inwestor – Gmina Skaryszew
ul. Juliusza Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 K.p.a.
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
Wydział Spraw Terenowych w Radomiu
ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu
ul. Okulickiego 9D, 26-600 Radom
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Warszawie
Zarząd Zlewni w Radomiu
ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom

RNO.6220.1.2023.KŁ

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

stanowiąca załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029, 1260, 1261, 1783, 1846, 2185, 2687, z 2023 r. poz. 553 dalej „ustawą ooś”).

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej ul. Dzielnicowej w miejscowości Maków, gmina Skaryszew, powiat radomski, woj. mazowieckie, na odcinku o długości 1 480 m od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3529W do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, usytuowanej na działce nr ew. 50.

Przedmiotowa droga pełni funkcję lokalną, głównie dojazdu do gospodarstw i pól. Umożliwia dojazd do drogi powiatowej nr 3529W, do której włączona jest poprzez skrzyżowanie. Szerokość istniejącego pasa wynosi 4 m. W ramach inwestycji, zostanie on poszerzony do 10-11 metrów poprzez wydzielenie terenu z działek sąsiadujących. Istniejąca droga na całym odcinku ma nawierzchnię gruntową o szerokości 4,0m.

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie:

- jezdni drogi o nawierzchni bitumicznej (warstwy ścieralnej i wiążącej) na podbudowie z kruszywa łamanego oraz warstwach wzmacniających grunt;
- obustronnych poboczy z kruszywa łamanego;
- rowów drogowych otwartych;
- zjazdów o nawierzchni bitumicznej,
- przepustów z rur PVC pod zjazdami;
- przepustów pod koroną drogi;
- kanału technologicznego;
- przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem.

Po realizacji inwestycji, przedmiotowa droga będzie posiadać następujące parametry:

- klasa drogi: D;
- prędkość ruchu: 40km/h;
- kategoria ruchu: KR2;
- szerokość jezdni 5,00m,
- szerokość poboczy: 0,75 m.

Moduł sprężystości (wtórny) nie mniejszy niż 115 MPa.

Inwestycja realizowana będzie na działkach o następujących numerach ewidencyjnych:

- 609/2, 609/1, 642/5 832/1, 617/5 (obręb geodezyjny 0017 Maków Nowy);
- części działek numer 50, 257/1, 87/7 (obręb geodezyjny 0018 Maków), 671/18 (obręb 0017 Maków Nowy);
- części działek, z których wydzielone zostaną nowe działki pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego numer 79, 78, 77/1, 74, 71, 70, 69/2, 69/3, 68/6, 68/3, 67/9, 66/1, 63, 62/1, 61/1, 792/11, 792/6, 792/13, 60/3, 59/8, 57/5, 56/15, 56/14, 56/5, 55/1, 53/5, 52/8, 52/3, 51/10 (obręb 0018 Maków), 671/19, 671/6, 671/5, 671/4, 671/14, 671/13, 671/12, 671/8, 658, 641, 640, 622/4, 622/1, 621, 617/4, 613/5, 613/4, 613/9, 613/3, 613/2, 610, 611/1, 607/1, 605/1, 605/2, 602/2, 597/1, 595/7, 595/6, 595/5, 595/3, 591, 590, 589, 585, 580, 577, 572, 569, 553, 552/4, 552/1, 551, 542/21, 542/2 (obręb 0017 Maków Nowy).



Z up. BURMISTRZA
Robert Faryna
ZASTĘPCA BURMISTRZA

