

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Ostrowite ETAP 2 - od 0+282,65 do km 0+683,43

Lp	Nr ST Kod poz. Przedmiaru	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Naz	Ilość
1	2	3	4	5
x	x	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1	D.01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych w terenie równinnym	km	0.41
x	x	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x
2	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych - wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>3</sup>	155
3	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>3</sup>	91
x	x	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
4	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie - nawierzchnia ścieżki rowerowej i zjazdów	m <sup>2</sup>	1015
5	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia ścieżki rowerowej	m <sup>2</sup>	930
6	D.04.02.02	Warstwa odsączająca o gr. 10 cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	85
7	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1015
8	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1015
7	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 15 cm - nawierzchnia ścieżki rowerowej	m <sup>2</sup>	930
8	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 25 cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	85
x	x	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
9	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8 S gr. 4 cm - nawierzchnia ścieżki rowerowej	m <sup>2</sup>	930
10	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna AC 8 S gr. 4 cm - nawierzchnia zjazdów	m <sup>2</sup>	85
x	x	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>	x	x
11	D.07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z rur stalowych	szt.	7
12	D.07.02.01	Przymocowanie tarcz znaków do słupków	szt.	7
x	x	<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>	x	x
13	D.07.05.01	Ustawienie słupków przeszkodowych U-12c	m	7
x	x	<b>ELEMENTY ULIC</b>	x	x
14	D.08.01.01	Ustawienie oporników betonowych o wym. 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15 - zjazdy	m	12
15	D.08.03.01	Ustawienie obrzeża betonowego o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem	m	836
x	x	<b>INNE ROBOTY</b>	x	x
16	D.01.01.01	Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.41