

Przedmiar robót

Ostrowite, Gm. Brzuze, dz. nr 75/11

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Element

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 30801-030-050	Zerwanie posadzek cementowych krotność= 1,00	m2	114,22
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 30301-020-060	Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej krotność= 1,00	m3	1,87
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 30302-010-060	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej, cementowo-wapiennej krotność= 1,00	m3	0,82
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 30601-010-050	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na ścianach, filarach i pilastrach krotność= 1,00	m2	50,00
5	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0619-03-05 0	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych ponad 5 m2, przy użyciu szczotek stalowych krotność= 1,00	m2	126,22
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 30604-010-050	Uzupełnienie tynków zwykłych zewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej z wapnem gaszonym, o powierzchni do 5 m2 krotność= 1,00	m2	126,22
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 30602-010-050	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow. do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunty siatkach krotność= 1,00	m2	116,19
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-030-060	Podkłady z ubitych materiałów sypkich: pospółki do betonów zwykłych krotność= 1,00	m3	22,80
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-010-060	Podkłady betonowe z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego krotność= 1,00	m3	17,11

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-010-050	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpodszkowa krotność= 1,00	m2	114,04
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-030-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00	m2	114,04
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 21201-01010-060	Podkłady betonowe z betonu lekkiego zwartego i półzwarłego krotność= 1,00	m3	6,84
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 21208-020-050	Samopoziomujące masy szpach. TERPLAN-N-ATLAS wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucz.,wykładziny, Parkiet. Dopłata za każdy 1mm gr. lecz nie więcej niż 10mm krotność= 1,00	m2	114,04
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 21202-060-050	Posadzki cementowe z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm krotność= 1,00	m2	1,53
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 21203-030-040	Posadzki jedno i dwubarwne. Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej Gres krotność= 1,00	m	43,73
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 21209-030-050	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej gr. 3 mm układane metodą regularną Terakota krotność= 1,00	m2	4,44
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 21204-010-050	Posadzki lastrykowe jednobarwne jednowarstwowe grubości 20 mm krotność= 1,00	m2	64,34
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 30605-010-050	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą wapienną z zagruntowaniem mlekiem wapiennym, ścian i sufitów krotność= 1,00	m2	365,96
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 20805-020-050	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25, 30x30 cm na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m2	21,33
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-050-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00	m2	112,27

1	2	3	4	5
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	m2	78,74
22	wg nakładów rzeczowych KNR 2-02W2005-02-05 0	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na pojedynczym ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, mocowanym do podłoża krotność= 1,00	m2	114,04
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 20802-060-050	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach krotność= 1,00	m2	78,74
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 21402-030-050	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych krotność= 1,00	m2	78,74
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 21902-010-050	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką "ATLAS STOPTER", przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub. 1,5 mm krotność= 1,00	m2	254,08
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 30703-060-050	Wymiana drzwi stalowych bramy garażowe z napędem elektrycznym krotność= 1,00	m2	21,41
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 30701-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych krotność= 1,00	m2	10,62
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-040-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych krotność= 1,00	m2	3,60
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 30702-060-050	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych krotność= 1,00	m2	2,05
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 30101-020-060	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości do 1,5 m, głębokości do 1,0 m w gruntach nawodnionych kategorii I-II, z zasypaniem wykopu ziemią z ukopu krotność= 1,00	m3	51,29
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 30204-010-050	Jednowarstwowa izolacja pionowa emulsją i lepikiem asfaltowym na gorąco murów nieotynkowanych, z wykon. I zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III krotność= 1,00	m2	51,29

1	2	3	4	5
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 21902-010-050	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metodą lekką"ATLAS STOPTER",przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie o grub.1,5 mm krotność= 1,00	m2	51,29
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 60105-040-050	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność= 1,00	m2	60,00
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 60109-010-050	Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	60,00
35	wg nakładów rzeczowych KNNR 60502-020-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	60,00
36	wg nakładów rzeczowych KNNR 60404-020-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m	57,00
37	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0416-03-04 0	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Wymiana krokwi narożnych lub koszowych (drewno impregnowane) krotność= 1,00	m	125,52
38	wg nakładów rzeczowych KNR 4-01W0418-01-05 0	45%Wymiana desekowania dachu z desek na styk,deski grubości 19 mm (drewno impregnowane) krotność= 1,00	m2	81,42
39	wg nakładów rzeczowych KNNR 30503-010-050	Naprawa pokryć dachowych,jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia papy krotność= 1,00	m2	180,93
40	wg nakładów rzeczowych KNNR 20602-050-050	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe krotność= 1,00	m2	180,93
41	wg nakładów rzeczowych KNNR 30502-040-050	Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem,pokrycie blachodachówką na rąbek stojący w kolorze grafitowym na łatach krotność= 1,00	m2	180,93
42	wg nakładów rzeczowych KNNR 20604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	m2	180,93

1	2	3	4	5
43	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-010-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rynny dachowe o średnicy 125 mm łączone na uszczelki krotność= 1,00	m	36,00
44	wg nakładów rzeczowych KNNR 20506-030-040	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych. Rury spustowe o średnicy 63-110 mm krotność= 1,00	m	22,00
45	wg nakładów rzeczowych KNNR 20503-02010-050	Pokrycia dachowe styropap j gr. 10mm krotność= 1,00	m2	19,75
46	wg nakładów rzeczowych KNR 2-021213-04-040	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości ponad 4 m. krotność= 1,00	m	10,00
47	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120101-02-050	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości stalowych konstrukcji kratowych, stan wyjściowy powierzchni B krotność= 1,00	m2	79,11
48	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120201-0201-050	Malowanie pędzlem konstrukcji kratowej farbą fialową do gruntowania przeciwrdezwną, miniową 60% krotność= 1,00	m2	79,11
49	wg nakładów rzeczowych KNR 7-120202-0301-050	Malowanie pędzlem konstrukcji szkieletowej farbą olejno-żywiczną do gruntowania, przeciwrdezwną, cynkową 60%, szarą, metaliczną krotność= 1,00	m2	79,11
50	wg nakładów rzeczowych KNNR 21903-020-050	Analogia wykonanie okapów budynków okładziną typu "SIDING" z elementów winylowych bez warstwy ocieplającej krotność= 1,00	m2	28,00
51	wg nakładów rzeczowych KNNR 50410-020-020	Wentylatory ściennie z komonkiem wywiewnym krotność= 1,00	szt	3,00