

zestawienie stolarki okiennej

		okna PCV z nawiewnikami U ≤ 0,9 W/m²K													
OZNACZENIA		O1	O2	O3	O4	O5	O5a	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	OP
SCHEMAT															
wymiany w świetle muru	S	450	540	850	2250	2100	2100	1150	1100	800	2800	900	1450	2550	900
	H	1400	1400	1400	1400	1450	1450	1450	1400	1100	1450	1400	1400	1450	350
uwagi															okno z pojedynczą szybą
kondygnacje	piwnica														1
	parter	1	1	1	17	2		3	4		1				
	1 piętro				16	2				4		1	1	1	
	2 piętro				16	1	1								
	poddasze														
	razem	1	1	1	49	5	1	3	4	4	1	1	1	1	1

zestawienie stolarki drzwiowej

		drzwi wewnętrzne stalowe				drzwi zewnętrzne U ≤ 0,9 W/m²K			
OZNACZENIA		D1/EI 60		D2/EI 30		DZ1		DZ2	
SCHEMAT									
						szkło bezpieczne		szkło bezpieczne	
wymiany w świetle muru	S	1000	1000	1000	1000	1100	1100	2350	2350
	H	2050	2050	2050	2050	2250	2250	2120	2120
		L	P	L	P	L	P	L	P
kondygnacja	piwnica	1	1	1					
	parter					1	1		
	1 piętro								
	2 piętro								
	poddasze								
	razem	1	1	1		1	1		

UWAGA !
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DOKONAĆ OBMIARU W NATURZE

ap

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ARCHITEKT Renata Góralczyk-Osowicka
tel. 0-602 753 006, tel.-fax 0-89 527 91 76
ul. Kopernika 1 / 20, 10-510 Olsztyn

Temat: "Kompleksowa modernizacja energtryczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Rozogi" - Urząd Gminy

Lokalizacja: Urząd Gminy, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi

Inwestor: Urząd Gminy
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12–114 Rozogi

zestawienie stolarki

Projektował: arch. Renata Góralczyk–Osowicka
upr.bud.nr 07/2003/OL
Sprawdzający:mgr inż. arch. Agnieszka M.Piotrowska
upr.bud.nr 27/98/OL

Stadium: P.W. | Branża: Arch. | styczeń 2018

14

Nr. rys.

Skala:1:100