

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWAUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r., poz. 572) oraz art. 71, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust.1, 1a i 2, art. 85 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 r, poz. 1112 z późn. zm.) w nawiązaniu do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz.1839 z późn. Zm.) oraz po rozpatrzeniu wniosku firmy: Żwirownia Łukasz Wiliński, ul. Reymonta 71, 16-400 Suwałki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploracja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „WILAMOWO” w obrębie działki o nr ew. 63/2 obręb ewid. Wilamowo, gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie”

ORZEKAM

- I. **brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploracja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „WILAMOWO” w obrębie działki o nr ew. 63/2 obręb ewid. Wilamowo, gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie”**
- II. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia:**
 1. eksploatację złoża prowadzić wyłącznie w granicach udokumentowanego złoża i projektowanego obszaru górniczego,
 2. w zachowania naturalnego składu granulometrycznego i chemicznego warstwy glebowej, zdejmowania i składowanie nadkładu prowadzić selektywnie,
 3. w celu ograniczenia emisji pyłu z nadkładu należy minimalizować ilość składowanego surowca po wydobyciu, stosować oplandekowany transport kopaliny,
 4. w celu maksymalnego zminimalizowania uciążliwości oddziaływania akustycznego kopalni należy prace przygotowawcze, rekultywacyjne, eksploatacyjne, przerób kopaliny oraz jej transport prowadzić w godzinach 6:00 – 22:00,
 5. w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie przekazywać specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia,
 6. nie dopuścić do zanieczyszczenia grunty substancjami ropopochodnymi poprzez częste kontrole i konserwacje sprzętu mechanicznego wykorzystywanego w pracach kopali, na wypadek wystąpienia wycieku substancji szkodliwych, wykonawca winien posiadać odpowiednie sorbenty do strącania zanieczyszczeń, zwłaszcza ropopochodnych (np.: paliw, smarów) i syntetycznych (np.: olejów),
 7. materiały, pojazdy i maszyny przechowywać tylko w wyznaczonych do tego celu miejscach, na terenie utwardzonym, poza wyrobiskiem,
 8. materiały eksploatacyjne (paliwo, smary) przechowywać w szczelnych pojemnikach, w sposób zabezpieczający przed ich przewróceniem poza terenem wyrobiska;
 9. prowadzona eksploatacja nie może wpływać na pogorszenie stanu czystości wód gruntowych;
 10. stanowiska pojazdów mechanicznych zlokalizować poza obrębem wyrobiska uszczelnić geomembraną, co pozwoli zabezpieczyć grunt i wody podziemne przed ewentualnym zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi,
 11. wymiany płynów prowadzić wyłącznie w wyspecjalizowanej stacji obsługi;
 12. zachować pasy ochronne dla sąsiednich gruntów, zgodnie z normą „PN-G-02100 – Górnictwo odkrywkowe;
 13. należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń określonych w koncesji na wydobywanie kopaliny, zarówno w zakresie działalności górniczej, jak i ochrony środowiska
 14. podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii, w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, zakład wyposażyć w sorbenty.
 15. zakazuje się magazynowania w wyrobisku wszelakich odpadów i materiałów ropopochodnych oraz wylewania ścieków - należy zapewnić odpowiednią ilość szczelnych pojemników do selektywnego składowania odpadów,
 16. teren wyrobiska zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanego składowania śmieci i wylewania nieczystości płynnych,

17. ścieki bytowe na etapie realizacji przedsięwzięcia odprowadzać do szczelnych zbiorników bezodpływowych, np. przewożnych toalet typu TOI-TOI, zbiorniki systematycznie opróżniać (nie dopuszczać do ich przepelnienia) przez uprawnione podmioty;
18. odpady należy magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23 czerwca 2025 r. (data wpływu: 26 czerwca 2025 r.) inwestor Żwirownia Łukasz Wiliński, ul. Reymonta 71, 16-400 Suwałki zwrócił się do Wójta Gminy Rozogi o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „**Eksploracja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „WILAMOWO” w obrębie działki o nr ew. 63/2 obręb ewid. Wilamowo, gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie**”.

Do wniosku zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko dołączono poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych oraz wypisy z ewidencji gruntów działek, w obrębie których przebiegać będzie planowana inwestycja. We wniosku i w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zostały zawarte informacje charakteryzujące planowane przedsięwzięcie.

Dnia 16 lipca 2025 r. wszczęto postępowanie administracyjne, powiadamiając strony (obwieszczenie Wójta Gminy Rozogi, znak: ROŚ.6220.1.2025 z dnia 16 lipca 2025 r.) o planowanym przedsięwzięciu i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rozogi. Jednocześnie organ zgodnie z art. 64 ust.1 w/w ustawy wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie o opinię w sprawie stwierdzenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839) można zakwalifikować do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

- § 3 ust. 1, pkt. 40 lit a, tired 3 – wydobywanie kopaliny ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a: a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego: –na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,
- § 3 ust. 1, pkt. 40 lit b – wydobywanie kopaliny ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. b: z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a.

Organy te wydały opinie:

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – pismo z dnia 23 lipca 2025 znak: BS.ZZŚ.4901.347.2025.JT, w którym nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jednocześnie wskazuje na konieczność uwzględnienia w decyzji uwarunkowań wymienionych w treści orzeczenia.
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie - pismo z dnia 23 lipca 2025 r. znak: WOOŚ.4220.411.2025.AZ.1 wyraził opinie, że dla w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazuje na konieczność podjęcia działań wymienionych w treści orzeczenia.

Zgodnie z art. 63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przy rozpoznaniu przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniono łącznie następujące uwarunkowania:

I. RODZAJ, CECHY, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedsięwzięcie będzie polegać na eksploatacji kopaliny ze złoża :Wilamowo” w granicach działki o nr 63/2 obręb: Wilamowo, gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie, na powierzchni ok 5 ha. Eksploatacja będzie prowadzona w części lądowej i zawodnionej. Zakłada się, że wydobycie w skali roku przekroczy 20 tys m³ i powinna wynieść ok 100 tys ton/rok.

Tereny sąsiednie: od strony zachodniej obszar złoża graniczy z lokalną drogą, a przez drogę z gruntami rolnymi. Od północy i wschodu z gruntami leśnymi, a od południa z gruntami leśnymi i rolnymi. Eksploatacja będzie prowadzona w części lądowej i zawodnionej. Zakłada się, że wydobycie w skali roku przekroczy 20 tys. m³ i powinna wynieść ok. 100 tys. ton/rok. Kopalina będzie eksploatowana za pomocą maszyn typu koparki, ładowarki. Przeróbka będzie polegać uzyskaniu odpowiedniej frakcji poprzez przesianie kopaliny za pomocą mobilnych urządzeń sortujących w tym z wykorzystaniem wody kopalnianej. Woda kopalniana będzie wykorzystywana w procesie przeróbki w taki sposób, że będzie wykorzystywana do wypłukania najdrobniejszych frakcji (pyłastej) z kruszywa. Woda po opłukaniu kopaliny będzie wracać do wyrobiska. Wyrobisko nie będzie odwadniane. Po zakończeniu eksploatacji zostanie przeprowadzona rekultywacja w kierunku określonym przez starostwo

powiatowe, zaleca się rekultywację w kierunku rolnym lub rolnym ze zbiornikiem wodnym. Do rekultywacji zostanie wykorzystany nadkład zdjęty przed eksploatacją. Podstawowe wielkości/parametry przedsięwzięcia. Powierzchnia: 5 ha Wymiary: ok. 179 m i 206 m na kierunku SW - NE, oraz ok. 323 m i 352 m, na kierunku W – E. Grubość nadkładu: od 0,4 do 4,1 m, średnio 0,8 m. Kubatura nadkładu: 48081 m³. Miąższość złoża: całe złożo: od 9,5 m do 13,6 m, średnio 11,4 m. Złoże suche : od 4,2 m do 9,2 m, średnio 7,2 m. Złoże mokre : od 1,3 m do 6,1 m, średnio 4,2 m. Zasoby: 1 148 235 ton. Głębokość do wód gruntowych: od 6,8 m do 9,6 m, średnio 8,1 m ppt. Parametry jakościowe: punkt piaskowy: min 74,9 %, max 89,5 %, średnio 82,0 %, zawartość frakcji poniżej 0,063 mm: min 4,5 % max 8,6 %, średnio 6,7 %, gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym: min 1,93 t/m³ max 2,15 t/m³, średnio 2,03 t/m³ . Powierzchnia działki mieści się w granicach rzędnych: 138,2- 142,1 m n.p.m.. Deniwelacja wynosi 3,9 m. Złoże zostało udokumentowane na gruntach rolnych V i VI oraz w niewielkim stopniu IV klasy bonitacyjnej. Stwierdzono występowanie złoża zawodnionego, poziom wód gruntowych został nawiercony we wszystkich otworach, zwierciadło wód ma charakter swobodny i kształtuje się na głębokości od 6,8 m do 9,6 m, średnio 8,1 m ppt na rzędnej średnio 132,2 m n.p.m. Z uwagi na budowę geologiczną oraz zachowaną ciągłość złoża „Wilamowo” zaklasyfikowano do I grupy złóż. Zastosowana technologia będzie polegać na zdjęciu nadkładu i zdeponowaniu na tymczasowych zwałowiskach nadkładu, wyeksploatowaniu kopaliny za pomocą maszyn typu koparka lub ładowarka, przeróbce jej za pomocą mobilnych maszyn (opcjonalnie). Zakład się, że eksploatacja będzie prowadzona 2 piętrami, w tym jednym ładowym i jednym zawodnionym, podsiębiernie i podsiębiernie z poziomów założonych na stropie lub spągu poszczególnych pięter eksploatacyjnych. Poziom transportowy będzie mógł być założony na poziomie eksploatacyjnym. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości pięter eksploatacyjnych w Projekcie zagospodarowania złoża lub Planie ruchu odkrywkowego zakładu górniczego. Złoże będzie eksploatowane systemem zabierkowych w niektórych partia złoża wachlarzowe. Kopalina spod wody będzie wydobywana za pomocą koparki na tzw. odwał tj. do czasu osuszenia i poddana dalej przeróbce lub wywieziona do klienta. Piaski odsiewkowe uzyskane w procesie przeróbki (sortowania) lub nie sprzedana kopalina będzie mogła być wykorzystana do rekultywacji. Transport kopaliny po terenie zakładu górniczego będzie się odbywał po tymczasowych wewnętrznych drogach transportowych o nawierzchni żwirowej ewentualnie wzmocnionych płytami drogowymi, które zostaną usunięte podczas likwidacji zakładu górniczego lub poszczególnych dróg technologicznych. Pasy ochronne zostały zaprojektowane zgodnie z PN-G-02100:2013-12 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość”. Szerokość pasa ochronnego liczona jest od górnej krawędzi skarpy ostatecznej wyrobiska. Dopuszcza się możliwość likwidacji pasów ochronnych po uzyskaniu zgody właściciela obiektu chronionego.

II. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

Eksploatację złoża kopaliny prowadzi się przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku, zatem do przestrzegane będą następujące założenia;

- zdejmowanie nadkładu w taki sposób aby, przy prowadzeniu bezpiecznej eksplantacji, jednorazowo nie przekształcić zbyt dużej powierzchni użytków rolnych,
- Prowadzić w miarę możliwości na bieżąco prace rekultywacyjne,
- Dostosowanie robót górnich do technicznie dostępnej i ekonomicznie uzasadnionej głębokości
- tworzenie skarp poeksploatacyjnych o kącie naturalnego stoku, zapewniającego ich stabilność
- prowadzić eksploatację z zachowaniem wyznaczonych pasów ochronnych
- prace wydobywcze prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy przy użyciu sprawnych maszyn, posiadających aktualnych przeglądów technicznych i okresowe kontrolne
- utrzymać maszyny w należytych stanie technicznym, w szczególności stanu silnika pomp hydraulicznych, układu wydechowego i tłumiącego zgodnie z DTR maszyny
- prowadzić szkolenie bhp, w tym szkolenia pracowników o konieczności stosowanie indywidualnych ochron ograniczających działanie czynników szkodliwych (ochronniki słuchu)
- prowadzenie ruchu zakładu górniczego maszynami o możliwie najniższej mocy akustycznej
- natężenie i ilość używanego sprzętu mechanicznego należy dostosować do pory dnia, tak aby zminimalizować uciążliwość hałasową,
- ograniczenia pracy na maszynach poprzez wprowadzanie przerw w pracy maszyn
- unikać nieuzasadnionego pozostawiania maszyn i pojazdów na biegu jałowym podczas przerw w pracy
- zwałowiska nakładu i ściany wyrobiska wykorzystane jako ekrany akustyczne wpłyną bezpośrednio na ochronę przed hałasem najbliższej zabudowy,
- tankowanie maszyn prowadzić w szczelnej technologii
- drobne naprawy i prace serwisowe prowadzić w wyznaczonym do tego miejscach, zabezpieczonych geomembraną co zabezpieczy wody gruntowe, zabezpieczyć zakład górniczy w odpowiednią ilość sorbentów
- w przypadku wycieków substancji ropopochodnych skażony grunt poddać utylizacji
- zakład górniczy wyposażać w przenośne sanitariaty

- skrzynie załadunkowe aut opuszczających zakład górniczy należy plandekować aby minimalizować pylenie np. w okresie suszy
- odpady powstające w trakcie pracy kopalni systematycznie przekazywać odpowiednim podmiotom
- nie gromadzić odpadów bezpośrednio na gruncie
- maszyny parkować na utwardzonych placach.

III. MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Planowane przedsięwzięcie ma charakter lokalny, transgraniczne oddziaływanie nie wystąpi.

IV. ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE Z INNYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI

- Skumulowanie oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko analizuje się pod względem występowania w najbliższym sąsiedztwie obiektów o charakterystyce zbieżnej do tej planowanej czyli występowania innych zakładów górniczych wydobywających kopalinę. W najbliższym otoczeniu złoża nie występują inne czynne zakłady górnicze. Skumulowane oddziaływanie na środowisko nie wystąpi ponieważ złoża Występ nie jest eksploatowane od 5 lat. Najbliższy zakład górniczy Występ występuje w odległości ok 285 m na południowy wschód od terenu przedsięwzięcia

V. OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZASIĘGU ZANCZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Obszar planowanego przedsięwzięcia jest zlokalizowane poza granicami obszarów NATURA 2000.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji niniejszej decyzji .

POUCZENIE

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-27 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przy czym zgodnie z art. 72 ust. 3 w/w ustawy wniosek ten powinien być złożony w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Rozogi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Żwirownia Łukasz Wiliński
Ul. Reymonta 71
16-400 Suwałki
2. Strony postępowania
3. A/a

Do informacji:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie polegać na eksploatacji kopaliny ze złoża „Wilamowo” w granicach działki o nr 63/2 obręb: Wilamowo, gm. Rozogi, pow. szczycieński, woj. Warmińsko-mazurskie, na powierzchni ok 5 ha. Eksploatacja będzie prowadzona w części lądowej i zawodnionej. Zakłada się, że wydobyte w skali roku przekroczy 20 tys m³ i powinna wynieść ok 100 tys ton/rok.

Tereny sąsiednie: od strony zachodniej obszar złoża graniczy z lokalną drogą, a przez drogę z gruntami rolnymi. Od północy i wschodu z gruntami leśnymi, a od południa z gruntami leśnymi i rolnymi. Eksploatacja będzie prowadzona w części lądowej i zawodnionej. Zakłada się, że wydobyte w skali roku przekroczy 20 tys. m³ i powinna wynieść ok. 100 tys. ton/rok. Kopalina będzie eksploatowana za pomocą maszyn typu koparki, ładowarki. Przeróbka będzie polegać na uzyskaniu odpowiedniej frakcji poprzez przesianie kopaliny za pomocą mobilnych urządzeń sortujących w tym z wykorzystaniem wody kopalnianej. Woda kopalniana będzie wykorzystywana w procesie przeróbki w taki sposób, że będzie wykorzystywana do wypłukania najdrobniejszych frakcji (pylastej) z kruszywa. Woda po opłukaniu kopaliny będzie wracać do wyrobiska. Wyrobisko nie będzie odwadnianie. Po zakończeniu eksploatacji zostanie przeprowadzona rekultywacja w kierunku określonym przez starostwo powiatowe, zaleca się rekultywację w kierunku rolnym lub rolnym ze zbiornikiem wodnym. Do rekultywacji zostanie wykorzystany nadkład zdjęty przed eksploatacją. Podstawowe wielkości/parametry przedsięwzięcia. Powierzchnia: 5 ha Wymiary: ok. 179 m i 206 m na kierunku SW - NE, oraz ok. 323 m i 352 m, na kierunku W – E. Grubość nadkładu: od 0,4 do 4,1 m, średnio 0,8 m. Kubatura nadkładu: 48081 m³. Miąższość złoża: całe złożo: od 9,5 m do 13,6 m, średnio 11,4 m. Złożo suche : od 4,2 m do 9,2 m, średnio 7,2 m. Złożo mokre : od 1,3 m do 6,1 m, średnio 4,2 m. Zasoby: 1 148 235 ton. Głębokość do wód gruntowych: od 6,8 m do 9,6 m, średnio 8,1 m ppt. Parametry jakościowe: punkt piaskowy: min 74,9 %, max 89,5 %, średnio 82,0 %, zawartość frakcji poniżej 0,063 mm: min 4,5 % max 8,6 %, średnio 6,7 %, gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym: min 1,93 t/m³ max 2,15 t/m³, średnio 2,03 t/m³ . Powierzchnia działki mieści się w granicach rzędnych: 138,2- 142,1 m n.p.m.. Deniwelacja wynosi 3,9 m. Złożo zostało udokumentowane na gruntach rolnych V i VI oraz w niewielkim stopniu IV klasy bonitacyjnej. Stwierdzono występowanie złoża zawodnionego, poziom wód gruntowych został nawiercony we wszystkich otworach, zwierciadło wód ma charakter swobodny i kształtuje się na głębokości od 6,8 m do 9,6 m, średnio 8,1 m ppt na rzędnej średnio 132,2 m n.p.m. Z uwagi na budowę geologiczną oraz zachowaną ciągłość złoża „Wilamowo” zaklasyfikowano do I grupy złóż. Zastosowana technologia będzie polegać na zdjęciu nadkładu i zdeponowaniu na tymczasowych zwałowiskach nadkładu, wyeksploatowaniu kopaliny za pomocą maszyn typu koparka lub ładowarka, przeróbce jej za pomocą mobilnych maszyn (opcjonalnie). Zakład się, że eksploatacja będzie prowadzona 2 piętrami, w tym jednym lądowym i jednym zawodnionym, podsiębiernie i podsiębiernie z poziomów założonych na stropie lub spągu poszczególnych pięter eksploatacyjnych. Poziom transportowy będzie mógł być założony na poziomie eksploatacyjnym. Dopuszcza się możliwość zmiany ilości pięter eksploatacyjnych w Projekcie zagospodarowania złoża lub Planie ruchu odkrywkowego zakładu górnictwa. Złożo będzie eksploatowane systemem zabierkowych w niektórych partiach złoża wachlarzowe. Kopalina spod wody będzie wydobywana za pomocą koparki na tzw. odwał tj. do czasu osuszenia i poddana dalej przeróbce lub wywieziona do klienta. Piaski odsiewkowe uzyskane w procesie przeróbki (sortowania) lub nie sprzedana kopalina będzie mogła być wykorzystana do rekultywacji. Transport kopaliny po terenie zakładu górnictwa będzie się odbywał po tymczasowych wewnętrznych drogach transportowych o nawierzchni żwirowej ewentualnie wzmocnionych płytami drogowymi, które zostaną usunięte podczas likwidacji zakładu górnictwa lub poszczególnych dróg technologicznych. Pasy ochronne zostały zaprojektowane zgodnie z PN-G-02100:2013-12 „Górnictwo odkrywkowe. Pas zagrożenia i pas ochronny wyrobisk odkrywkowych. Użytkowanie i szerokość”. Szerokość pasa ochronnego liczona jest od górnej krawędzi skarpy ostatecznej wyrobiska. Dopuszcza się możliwość likwidacji pasów ochronnych po uzyskaniu zgody właściciela obiektu chronionego.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

- 1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Rozogi (Ul. .Wojciecha Kętrzyńskiego 22, 12-114 Rozogi, tel; 89722-60-02).
- 2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
- 3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)
- 4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
- 5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
- 6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
- 7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 - a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 - b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 - c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 - d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
- 8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
- 9) Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym.