

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Gminnego Punktu Selektywnego Zierania Odpadów Komunalnych  
ADRES INWESTYCJI : Strzelno Klasztorne, Gmina Strzelno, Powiat Mogileński, woj. Kujawsko-Pomorskie  
INWESTOR : Gmina Strzelno  
ADRES INWESTORA : ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 26.03.2021

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.03.2021

Data zatwierdzenia

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Pozycje kosztoryso- we	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udzia ł pro- cento- wy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 21	Roboty drogowe					
1.1	1 - 10	Nawierzchnia					
1.2	11 - 15	Krawężniki					
1.3	16 - 18	Ogrodzenie terenu					
1.4	19 - 21	Trawniki i zieleń					
		RAZEM netto					
		Vat					
		Razem brutto					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							
W tym:							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							

Słownie:

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty drogowe</b>			
<b>1.1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1	KNR 13-12	Niwelacja terenu wykonywana spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) z przemieszczeniem urobku na odległość do 40 m - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.	0202-01				
1		920*0,52	m <sup>3</sup>	478,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>478,400</b>
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1.	0212-07				
1		920*0,52	m <sup>3</sup>	478,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>478,400</b>
3	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1.	0214-03				
1		920*0,52	m <sup>3</sup>	478,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>478,400</b>
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>		
d.1.	0103-04				
1		920,000	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
5	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0104-07				
1		920,000	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0111-03				
1		920,000	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	0607-01				
1		920,000	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0109-03				
1		920,000	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, "dwuteownik" 20x16,5 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	23102-03				
1		920,000	m <sup>2</sup>	920,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>920,000</b>
10	KNR AT-03	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwóch rzędach	m		
d.1.	0402-01				
1		90,000	m	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
<b>1.2</b>		<b>Krawężniki</b>			
11	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.1.	0401-06				
2		140,000	m	140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1.	0402-04				
2		12,600	m <sup>3</sup>	12,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,600</b>
13	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-03				
2		110,000	m	110,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,000</b>
14	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1.	0403-05				
2		30,000	m	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.1.	0505-01				
2		110,000*2	m <sup>2</sup>	220,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
<b>1.3</b>		<b>Ogrodzenie terenu</b>			
16	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1 m w ramach na słupkach stalowych z rur o śr. 60 mm o rozstawie 3 m obsadzonych w gniazdach cokołów	m		
d.1.	1802-01				
3	analogia	140,000	m	140,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>140,000</b>
17	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 2,1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
d.1.	1808-04				
3	analogia	1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	KNR 2-02	Wrota z furtkami wysokości 2,1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy	kpl.		
d.1.	1808-04				
3	analogia	1,000	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.4</b>		<b>Trawniki i zieleń</b>			
19	KNR 2-21	Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm	ha		
d.1.	0211-01				
4		410,000/10000	ha	0,041	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,041</b>
20	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1.	0401-04				
4		410,000	m <sup>2</sup>	410,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>410,000</b>
21	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.1.	0322-04				
4		30,000	szt.	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>