

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45.23.32.22- Roboty budowlane w zakresie budowy dróg

1

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kostrogaj
ADRES INWESTYCJI : Kostrogaj, Gmina Radzanowo
INWESTOR : Gmina Radzanowo
ADRES INWESTORA : 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32
WYKONAWCA ROBÓT : Andrzej Kłodawski
ADRES WYKONAWCY : Urząd Gminy Radzanowo, ul. Płocka 32
BRANŻA : drogowa

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Andrzej Kłodawski
DATA OPRACOWANIA : 21.07.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania
21.07.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga Kostrogaj			
1.1		Profilowanie i warstwy konstrukcyjne podbudowy			
1 d.1.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500.00*4.00	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
2 d.1.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm 500.00*4.00	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
3 d.1.1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudowy 500.00*4.00	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
1.2		Nawierzchnia			
4 d.1.2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 500.00*4.00	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
5 d.1.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 500.00*4.00	m ² m ²	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
1.3		Pobocza			
6 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - pobocza 500.00*0.50*2	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
7 d.1.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocza 500.00*0.50*2	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
8 d.1.3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 500.0*0.50*2	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000
9 d.1.3	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = -3 500.00*0.50*2	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	500.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Droga Kostrogaj						
1.1		Profilowanie i warstwy konstrukcyjne podbudowy						
1 d.1. 1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²				2000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0022				
	3930099 0000000	-- Materiały -- woda materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0046 0.2000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0041				
	12300 11333	walec wibracyjny samojezdny spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g m-g	0.0041 0.0040				
2 d.1. 1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²				2000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0304				
	1600614 1600600 3930000 0000000	-- Materiały -- tłuczeń kamienny miat kamienny woda materiały pomocnicze(od M)	t t m ³ %	0.1697 0.0143 0.0080 0.5000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0025				
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0256				
3 d.1. 1	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją szybkorozpadową warstwy podbudowy	m ²				2000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0095				
	1040099 1020399 0000000	-- Materiały -- kationowa emulsja szybkorozpadowa olej napędowy materiały pomocnicze(od M)	kg kg %	0.5100 0.0180 0.5000				
	52271	-- Sprzęt -- skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	0.0122				
	39116	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM'	m-g	0.0122				
1.2		Nawierzchnia						
4 d.1. 2	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²				2000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0309				
	2_31013	-- Materiały -- beton asfaltowy AC16W	t	0.0974				
	52314	-- Sprzęt -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	0.0068				
	12113 12115	walec statyczny samojezdny 10 t walec statyczny samojezdny 15 t	m-g m-g	0.0068 0.0068				
5 d.1. 2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²				2000.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0307				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	2_31014	-- Materiały -- beton asfaltowy AC8S	t	0.0750				
	52314	-- Sprzęt -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	0.0056				
	12113	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	0.0056				
	12115	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	0.0056				
1.3		Pobocza						
6 d.1. 3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- cie kat. II-IV pod warstwy konstruk- cyjne nawierzchni - pobocza	m ²				500.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0022				
	3930099 0000000	-- Materiały -- woda' materiały pomocnicze(od M)	m ³ %	0.0046 0.2000				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)"	m-g	0.0041				
	12300 11333	walec wibracyjny samojezdny' spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)"	m-g m-g	0.0041 0.0040				
7 d.1. 3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m ²				500.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1606				
	1600605 3930000 0000000	-- Materiały -- kruszywo łamane 0-31,5mm woda' materiały pomocnicze(od M)	t m ³ %	0.2520 0.0100 0.5000				
	12113	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 10 t'	m-g	0.0283				
8 d.1. 3	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²				500.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1880				
	1600604 1600600 1600605 3930000 0000000	-- Materiały -- kliniec kamienny miel kamienny' kruszywo łamane 0-31,5mm woda' materiały pomocnicze(od M)	t t t m ³ %	0.0196 0.0207 0.1484 0.0070 0.5000				
	12115	-- Sprzęt -- walec statyczny samojezdny 15 t'	m-g	0.0224				
9 d.1. 3	KNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcze- niu Krotność = -3	m ²				500.000	
	999	-- Robocizna -- 0.0076*-3=	r-g	-0.0228				
	1600604	-- Materiały -- kliniec kamienny 0.0018*-3=	t	-0.0054				
	1600605	kruszywo łamane 0-31,5mm 0.0212*-3=	t	-0.0636				
	3930000	woda' 0.001*-3=	m ³	-0.0030				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0.5000				
		-- Sprzęt --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	12115	walec statyczny samojezdny 15 t' 0.0014*-3=	m-g	-0.0042				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	371.4000		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	J m	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	1020399-033	olej napędowy	kg	36.0000		
2.	1040099-033	kationowa emulsja szybkorozpadowa	kg	1020.0000		
3.	1600600-034	miar kamienny	t	28.6000		
4.	1600600-034	miar kamienny'	t	10.3500		
5.	1600604-034	kliniec kamienny	t	7.1000		
6.	1600605-034	kruszywo łamane 0-31,5mm	t	168.4000		
7.	1600614-034	tluczeń kamienny	t	339.4000		
8.	2_31013-034	beton asfaltowy AC16W	t	194.8000		
9.	2_31014-034	beton asfaltowy AC8S	t	150.0000		
10.	3930000-060	woda	m ³	16.0000		
11.	3930000-060	woda'	m ³	7.0000		
12.	3930099-060	woda	m ³	9.2000		
13.	3930099-060	woda'	m ³	2.3000		
14.	0000000-147	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM						

Słownie:

Lp.	Indeks ETO	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	11333-148	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	m-g	8.0000		
2.	11333-148	spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)"	m-g	2.0000		
3.	11612-148	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	13.2000		
4.	11612-148	równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)"	m-g	2.0500		
5.	12113-148	walec statyczny samojezdny 10 t	m-g	76.0000		
6.	12113-148	walec statyczny samojezdny 10 t'	m-g	14.1500		
7.	12115-148	walec statyczny samojezdny 15 t	m-g	24.8000		
8.	12115-148	walec statyczny samojezdny 15 t'	m-g	9.1000		
9.	12300-148	walec wibracyjny samojezdny	m-g	8.2000		
10.	12300-148	walec wibracyjny samojezdny'	m-g	2.0500		
11.	39116-148	ciągnik kołowy 37 kW/50 KM'	m-g	24.4000		
12.	52271-148	skraplarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	24.4000		
13.	52314-148	rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	24.8000		
					RAZEM	

Słownie: