

FORMULARZ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY	Gmina Radzanowo ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino w ramach dofinansowania pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogozino
WYKONAWCA	
NAZWA	
ADRES	
NR KRS (jeśli dotyczy)	
NIP	
REGON	
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ (E-MAIL)	
FAX	
TELEFON	

UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy i adresy wszystkich Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika (Lidera)

1. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Zakup samochodu specjalnego dla OSP Rogozino w ramach dofinansowania pn. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rogozino**, Nr sprawy **RI.271.05.2024** oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Cena brutto za całość przedmiotu zamówienia:..... zł. (słownie (brutto):), w tym, wartość netto zł. (słownie:), podatek VAT zł. (słownie:)

2. Oferujemy okres gwarancji na zabudowę i podwozie miesięcy

3. Wybór oferty **prowadzić będzie/nie będzie prowadzić*** do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale Podwykonawców (wpisać nazwę o ile jest znana na etapie złożenia oferty):

1)

(nazwa podwykonawcy i zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcy)

2)

(nazwa podwykonawcy i zakres zamówienia jaki zostanie powierzony podwykonawcy)

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

9. Czy wykonawca jest przedsiębiorstwem:

- mikroprzedsiębiorstwem **TAK*** **NIE***

- małym przedsiębiorstwem **TAK*** **NIE***

- średnim przedsiębiorstwem **TAK*** **NIE***

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 10 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 2 milionów EUR**.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które **zatrudnia mniej niż 50 osób** i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa **nie przekracza 10 milionów EUR**.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które **nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami** i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR *lub* roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

(*) – niepotrzebne skreślić

10. Uważamy się za związanych z ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji warunków zamówienia.

11. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy

adres:, email:

tel/fax, osoba do kontaktu tel.

12. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)

2)

3)

4)

5)

.....
Miejscowość, data

.....
podpis osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Marka pojazdu		Podać markę pojazdu
Model pojazdu		Podać model pojazdu
L.P	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	PROPOZYCJE WYKONAWCY
1	Warunki ogólne	
1.1	Pojazd fabrycznie nowy, zabudowany w 2024 roku Rok produkcji podwozia min. 2023 rok.	
1.2	Pojazd spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.	
1.3	Pojazd spełnia wymagania zawarte w Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu zasad bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010r. poz. 553 z 2018r. poz. 984 oraz z 2022r. poz. 2282).	
1.4	Pojazd spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. 2019 poz. 594).	
1.5	Samochód oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z późn. zm.	
1.6	Samochód posiada ważne świadectwo dopuszczenia (świadectwo ważne na dzień składania ofert) wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie k/Otwocka.	
1.7	Samochód posiada aktualne homologacji podwozia.	
1.8	Samochód spełnia wymagania ogólne i szczegółowe zgodnie z normą PN-EN 1846-1 i 1846-2.	
1.9	Samochód spełnia wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-2).	
1.10	Samochód kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1).	
2	Podwozie z kabiną	
2.1	Masa całkowita pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej nie przekracza 16000 kg.	
2.2	Pojazd gotowy d akcji (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) posiada: - kąt natarcia min. 27° - kąt zejścia min. 23° - prześwit pod osiami min. 300 mm - wysokość całkowita pojazdu max. 3350 mm (z drabiną dwuprzęsłową) - kąt rampowy min. 20°	
2.3	Rezerwa masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) w stosunku do dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu określonej przez producenta (liczone do tzw. DMC technicznej) min. 7%	
2.4	Układ napędowy pojazdu składa się z :	



	- stałego napędu na wszystkie osie - skrzyni redukcyjnej - możliwości blokady mechanizmów każdej osi - zwolnice w piastach - bieg kroczący - skrzynia biegów wyposażona w wymiennik ciepła - skrzynka rozdzielcza z dodatkowym przełożeniem terenowym i biegiem neutralnym	
2.5	Koła i ogumienie: koła pojedyncze na przedniej osi, na tylnej bliźniacze o nośności dostosowanej do nacisku koła oraz do max. prędkości pojazdu z bieżnikiem szosowo-terenowym, na przedniej osi szerokości minimum 385, tylnej 315mm	
2.6	Silnik o zapłonie samoczynnym przystosowanym do ciągłej pracy. Minimalna moc silnika 272 kW. Minimalny moment obrotowy 1400 Nm. Silnik spełnia normy czystości spalin EURO 6. Skrzynia biegów zautomatyzowana 12 biegów do przodu, 2 biegi wsteczne i 2 biegi pełzające. Pojazd wyposażony w: hamulce bębnowe na wszystkich osiach, system ABS, APS, zawieszenie w formie resorów parabolicznych z przodu i trapezowych z tyłu	
2.7	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, z szkieletem z blachy cynkowanej zapewniająca dostęp do silnika z systemem zabezpieczającym przed jej przypadkowym odchyleniem w czasie jazdy, o układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Podłoga kabiny musi mieć powierzchnię antypoślizgową wraz z fabrycznym jej odwodnieniem. Wyklucza się możliwość zastosowania kabiny załogowej osiągniętej poprzez skrócenie/sklejenie kabiny dziennej z modułem kabiny brygadowej. Kabina zawieszona z automatyczną regulacją poziomowania poduszek w zależności od obciążenia. Kabina wyposażona minimum w: - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - poprzeczny uchwyt do trzymania dla załogi w tylnej części kabiny, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich i tylnych z możliwością sterowania elektrycznym podnoszeniem i zamykaniem z pozycji kierowcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe, przednie, - lusterka boczne elektrycznie sterowane i podgrzewane (sferyczne i główne), - informację o włączonym/wyłączonym ogrzewaniu przedziału autopompy, - radio z wyświetlaczem min 5", - mocowanie 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych (ODO) - mocowanie 2 sztuk aparatów ODO (dla dowódcy i kierowcy) zamocowane w zabudowie na wysuwanej szufladzie, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu czystości, - wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe trzypunktowe wraz z zagłówkami, - fabryczna klimatyzacja automatyczna z zintegrowanym ogrzewaniem niezależnym kabiny, - fabryczny wyświetlacz podwozia na desce rozdzielczej o przekątnej min 4", - tempomat, - kamerę cofania, - kabina zgodna z normą ECE R29, - przygotowana instalacja pod radiotelefon przewoźny zamontowany przez Wykonawcę, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 (w przypadku systemu Tetra - w załączniku nr 6) do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej. Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia, - sterowanie autopompą, zraszaczami podwozia, oświetleniem	



	oraz falą świetlną poprzez panel z wyświetlaczem LCD 4" z poziomu kierowcy, wraz z informacją na nim o otwartych/zamkniętych roletach, podestach i wysuniętym maszcie oświetleniowym, podpiętym systemem ładowania, - wewnątrz kabiny nocne podświetlenie, - wskaźnik czasu pracy autopompy z włączoną przystawką, - zderzak przedni stalowy o wytrzymałości min. 80 kN na narożach i 160 kN na wysokości podłużnic.	
2.8	Kolorystyka: - podwozie - czarne lub grafitowe, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa - czerwone RAL3000, z czarnym słupkiem pomiędzy przednimi drzwiami a drzwiami załogi, - drzwi żaluzjowe w kolorze naturalnego aluminium, - boczne ściany zabudowy posiadają taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu (poziome i pionowe), - oznakowanie pojazdu numerami operacyjnymi zgodnie z wykazem dostarczonym przez zamawiającego.	
2.9	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia: od - 20°C do + 40° C	
2.10	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu oraz powinien być umieszczony za kabiną pojazdu i skierowany w lewo.	
2.11	Pojemność zbiornika paliwa min. 200 litrów powinna zapewniać - przejazd min 300 km lub 4 godz. pracę autopompy. Zbiornik AdBlue min 45 litrów. Zbiornik paliwa zlokalizowany poza obrysem zabudowy i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.	
2.12	Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy paszczowy posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa do holowania przyczepy o masie całkowitej minimum 3,5t z gniazdem elektrycznym i pneumatycznym do podłączenia zasilania przyczepy	
2.13	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia (klucze do kół, trójkąt itp.) w tym dwa kliny pod koła mocowane na tylnym zwisie pojazdu.	
2.14	Zaczepy do mocowania lin do wyciągania samochodu z przodu i z tyłu, dostosowane do masy własnej pojazdu.	
2.15	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Przeniesienie napędu na autopompę za pomocą min. czterech wałów. Możliwość załączania/wyłączania przystawki z poziomu przedziału autopompy na panelu sterowniczym.	
2.16	Zaczep kulowy do belki	
3	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza	
3.1	Instalacja elektryczna oraz ostrzegawcza pojazdu składająca się z: - oświetlenia ostrzegawczego, - sygnalizacji dźwiękowej, - akumulatorów oraz alternatora do ich ładowania podczas jazdy, - systemu ładowania pojazdu podczas postoju, - instalacji przeznaczonej do ładowania wyposażenia dodatkowego (wewnątrz kabiny), - oświetlenia zewnętrznego, - oświetlenia wewnętrznego, - oświetlenia dalekosiężnego - belka z 4 reflektorami, - zamontowany uchwyt na reflektor pogorzelski na belce reflektorów dalekosiężnych lub atrapie przedniej wraz z wyprowadzonym gniazdem napięciowym.	
3.2	Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: - belka wykonana w technologii LED, zamontowana na dachu kabiny kierowcy, - w tylnej części zabudowy zamontowane oświetlenie ostrzegawcze z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie,	



	- dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego oraz dwie identyczne lampy sygnalizacyjne z przodu pojazdu na owiewkach bocznych, - dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie wykonane w technologii LED, zamontowane po jednej na bok pojazdu w tylnej części, - urządzenie dźwiękowe (min. 6 modulowanych tonów + „poganiacz Horn”) wyposażone w funkcję megafonu oraz tryb nocny, - wzmacniacz o mocy min. 100W wraz z głośnikiem o mocy 100W. Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy, - zestaw żółtych lamp na tylnej ścianie zabudowy do kierowania ruchem pojazdów wykonanych w technologii LED, sterowanym z poziomu zarówno przedziału autopompy jak i poziomu kierowcy, - sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego, z możliwością ręcznego odłączenia sygnału dźwiękowego, - dodatkowy pneumatyczny sygnał dźwiękowy z możliwością sterowania przez kierowcę oraz dowódcę.	
3.3	Instalacja elektryczna 24V wyposażona w główny wyłącznik prądu zlokalizowany w kabinie dostępny z poziomu kierowcy. Moc alternatora i pojemność akumulatorów min 180Ah musi zapewnić pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu	
3.4	Układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230V. System powinien być kompletny, gotowy do ładowania akumulatorów bez użycia zewnętrznych układów prostowniczych. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. Przewód automatycznie odłącza się w momencie uruchomienia samochodu. Wtyczka do instalacji w komplecie z gniazdem. Długość przewodu min. 4m.	
3.5	Podest z zasilaniem do ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora.	
3.6	Oświetlenie zewnętrzne - pojazd powinien posiadać oświetlenie typu LED pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 15 luksów w odległości 1m od pojazdu. Zastosowane lampy muszą być w standardzie IP67 oraz zamocowane nad każdą skrytką, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy.	
3.7	Oświetlenie wewnętrzne: skrytki na sprzęt, przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie wewnętrzne włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz przedziale autopompy. Ww. oświetlenie wykonane w technologii pasków LED zamocowanych wzdłuż prowadnicy żaluzji po obu stronach skrytki, załączanie/wyłączanie z wykorzystaniem wyłącznika krzyżowego zarówno z poziomu kierowcy jak i przedziału autopompy	
4	Zabudowa pożarnicza	
4.1	Rama pośrednia spawana, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji, wyposażona w zintegrowane mocowanie autopompy elastycznie mocowana w przedniej części do ramy głównej.	
4.2	Zabudowa samonośna wykonana w technologii skręcanej, w całości wykonana z aluminium (szkielet). Zabudowa powinna być zamontowana na ramie pośredniej, wyposażonej w amortyzujące elementy metalowo-gumowe	



4.3	Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z blachy ryflowanej, dodatkowo na dachu pojazdu jedna długa skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m.in. łopat, wideł). Konstrukcja dachu zabudowy oświetlona, z wyznaczonymi ścieżkami komunikacyjnymi.	
4.4	Aluminiowa drabina wejścia na dach umieszczona na tylnej ścianie zabudowy po prawej stronie (od strony chodnika) umożliwiająca bezpieczne wejście na dach. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym. Górna część drabinki wyposażona w uchwyty ułatwiające wchodzenie oraz pełen stopień z blachy ryflowanej.	
4.5	Podesty robocze wzdłuż zabudowy, muszą być wytrzymałe na obciążenie min. 280 kg (pod przednimi i środkowymi skrytkami), oraz min. 180 kg (pod tylnymi), wykonane z powierzchnią antypoślizgową w formie blachy ryflowanej. Nadkole w postaci uchylanego podestu. Podesty robocze o głębokości użytkowej min 430 mm zabezpieczone przed otwarciem za pomocą żaluzji, wyposażone w oświetlenie ostrzegawcze.	
4.6	Boczne skrytki w układzie 3+3 zamykane żaluzjami bryzo- i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków żaluzji. Zamknięcia żaluzji typu rurkowego (bar-lock), wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie.	
4.7	Aranżacja skrytek powinna być wykonana w sposób ergonomiczny umożliwiający jego późniejszą modyfikację przez użytkownika końcowego. Zastosowane półki sprzętowe wykonane z aluminium, z możliwością regulacji wysokości półek. Głębokość każdej skrytki nie powinna być mniejsza niż 550 mm. Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) szuflady nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu.	
4.8	Przedział sprzętowy za kabiną pojazdu, dostępny od strony kierowcy z miejscem na deskę ortopedyczną oraz w pionowy panel na sprzęt burzący.	
4.9	Zabudowa wyposażona w trzy szuflady-tace wysuwane przeznaczone do transportu: - średniego zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki), - pompy szlamowej, - agregatu prądotwórczego lub wentylatora oddymiającego. Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. Zabudowa powinna posiadać dodatkowo mocowanie na motopompę pływającą klasy NIAGARA-2.	
4.10	Ostatnia skrytka zabudowy wyposażona w mocowanie na gaśnice. Nad przedziałem autopompy mocowanie na: - stojak hydrantowy - w pozycji poziomej, - klucz hydrantowy.	
4.11	Zabudowa powinna posiadać min. sześć plastikowych skrzynek o pojemności 39 dm ³ , nośność 30 kg na wyposażenie bez stałego miejsca.	
4.12	Wewnątrz zabudowy powinien być zamontowany pojemnik przeznaczony na sorbent. Pojemnik zlokalizowany w miejscu łatwego dostępu, wyposażony w niezbędne uchwyty transportowe	
4.13	Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza poprzez kanały technologiczne	
4.14	Elementy wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze	
5	Układ wodno-pianowy	

5.1	Pojazd wyposażony w układ wodno-pianowy składający się z: - zbiornik środków gaśniczych, - autopompy, - dozownik środka pianotwórczego, - zwiądadło szybkiego natarcia, - działko wodno-pianowe, - system zraszania podwozia.	
5.2	Zbiornik wody wykonany z materiału kompozytowego lub polipropylenu, usytuowany wzdłuż zabudowy, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien: - posiadać właz rewizyjny, - pojemność min. 2500 l (+/- 2%), - spełniać nadciśnienie testowe 20 kPa, - posiadać nasadę (DN75), znajdującą się pod zbiornikiem, umożliwiającą czyszczenie zbiornika, - konstrukcja zbiornika nie może wychodzić powyżej powierzchni roboczej dachu, - umieszczony być w ramie pośredniej zabudowy - posiadać nasadę 2xDN75 z zaworem do napełniania zbiornika z hydrantu z zaworem kulowym wspomagany siłownikiem elektropneumatycznym.	
5.3	Zbiornik środka pianotwórczego wykonany z materiału z którego wykonano zbiornik na wodę o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, oraz: - powinien być odporny na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych, - powinienem być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu poprzez nasady.	
5.4	Autopompa dwuzakresowa zlokalizowana z tyłu pojazdu o wydajności: - min. 2600 l/min przy ciśnieniu 0,8 MPa (+/- 1%) i głębokości ssania 1,5 m, - min. 440 l/min przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. Mechaniczna zmiana stopnia ciśnienia pompy (wyklucza się możliwość załączania stopnia wysokiego ciśnienia za pomocą zdalnie sterowanych zaworów). Autopompa smarowana olejami i smarami stałymi w celu poprawnego funkcjonowania. Wyklucza się konieczność uzupełniania olejów i smarów pomiędzy okresami zalecanymi przez producenta, tzn. nie częściej niż 250 motogodzin lub co 12 miesięcy (nie dotyczy pierwszego posprzedażnego przeglądu). Autopompa od spodu zabezpieczona demontowaną osłoną chroniącą przed przedostawaniem się dużych zanieczyszczeń oraz od frontu przed dostępem do obszarów niebezpiecznych dla operatora.	
5.5	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min.: - czterech nasad tłocznych skierowanych po dwie na każdą stronę (nasady tłoczne zamontowane wewnątrz zabudowy), - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - zraszaczy. Na wlotach ssawnych i do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno-pianowego zanieczyszczeń stałych. Nasady tłoczne wyposażone w system zrzutu ciśnienia / odwodnienia ich bez konieczności ściągania pokrywy nasady.	
5.6	Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego wykonany z mosiądzu umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy	

5.7	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m oraz musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające (tzw. trokomat), umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5m w czasie do 12s, a z głębokości 7,5m w czasie do 35 sekund.	
5.8	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie przy możliwie najmniejszej ilości zaworów	
5.9	Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do -25°C, działający niezależnie od pracy silnika	
5.10	Samochód musi być wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Zwijadło linii wysokociśnieniowej powinno być poprzedzone zaworem odcinającym wodę. Zwijadło wyposażone w silnik elektryczny pozwalające na zwijanie węża w trybie ciągłym lub przerywanym. Awaryjnie wyposażone w zwijanie ręczne przy pomocy korby	
5.11	Działko wodno-pianowe DWP 16/24/32 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia, umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka powinien być zamontowany zawór odcinający ręczny lub rozwiązanie równoważne. Zakres obrotu działka w płaszczyźnie pionowej - od kąta limitowanego obrysem pojazdu do min. 75°. Stanowisko obsługi działka oraz dojście do stanowiska musi posiadać oświetlenie nieoślepiające, bez wystających elementów, załączane ze stanowiska kabiny oraz przedziału autopompy. Działko wykonane ze stali nierdzewnej	
5.12	Pojazd musi być wyposażony w system dysz dolnych, (minimum 4 dysze) do podawania wody w czasie jazdy: - min. dwie dysze zamontowane z przodu pojazdu, - min. dwie dysze zamontowane po bokach pojazdu, System powinien być wyposażony w zawory odcinające dla dysz przednich i bocznych. Sterowanie z kabiny kierowcy.	
5.13	W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - panel sterujący LCD o przekątnej min. 7", zgodny z normą IP 67 zawierający m.in.: - wskaźnik poziomu wody i środka pianotwórczego, - miernik prędkości obrotowej autopompy, - wskaźnik ciśnienia tłoczenia, - wskaźnik wysunięcia masztu, podłączenia ładowania, otwarcia skrytek, załączenia stacyjki, załączonej przystawki, rezerwy paliwa, - otwarcie zaworu głównego, - sterowanie automatyką zaworu hydrantowego, - START/STOP silnika, - ZAŁĄCZ / WYŁĄCZ przystawkę (bez konieczności jej załączania z poziomu kabiny), - obroty minimalne, - regulacja obrotów autopompy, - sterowanie automatyką ciśnienia tłoczenia, - sterowanie oświetleniem pola pracy z podziałem na strony, oświetleniem skrytek, oświetleniem dachu, falą świetlną, - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia,	

	- manometr linii napełniania hydrantowego, W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	
6	Wypożyczenie dodatkowe	
6.1	Wyciągarka o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 9t z liną o długości co najmniej 28m wychodząca z przodu pojazdu. Wyciągarka powinna być umiejscowiona na podstawie zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynk, kompozytowa osłona wyciągarki,	
6.2	Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zabudowany na stałe w samochodzie z najaśniami halogenowymi lub LED. Wysokość min. 5,4m od podłoża z możliwością sterowania najaśniami w dwóch płaszczyznach. Urządzenie powinno mieć funkcję automatycznego składania oraz odporny na zabrudzenia przewodowy panel sterowania	
6.3	Zabudowa pojazdu wyposażona w dodatkowe mocowania na sprzęt i wyposażenie zgodnie z specyfikacją zamawiającego w formie stałych uchwytów, stojaków, mocowań zabezpieczających.	
6.4	Oklejenie odblaskowe	
6.5	Panel sanitarny z przedmuchem	
6.6	Radiotelefon przenośny z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu MOTOROLA DP4600e lub równoważny – 6 szt.	
6.7	Latarka kątowna STREAMLIGHT SURVIVOR X EX-ATEX z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu lub równoważna – 6 szt.,	
6.8	Przedłużacz elektryczny 400/230V o długości min 20m na zwizadle z rozdzielaczem (3f+3f+1f+1f) – 1 kpl.	
6.9	Sygnał pneumatyczny HADLEY lub równoważny	
6.10	Montaż kamery FLIR dostarczonej przez zamawiającego	
6.11	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych składających się co najmniej z następujących elementów: - pompa hydrauliczna MTO z silnikiem o mocy min. 2,3 kW – 1 szt., - rozprężacz ramieniowy minimum typu AS – 1 szt., - nożyce minimum typu BC o zdolności cięcia minimum I – 1 szt., - rozprężacz kolumnowy minimum typu R – 1 szt., - wąż hydrauliczny o długości min. 10 m – 2 szt.,	
6.12	Prądownica PW75 aluminiowa z zaworem kulowym – 1 szt.	
6.13	Pływak z zatraskiem – 1 szt.	
6.14	Przełącznik 110/75 – 1 szt.	
6.15	Wąż tłoczny W75 – 8 szt.	
6.16	Wąż tłoczny W52 – 10 szt.	
6.17	Mostek przejazdowy gumowy – 2 szt.	
6.18	Siodełko węzowe – 1 szt.	
6.19	Młot FISKARS 5 kg lub równoważny – 1 szt.	
6.20	Lizak podświetlany – 2 szt.	
6.21	Lampa ostrzegawcza LED – 2 szt.	
6.22	Siekiera rozłupująca FISKARS lub równoważna – 1 szt.	
6.23	Topór strażacki ciężki – 1 szt.	
6.24	Taśma ostrzegawcza 300 mb – 1 szt.	
6.25	Klucz do pokryw studzienek – 1 szt.	
6.26	Linka do linii ssawnej 20 m – 1 szt.	
6.27	Hol sztywny – 1 szt.	
7	Inne	
7.1	Minimalna gwarancja na zabudowę: 24 miesiące	
7.2	Minimalna gwarancja na podwozie: 24 miesiące	
7.3	Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia	
7.4	Minimum jeden punkt serwisowy podwozia	
7.5	Wraz z pojazdem wykonawca dostarczy: - instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia,	



	- dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, - instrukcje obsługi urządzeń i sprzętu zamontowanego w pojeździe, wszystkie w języku polskim.	
--	---	--

OŚWIADCZENIE

dotyczące przesłanek o których mowa o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

WYKONAWCA:

.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„.....” w trybie przetargu nieograniczonego

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), zwanego dalej: rozporządzeniem 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanym dalej: rozporządzenie 2022/576.¹

II. INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTĘPNIAJĄCYCH ZASOBY W ZAKRESIE STANOWIĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA*:

**wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie stanowiącym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu o którym mowa wyżej należy zastosować tyle razy ile to konieczne*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego, polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/cych podmiotu/ów udostępniającego/cych zasoby:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu/ów: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

w zakresie stanowiącym ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

¹ Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

III. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY / DOSTAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI POLEGA WYKONAWCA**

***wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy/dostawcy któremu przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu o którym mowa wyżej należy zastosować tyle razy ile to konieczne.*

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami i/lub dostawcą/ami a któremu/ym (każdemu z osobna) przypada ponad 10% wartości zamówienia:

.....
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu/ów: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),

nie należy/ą do żadnej z kategorii podmiotów wskazanych w art. 5k rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

dotyczące przesłanek, o których mowa o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) NR 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie

PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„.....” w
trybie przetargu nieograniczonego

Oświadczam, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 roku dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str.1), zwanego dalej: rozporządzeniem 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), zwanym dalej: rozporządzenie 2022/576

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ
Znak sprawy RI.271.05.2024

OŚWIADCZENIE

dotyczące przesłanek wykluczenia, o których mowa w **art. 7 ust. 1** Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)

Wykonawca*/ wykonawcy wspólnie występujących* /podmiot udostępniającego zasoby*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„.....” w
trybie przetargu nieograniczonego

Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835).²

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

² Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

OŚWIADCZENIE

**dotyczące aktualności danych zawartych w oświadczeniu (JEDZ), o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego oraz w oświadczeniu składanym na podstawie **art. 5k** rozporządzenia 833/2014 oraz **art. 7 ust. 1 ustawy** o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

Wykonawca*/ wykonawcy wspólnie występujących* /podmiot udostępniającego zasoby*

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„.....” w
trybie przetargu nieograniczonego

Oświadczam/y, że informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ), w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia, wskazanych w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170),
- art. 109-ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
- art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp

oraz składanym na podstawie:

- **art. 7 ust. 1** ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)

oraz składanym na podstawie:

- **art. 5k** rozporządzenia 833/2014

- są aktualne/ nieaktualne*.

*** niepotrzebne skreślić.**

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)**reprezentowany przez:**.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
BADŹ PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składane, na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

W związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu pn.:
„.....” w trybie przetargu nieograniczonego.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp:

1. Informuję (my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) **nie należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych *
2. Informuję (my), że Wykonawca, którego reprezentuję (my) **należy do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.:*

1).....

2).....

Jednocześnie przekładam następujące dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu:

1).....

2).....

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej do reprezentowania
Wykonawcy

Uwaga!!!

(*) **Oświadczenia, które nie mają zastosowania do danego Wykonawcy należy przekreślić.**

- Niniejszy formularz składa tylko Wykonawca wezwany przez Zamawiającego.
- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa go każdy z członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

Załącznik nr 8 do SWZ
Znak Sprawy RI.271.05.2024

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„.....”

W imieniu:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca)

Zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

.....
(określenie zasobu - wiedza i doświadczenie, potencjał kadrowy, potencjał ekonomiczno-finansowy)
do dyspozycji Wykonawcy:

.....

Równocześnie oświadczam:

1. udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie:
.....
2. sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący:
.....
3. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:
.....
4. będę realizował usługi, których dotyczą udostępniane zasoby odnoszące się do warunków udziału, na których polega Wykonawca:
.....

Ponadto oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 108 ust.1 ustawy Pzp.

Potwierdzam, że stosunek łączący mnie/nas z Wykonawcą, gwarantuje rzeczywisty dostęp do wskazanych zasobów.

.....
Kwalifikowany podpis elektroniczny
osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy

Druk wielokrotnego wykorzystania - należy wypełnić odrębnie dla różnych podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Radzanowo, 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32**WYKONAWCA:**.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)**Reprezentowany przez:**
(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)**WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW**
zgodnie z warunkiem określonym w SWZ

Lp.	Przedmiot zamówienia (zakres rzeczowy w tym ilość wykonanej dostawy)	Wartość dostawy	Data i miejsce wykonania dostaw	Oddane do dysponowania przez inne podmioty (nazwa podmiotu)*	Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano dostawy

Informacje muszą potwierdzać spełnianie warunków wskazanych przez Zamawiającego w SWZ. Do wykazu Wykonawca załącza dowody określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

.....
Miejscowość i data.....
(czytelne podpisy osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy)