

Płock, dnia 23.06.2016 r.

AB-II.6743.539.2016

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zaświadczam, że w dniu 06.05.2016 r. Gmina Radzanowo (zam. 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32) dokonała w tut. organie administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej o długości 0,493 km, na działce o nr 156 położonej w m. Boryszewo Stare (obręb Boryszewo Stare i Stróżewko) oraz działkach o nr ewid. 157 i 159 położonych w m. Boryszewo Nowe (obręb Boryszewo Nowe), w gm. Radzanowo, w pow. płockim, w woj. mazowieckim, które nie wymagały pozwolenia na budowę, a wymagały zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 12 oraz art. 30 ust. 1 pkt 2 i 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane* (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz.290).

Starosta Płocki jako właściwy organ zgodnie z art. 82 ust.1 i 2 Prawa budowlanego, przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych objętych zakresem dokonanego zgłoszenia z dnia 06.05.2016 r., po dokonaniu jego uzupełnienia przez inwestora w dniu 09.06.2016 r. w trybie art. 30 ust. 5c Prawa budowlanego.

Niniejsze zaświadczenie wydaje się na prośbę Inwestora.

a/a

Z up. STAROSTY
[Podpis]
mgr inż. Marek Kalkowski
Kierownik Referatu Budowlanego
w Wydziale Architektury i Budownictwa

USŁUGI PROJEKTOWE sp. z o.o.

drogi, ulice, organizacja ruchu

Załącznik do zgłoszenia
z dnia 06.05.2016
Nr PB-II.6743.539.2016

inż. Franciszek Rytwiński tel. 266-87-64; 601-86-87-78

ul. gen. Władysława Andersa 42 09-410 Płock

NIP 774-27-49-470 e-mail: rondofr@poczta.onet.pl

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

działka nr: 156 (obręb Boryszewo Stare i Stróżewko)

oraz 157 i 159 (obręb Boryszewo Nowe)

w miejsc. Boryszewo Stare i Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo,

pow. Płocki, woj. Mazowieckie

długość odcinka 0,493 km

Inwestor: Gmina Radzanowo

ul. Płocka 32, 09-451 Radzanowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA			
		strona	nr rys.
1.	Część opisowa	2-8	
2.	Uzgodnienie z WZMiUW Oddział Płock	9-10	
3.	Uzgodnienie z Orange	11-13	
RYSUNKI			
4.	Orientacja	14-14	
5.	Plan sytuacyjny	15-15	2.0
6.	Przekroje normalne	16-16	3.0
7.	Profil podłużny	17-17	4.0
8.	Czysta mapa (w egz. nr 1)	18-18	

Projektant: inż. Franciszek Rytwiński upr. drog 148/88

Asystent: inż. Tomasz Dudkiewicz

Egz. nr 1, 2, 3

Płock 2016

- CZĘŚĆ OPISOWA -

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- 1.1. Mapa zasadnicza, sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem podziemnym w skali 1:1000,
- 1.2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430 z 1999r. z późniejszymi zmianami).
- 1.3. Katalog Typowych Konstrukcji Podatnych i Półsztywnych Nawierzchni Ulic – Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych – Warszawa 1990r.
- 1.4. Uzgodnienia branżowe.
- 1.5. Obowiązujące przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest przebudowa drogi gminnej w miejsc. Boryszewo Stare i Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo o długości 493 m.

3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w obszarze terenów rolnych i zabudowy rolniczej. Droga ma znaczenie lokalne i umożliwia dojazd do przyległych posesji.

Droga gminna o nawierzchni gruntowej, posiada ukształtowany przebieg tak w planie i w profilu. Korony drogi nie wchodzi w kolizję z gruntami prywatnymi, mieści się w granicach pasa drogowego. Granica pasa drogowego biegnie po granicach działek przyległych do drogi, szerokość pasa drogowego wynosi od około 6m do około 10m. Teren inwestycji płaski o rzędnych od około 106.50 m npm do 107.50 m npm, droga lekko wyniesiona nad teren. Odwodnienie drogi odbywa się powierzchniowo na przyległy teren (w granicach pasa drogowego). Na całym obszarze drzewa i krzewy poza granicami pasa drogowego. Droga połączona jest z działkami przyległymi za pomocą istniejących zjazdów gruntowych o szerokości 4m.

Początek opracowania to inna droga gminna o projektowanej według odrębnego opracowania nawierzchni bitumicznej szerokości 5m, zaś obecnie o nawierzchni gruntowej szerokości 5m. Koniec opracowania to kolejna droga gminna o projektowanej według odrębnego opracowania nawierzchni bitumicznej szerokości 5m, zaś obecnie o nawierzchni gruntowej szerokości 5m

Istniejące uzbrojenie:

- sieć wodociągowa, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z poprzecznymi przejściami pod projektowaną drogą,
- sieć telekomunikacyjna, poza pasem drogowym oraz częściowo w pasie drogowym, z poprzecznymi przejściami pod projektowaną drogą, w trakcie realizacji uwzględnić zalecenia właściciela sieci,
- sieć gazowa, na terenach prywatnych poza pasem drogowym,
- sieć energetyczna, na terenach prywatnych poza pasem drogowym,

- sieć melioracyjna, na terenach prywatnych poza pasem drogowym, z poprzecznymi przejściami pod projektowaną drogą.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Dane wyjściowe

Parametry do projektowania drogi gminnej:

- droga klasy „L” - lokalna,
- długość projektowanej drogi 493m,
- szerokość jezdni 5m,
- kategoria ruchu KR1, ruch lekki,
- szerokość poboczy 0,75m (w granicach pasa drogowego),
- ilość jezdni 1 oraz ilość pasów ruchu 2,
- prędkość projektowa 50 km/h,
- szerokość pasa drogowego w granicach istniejących działek drogowych do 10m,
- linie rozgraniczające drogę docelowo szer. 15m,

Na całym obszarze drzewa i krzewy poza granicami pasa drogowego, nie kolidują z inwestycją.

Projektowana droga mieści się w granicach pasa drogowego, nie ma konieczności dzielenia gruntów. Teren objęty opracowaniem stanowi własność Gminy Radzanowo (dz. nr 156, 157 i 159).

4.2. Zakres robót

Opracowanie obejmuje:

- wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej o dł. 493m i szer. 5m,
- wykonanie poboczy gruntowych, nieutwardzonych o szer. 0,75m po obydwu stronach drogi, do granicy pasa drogowego,
- zabezpieczenie sieci drenarskiej rurami ochronnymi,
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej rurami ochronnymi.

4.3. Przebieg w planie i profilu

Zamierzenie budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej w miejsc. Boryszewo Stare i Boryszewo Nowe składa się z jednego odcinka:

- km od 0+000 do 0+493, projektowana nawierzchnia bitumiczna o szer. 5m,

Przebieg projektowanej drogi został dopasowany do istniejących granic pasa drogowego. Składa się z krótki odcinków prostych i łuków poziomych, wpisanych w istniejący pas drogowy. Szczegóły pokazano na planie sytuacyjnym - rys. 2.0.

Niweleta drogi po istniejącym terenie z niezbędnym wyniesieniem dla wykonania konstrukcji i nadania odpowiednich spadków.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 3cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. 5cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm,
- pochylenie poprzeczne dwustronne 2%.

4.5. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanej drogi odbywać się będzie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych powierzchniowo na pobocza drogi w granicach pasa drogowego (działka drogowa) bez spływu na działki sąsiednie, a następnie przez wsiąkanie i odparowanie.

4.6. Opinia geotechniczna

Zgodnie z rozporządzeniem MT,BiGM z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, grupa nośności G1 są to warunki gruntowe proste, grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, nie występują wykopy ani nasypy, brak przeciwwskazań dla wykonania podbudowy bezpośrednio na gruncie, bez wzmacniania podłoża lub stosowania warstw odsączających.

Na podstawie wizji w terenie i badań gruntowych makroskopowych, zgodnie z rozporządzeniem MT,BiGM §4.1,p-t 3.1c, oraz p-t 4 i §6.1.2, grunty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – poziom posadowienia nawierzchni powyżej poziomu wód gruntowych, bez występowania nasypów i wykopów. Dla obiektów budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej (drogi), zakres badań geotechnicznych jest wystarczający na podstawie badań makroskopowych, piaski drobne i średnie szare, I_b-0,4, wymagają dogęszczenia

Poziom wód gruntowych ponad 1,0m ppt.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- Długość drogi o naw. bitumicznej 493 m,
- Powierzchnia drogi o naw. bitumicznej około 2,5 tys. m²,

6. KOLIZJE I UZGODNIENIA

6.1. Kolizje:

- podziemna sieć telekomunikacyjna – warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej uzgodniono z jej zarządcą pismem nr. 25327/TODDRRU/P/2016.
- nadziemna sieć energetyczna - słupy energetyczne poza pasem drogowym na gruntach prywatnych, nie występuje więc możliwość uszkodzenia słupów. Zgodnie z art. 54.2. Rozporządzenia MTiGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie zachowana zostanie skrajnia drogowa wynosząca dla drogi klasy L 4,5m co uniemożliwi uszkodzenie przewodów sieci energetycznej w trakcie wykonywania prac budowlanych oraz eksploatacji drogi. Ponadto odległość pionowa przewodów sieci energetycznej od projektowanej nawierzchni drogi wynosić będzie ponad 7m a zgodnie z pkt. 19.2 PN-E-05100-1-1998 (Elektroenergetyczne linie napowietrzne) minimalna odległość pionowa przewodów uziemionych przy największym zwisie normalnym od drogi powinna wynosić dla linii o napięciu do 1kV 4,5m zaś dla linii o napięciu powyżej 1kV 5,5m.
- gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 – zgodnie z Rozporządzeniem MG z 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie art. 10.1. i 10.2. należy wyznaczyć dla gazociągów strefy

kontrolne w których należy kontrolować wszelkie działania, zgodnie z art. 6.3)a) szerokość strefy kontrolnej dla gazociąg wysokiego ciśnienia DN150 wynosi 4m, w związku z powyższym inwestycja nie narusza strefy kontrolnej rurociągu. W trakcie realizacji inwestycji zwrócić uwagę na zachowanie stref kontrolnych a w przypadku ich naruszenia uzgodnić prace z operatorem gazociągu.

- wodociąg gminny - głębokość zagłębienia około 2m ppt. wykopy pod drogę do 0,5m ppt nie występuje więc możliwość uszkodzenia wodociągu w trakcie prowadzonych robót,
- sieć melioracyjna – warunki techniczne na zabezpieczenie istniejącej sieci melioracyjnej uzgodniono z jej zarządcą pismem nr. IP/PŁ-4105.U.676.1555/16.

6.2. Uzgodnienia:

- Koordynacja sytuowania projektowanych sieci – zgodnie z art. 28b.1. Ustawy z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „Sytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich, uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez starostę”, ponadto zgodnie z art.2.11. Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne „sieć uzbrojenia terenu – rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowej, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.” w związku z powyższym dla planowanej inwestycji koordynacja nie jest wymagana.
- Wycinka drzew i krzewów – nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów,
- Działienia gruntów – nie przewiduje się podziału gruntów prywatnych.

6. DANE INFORMUJĄCE – ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza strefą objętą ochroną konserwatorską. Uchwała nr 66/IX/2003 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29.05.2003r. „w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Boryszewo Stare obejmującego część obszaru działki nr 155” nie obejmuje swym zakresem terenu objętego zgłoszeniem a jedynie część działki sąsiedniej nr 155. Zapisy uchwały z art.11.1. dotyczą tylko i wyłącznie działki nr 155 a nie pasa drogowego projektowanej drogi gminnej. Dodatkowo na załączniku graficznym nr 1 do uchwały brak jest zaznaczonego stanowiska archeologicznego które obejmowałoby swym zakresem pas drogowy.

7. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren inwestycji znajduje się poza granicami terenów górniczych.

8. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz rozporządzeniem RM z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, § 3.1., pkt. 60 do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1km. Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych § 4., pkt. 2 droga jest budowlą wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko § 71.2. „Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych: 1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko”. W związku z powyższym dla planowanej inwestycji nie ma potrzeby sporządzania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Inwestycja realizowana będzie poza obszarami cennymi przyrodniczo, zarówno podczas budowy jak i eksploatacji nie naruszy równowagi przyrodniczej. Planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na obszar Natura 2000, najbliższym obszarem chronionym zaliczonym do Natura 2000 jest Dolina Środkowej Wisły kod PLB140004– położona w odl. około 4,5 km od terenu robót. Inne obszary chronione to Kampinoska Dolina Wisły kod PLH140029 (5km), Uroczyska Łąckie kod PLH140021 (11km), Dolina Skrwy Lewej kod PLH140051 (16km) oraz Sikórz kod PLH 140012 (16km).

Zakres oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek jak na stronie tytułowej i nie narusza interesów osób trzecich.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, Art.30.7. Realizacja robót drogowych objętych zgłoszeniem nie spowoduje:

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
- pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
- wprowadzenia, utrwalenia bądź zwiększenia ograniczeń uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W wyniku przebudowy drogi gminnej:

- poprawią się warunki komunikacyjne, wzrośnie bezpieczeństwo pieszych,
- natężenie ruchu nie ulegnie zmianom, poprawi się tylko komfort jazdy, nie nastąpi zwiększenie a raczej zmniejszenie emisji spalin do atmosfery,
- poprawią się warunki w otoczeniu drogi, zniknie pylenie spowodowane przez przejeżdżające pojazdy i wiatr,
- szybkość pojazdów nie ulegnie zmianie, droga położona na obszarze o szybkości istniejąca i projektowanej do 50km/h,

- z drogi korzystać będą tylko mieszkańcy, droga po całkowitym zakończeniu przebudowy pozostanie drogą lokalną, brak przesłanek wzrostu jej znaczenia poza poprawą warunków komunikacyjnych mieszkańców.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia należy:

- Na czas budowy wprowadzić tymczasową organizację ruchu stanowiącą odrębne opracowanie.
- Zapewnić możliwość dojazdu do wszystkich działek podczas wykonywania prac.
- Zapewnić pracownikom bezpieczeństwo poprzez:
 - prawidłowe i staranne oznakowanie robót wpływa w sposób zasadniczy na bezpieczeństwo ruchu w obrębie prowadzonych robót,
 - podstawowym znakiem ostrzegającym o robotach jest znak A-14,
 - wszelkie znaki i sygnały związane z robotami muszą być usuwane niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawiane w miarę ich postępu,
 - do oznakowania robót stosujemy wyłącznie znaki odblaskowe duże, o czytelnym piktogramie,
 - podstawowym urządzeniem zabezpieczającym jest zaporą biało-czerwona o szerokości deski 30 cm,
 - konstrukcja pachołków i znaków przenośnych używanych do oznakowania robót musi zapewniać odpowiednią stabilność,
 - poza ww uwagami obowiązują warunki BHP przy robotach na drodze, na budowie obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia kamizelek ostrzegawczych barwy pomarańczowej,
 - oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas budowy według odrębnego opracowania.

9. INNE KONIECZNE DANE

Występują roboty proste takie jak:

- podbudowa i nawierzchnia drogi w technologii tradycyjnej, konstrukcje nieskomplikowane,
- wykonanie i uporządkowanie poboczy,
- zabezpieczenie kolidujących sieci rurami ochronnymi.

Technologia robót:

- zabezpieczanie rurami ochronnymi sieci telekomunikacyjnej i drenarskiej,
- wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni zwirowej z uzupełnieniem zadoleń kruszywem łamanym,
- dogęszczenie walcem gładkim ułożonej podbudowy, likwidacja na bieżąco powstałych zadoleń,
- ułożenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej,
- uzupełnienie poboczy gruntem.

Wykonawca musi dysponować wiedzą techniczną i sprzętem pozwalającym mu na wykonanie wyżej wymienionych prac. Zachować warunki z załączonych i omówionych uzgodnień.

Wymagania dla wykonawcy robót:

- w fazie realizacji przedsięwzięcia należy wygaszać silniki spalinowe maszyn i pojazdów wykorzystywanych na potrzeby realizacji inwestycji w czasie, gdy nie są eksploatowane,
- wszystkie roboty prowadzić w porze dziennej, zakres robót ograniczony do pasa drogowego, unikać nadmiernych uciążliwości dla środowiska i hałasu,
- wody opadowe bezpośrednio na pobocza i teren przyległy w granicach pasa drogowego,
- chronić powierzchnię ziemi przed zanieczyszczeniem, kruszywo dostarczać bezpośrednio w koryto jezdni a nie na składowisko,
- chronić istniejący drzewostan,
- odpady z masy bitumicznej wywieźć na bazę do recyklingu,
- odpady o kodzie 170504 magazynować w pryzmie usytuowanej w miejscu nie kolidującym z pracami budowlanymi. Odpady te wykorzystać do kształtowania poboczy i przyległego terenu,
- zwracać szczególną uwagę na możliwość zanieczyszczenia gruntu i wód materiałami ropopochodnymi,

Wszelkie roboty związane z planowanym przedsięwzięciem prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową oraz w sposób nie zagrażający zdrowiu i życiu ludzi.

10. PRZEWIDYWANY TERMIN PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT – od 01.08.2016 r.

IP/PŁ-4105.U.676.1555/16

Płock, dnia 20.04.2016r

USŁUGI PROJEKTOWE S.C.
drogi , ulice, organizacja ruchu
inż. Franciszek Rytwiński
ul. gen. W. Andersa 42, 09-410 Płock

Dotyczy : przebudowy drogi gminnej położonej w miejscowości Boryszewo Stare i Boryszewo Nowe gmina Radzanowo.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock opiniując przebudowę drogi gminnej w miejscowości Boryszewo Stare i Boryszewo Nowe w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej bez naruszania korpusu drogi i przepustów informuje jak niżej:

Użytki rolne sąsiadujące z w/w drogą gminną położone w miejscowości Boryszewo Stare zostały zmeliorowane podziemną siecią rurociągów drenarskich wykonaną w 1971 roku w ramach zad. inwest. „Rogozino wyc. V cz. I”. Na przedmiotowym odcinku w/w droga krzyżuje się ze zbieraczem melioracyjnym o nazwie „a” i średnicy $\varnothing 15\text{cm}$. Głębokość posadowienia drenazu wynosi od 0,8 do 1,2 m.

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni bitumicznej należy zlokalizować w terenie zbieracz, zlokalizowany w pasie drogowym. W przypadku stwierdzenia braku rury osłonowej na przedmiotowym zbieraczu należy zabezpieczyć go rurą osłonową lub zamienić na rurociąg z rur kanalizacyjnych PCV o odpowiedniej sztywności. Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić.

O terminie prowadzenia prac w obrębie rurociągu melioracyjnego należy powiadomić przewodniczącego Spółki Wodnej w Radzanowie.

Jednocześnie informujemy, że Inwestor ponosi koszty przebudowy oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody w stosunku do osób trzecich powstałe na skutek uszkodzenia rurociągu lub jego niewłaściwego zabezpieczenia.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Artur Rychlewski

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodn. Spółki Wodnej „Radzanowo” -P. Stanisław Przedpełski zam. Rogozino ul. Mazowiecka 27, 09-410 Płock
3. IP/PŁ a/a