

ROŚ.6220.9.2021
- za dowodem doręczenia

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa, w związku z art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej w skrócie ooś, a także § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 września 2021 r. (wpływ: 27.09.2021 r.) i uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniach: 18.11.2021 r., 05.01.2021 r., złożonych przez Pana oraz Pana działających w imieniu wnioskodawcy Zakład Usług Komunalnych w Dominowie Spółka z o.o. ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole,

Wójt Gminy Dominowo,

- I. Wyraża opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Orzeszkowo” planowanego na działkach nr 81/1, 81/2, 82 i 83, obręb Orzeszkowo, gmina Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
- II. Zgodnie z treścią art. 64 ust. 3a ooś wskazuje na spełnienie następujących warunków i wymagań:
 1. W przypadku prowadzenia prac rekultywacyjnych z wykorzystaniem odpadów:
 - a) do wykonania warstwy technicznej (wyrównawczej) wykorzystać odpady o kodach: 010102, 010408, 010409, 010412, 010413, 010481, ex 060399, 100105, 100180, 100680, 100903, 100906, 100908, 100910, 100912, 101006, 1010 08, 101010, 101208, 101382, 160103, 161104, 170101, 170102, 170103, 170107, ex 170180, ex 170181, 170504, 170508, 190902, 191209 w maksymalnej ilości do 7 011,50 Mg.
 - b) do wykonania warstwy biologicznej wykorzystać odpady o kodach: 010412, 020380, 020780, 100101, 100102, 100103, 100115, 100180, 170504, 170506, 190503, 190805 i 200202 w maksymalnej ilości do 56 092 Mg.
 2. Odpadów przeznaczonych do wykonania warstw rekultywacyjnych nie magazynować na terenie przedsięwzięcia.
 3. Obszary między kwaterami wypełnić materiałem niestanowiącym odpadów.
 4. Na terenie składowiska wykonać trzy studnie odgazowujące (po jednej na każdą kwaterę składowiska) połączonych we wspólny system odprowadzania gazu oraz pochodnię do spalania gazu składowiskowego.
 5. Wycinkę drzew przeprowadzić od początku września do końca lutego.
 6. Teren inwestycji zaopatrzyć w sorbenty i biopreparaty neutralizujące wycieki paliw i płynów eksploatacyjnych, właściwe w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

7. W czasie prowadzenia prac rekultywacyjnych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, neutralizując ewentualne zagrożenia dla środowiska.
8. Miejsca postojowe dla pojazdów wyznaczyć na terenie utwardzonym.
9. Wykonać dwie warstwy rekultywacyjne: wyrównawczą o grubości do 0,25 m oraz biologiczną o grubości do 3m (w tym do 2,0 m z odpadów).
10. Odpady z podgrupy 1701 oraz odpady o kodach 101208 i 101382 (użyte do wykonania warstwy wyrównawczej należy poddać kruszeniu).
11. Obsiać okrywę rekultywacyjną odpowiednio dobraną roślinnością zadarniającą (mieszanka traw i roślin motylkowych), a następnie po rekultywacji biologicznej wykonać nasadzenia krzewów oraz drzew na powierzchni całego zrehabilitowanego terenu, gatunkami drzew liściastych i iglastych (rodzimych gatunków).
12. W fazie poeksploatacyjnej, przez co najmniej 30 lat od daty zamknięcia składowiska prowadzić monitoring składowiska w zakresie parametrów wskaźnikowych ustalonych w § 21 ust. 1 pkt 4 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523).
13. Monitoring wód podziemnych prowadzić w urządzeniach kontrolno-pomiarowych, tj. 3 piezometrach, zlokalizowanych na napływie (1 piezometr) oraz odpływie wód podziemnych (2 piezometry)
14. Odcieki ze zbiornika na odcieki wywozić okresowo przez uprawnione podmioty do oczyszczalni ścieków.
15. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac polegających na kształtowaniu i wyrównaniu powierzchni kwatery, dokonać kontroli miejsc objętych tymi pracami pod kątem obecności zwierząt, w przypadku ich obecności osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska zapewniającego możliwość dalszej wędrówki.

UZASADNIENIE

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27 września 2021 r. (data wpływu: 27.09.2021r.) i uzupełnionej karty informacyjnej przedsięwzięcia w dniach: 18.11.2021r. oraz 05.01.2022r, złożonych przez Panaoraz....., działających w imieniu inwestora Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Centralna 7, 63-012 Dominowo, ustalono, że jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest fakultatywne, w § 3 ust. 1 pkt 82 ww. rozporządzenia jako: „instalacje związane z przetwarzaniem w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 41 - 47, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, o zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 0,5 MW lub wytwarzających ekwiwalentną ilość biogazu rolniczego wykorzystywanego do innych celów niż produkcja energii elektrycznej, a także miejsca retencji powierzchniowej odpadów oraz rekultywacja składowisk odpadów”.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dominowo.

Pismem z dnia 05.10.2021 r., znak ROŚ.6220.9.2021 zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Orzeszkowo, gm. Dominowo” realizowanego na działkach nr ew. 81/1, 81/2, 82, 83 obręb Orzeszkowo, gmina Dominowo, powiat średzki, województwo wielkopolskie. W dniu 15.10.2021 r. wpłynęło do Urzędu Gminy w Dominowie pismo z dnia 12.10.2021 r. znak ZG.224.38.2021 Nadleśnictwa Czerniejewo będącego stroną w postępowaniu, w którym

wnioskowało, aby przedsięwzięcie było ukierunkowane w stronę rekultywacji biologicznej, tj. zagospodarowaniu terenu w kierunku leśnym – zasadzenie drzew i krzewów gatunków liściastych i iglastych (rodzimych gatunków). Powyższe zostało uwzględnione w warunkach i wymaganiach decyzji. W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 i 3 ww. ustawy, pismem z dnia 05.10.2021 r. Organ wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp., Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko wnioskowanego przedsięwzięcia. W powyższym piśmie skierowanym do organów opiniujących wskazano, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 19.10.2021 r. do tutejszego Organu wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej znak: ON-NS.9011.69.2021 z dnia 19.10.2021 r. stwierdzająca możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Opinią z dnia 21.10.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole, znak: PO. ZZŚ. 3.435.419.2021.RG, która wpłynęła do Urzędu Gminy w Dominowie w dniu 25.10. 2021 r., nie stwierdził potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wskazał jedynie na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

W dniu 21.10.2021 r. pismem z dnia 21.10.2021 r. znak WOO-IV.4220.1651.2021.MDK.1, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wezwał Wójta Gminy Dominowo, aby na podstawie art. 50 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zmianami) wezwał wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień oraz uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Dnia 19.11.2021 r. pełnomocnik wnioskodawcy Pan przesłał do Urzędu Gminy w Dominowie, wyjaśnienia wraz z uzupełnioną kartą informacyjną przedsięwzięcia z dnia 18.11.2021 r. Wyjaśnienia zostały przesłane w dniu 22.11.2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Pismem z dnia 10.12.2021 r. znak WOO-IV.4220.1651.2021.MDK.3 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ponownie wezwał do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. Pismem z dnia 19.01.2022 r. znak ROŚ.6220.9.2021 Wójt Gminy Dominowo, przekazał wyjaśnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Postanowieniem WOO-IV.4220.1651.2021.MDK.4 z dnia 02.02.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Orzeszkowo, gm. Dominowo”, planowanego na działkach nr 81/1, 81/2, 82 i 83 nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji warunków i wymagań. W dniu 09.02.2022 r. Wójt Gminy Dominowo zawiadomił strony postępowania o zakończeniu postępowania oraz o zebranych materiałach i dowodach, a także o możliwości zapoznania się z nimi przed wydaniem decyzji dla ww. przedsięwzięcia. W wyznaczonym terminie żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną w toku postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zmianami), dokonaną w szczególności na podstawie wniosku, karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzyskanie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej, wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, realizacja przedsięwzięcia będzie zgodna z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zmianami), dalej ustawy o oś, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skalę przedsięwzięcia, realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

Przedsięwzięcie polegać będzie na rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, znajdującego się na działkach o nr ew. 81/1, 81/2, 82 i 83 obręb Orzeszkowo, gmina Dominowo o łącznej powierzchni 3,5 ha (z czego 2,0 ha zajmują kwatery składowania. Reszta to zaplecze socjalno-techniczne i rezerwa terenu). Składowisko w Orzeszkowie zostało oddane do użytku w połowie 1993 r. i przyjmowało wyłącznie zmieszane odpady komunalne. Starosta Średzki wydał decyzję z dnia 17 września 2010 r. znak OS.7647-3/10 zezwalającą na zamknięcie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Orzeszkowo, gm. Dominowo. W decyzji tej określony został techniczny sposób zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją i terminami ich wykonania, termin zaprzestania przyjmowania odpadów oraz warunki sprawowania nadzoru nad składowiskiem. Obiekt położony jest przy wschodniej części gminy Dominowo, tuż przy granicy z gminą Nekla, w odległości około 870 m od najbliższych zabudowań wsi Poświętno, otoczone z każdej strony gruntami ornymi.

W obrębie składowiska wydzielone zostały cztery kwatery. Odpady składowane były na kwaterach nr I, II, III. Kwatera nr IV nie była eksploatowana. Składowisko jest ogrodzone i otoczone pasem zieleni izolacyjnej wzdłuż zewnętrznych obwałowań.

W uzupełnieniu do k. i. p. wskazano, iż w profilu geotechnicznym składowiska od powierzchni terenu zalegają utwory niespoiste o miąższości 0,2-2,4 m. Grunty te reprezentowane są przez serię piaszczystą o zróżnicowanym uziarnieniu, przewarstwione pospółką. Utwory piaszczyste zalegają na glinach zwałowych szarych. Strop glin zalega na zróżnicowanej głębokości i wypiętrza się w kierunku rowu melioracyjnego, płynącego w odległości ok. 30-40 m od wschodniej granicy składowiska. Na terenie składowiska wodę gruntową stwierdzono w utworach związanych z serią piasków wolnolodowcowych. Woda gruntowa nawiercona w otworach badawczych w 1991 r. na składowisku występowała na głębokości ok. 1,09-1,93 m p.p.t. Głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej związana jest z deniwelacją terenu. Poziom zwierciadła wód gruntowych uzależniony jest bezpośrednio od głębokości dna rowu melioracyjnego. Wody gruntowe z terenu składowiska w sposób naturalny drenowane są przez ten rów. Dodatkowo przy budowie składowiska położono sieć drenarską mającą na celu obniżenie i odprowadzenie wód gruntowych do rowu odwadniającego, a dalej do rowu melioracyjnego płynącego do rzeki Maskawy. W czwartorzędowym piętrze wodonośnym występuje jeden gruntowy poziom wodonośny wieku plejstoceniowego i związany jest on z piaszczysto-żwirowymi osadami Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej lub poza pradoliną (składowisko) z osadami dolin mniejszych cieków. Zasilanie tego poziomu następuje na drodze infiltracji opadów atmosferycznych. Poza obszarem pradoliny (składowisko i gmina Dominowo) poziom gruntowy występuje lokalnie i nie ma praktycznego znaczenia. W całym regionie głównym piętrzem użytkowym jest piętro trzeciorzędowe, poziom mioceński podwęglowy i częściowo śródwęglowy, należące do rozległego systemu wodonośnego mioceńskiej niecki (zbiornika) wielkopolskiej. Utwory wodonośne wieku mioceńskiego zalegają na głębokości ok. 100-110 m p.p.t. i są wykształcone w postaci piasków drobno, średnio, do gruboziarnistych z pyłem węgla brunatnego. Teren składowiska leży w obrębie jednostki **1cTrl**. Strop warstwy wodonośnej występuje na głębokości od 84,0 do 132,0 m.

Z uwagi na istniejący nadkład ilów poznańskich i glin zwałowych nad poziomem mioceńskim zbiornik ten jest dobrze chroniony w sposób naturalny.

Czas potencjalnej migracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu wynosi ponad 100 lat. Wskazano również, iż niecki kwater, które były eksploatowane zostały uszczelnione geomembraną PEHD.

Składowisko wyposażone jest w system drenażu wód odciekowych, zbiornik na odcieki, a także 3 piezometry stanowiące sieć monitoringu wód podziemnych w rejonie składowiska.

Najbliższe ujęcia komunalne względem obszaru składowiska znajdują się w odległości ok. 3 km.

W odległości ok. 0,95 km od składowiska znajduje się ujęcie zlokalizowane na terenie gospodarstwa rolnego. Miejscowości zlokalizowane w otoczeniu przedsięwzięcia są zwodociągowane. Z dokumentacji wynika, iż w ramach prac planuje się wykonanie 2 warstw rekultywacyjnych, tj. warstwy wyrównawczej o grubości do 0,25 m i warstwy biologicznej o grubości do 3 m, w tym, do 2 m z odpadów. Przyjęty został leśny kierunek rekultywacji celem integracji obszaru składowiska z najbliższym otoczeniem.

W ramach rekultywacji technicznej planuje się również wykonanie instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego.

Do wykonania warstwy wyrównawczej oraz biologicznej dopuszcza się wykorzystanie: wyłącznie odpadów lub wyłącznie materiałów niebędących odpadami np. piasek, glina, inny materiał mineralny lub gleba urodzajna, humus, torf itp. w zależności od warstwy lub odpadów wraz z materiałami niebędącymi odpadami w różnych proporcjach.

W przypadku prowadzenia prac rekultywacyjnych z wykorzystaniem odpadów, na etapie rekultywacji technicznej wykorzystywane będą następujące rodzaje odpadów:

01 01 02, 01 04.08, 01 04 09, 01 0412, 01 04 13, 01 04 81, ex 06 03 99, 10 01 05, 10 01 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 10 10, 10 12 08, 10 13 82, 16 01 03, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08, 19 09 02, 19 12 09 w maksymalnej ilości do 7 011,50 Mg.

Wnioskodawca skorygował planowane do wykorzystania rodzaje odpadów do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) i wskazał, iż planuje się wykorzystanie następujących rodzajów odpadów:

01 04 12, 02 03 80, 02 07 80, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 80, 17 05 04, 17 05 06, 19 05 03, 19 08 05 i 20 02 02 w maksymalnej ilości do 56 092 Mg.

Planowane do wykorzystania w ramach utworzenia okrywy technicznej i rekultywacyjnej rodzaje odpadów oraz warunki ich odzysku są zgodne z załącznikiem nr 2 dotyczącym rodzajów odpadów oraz warunków ich wykorzystania w celach, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523). Wnioskodawca oświadczył, że odzysk odpadów w ramach rekultywacji prowadzony będzie zgodnie z warunkami ich odzysku wskazanymi w ww. rozporządzeniu. Przyjęte przez wnioskodawcę założenia co do rodzajów oraz ilości planowanych do wykorzystania w ramach prac rekultywacyjnych odpadów znalazły swoje odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji.

Wnioskodawca oświadczył, też, że odpady przeznaczone do prac rekultywacyjnych nie będą magazynowane na terenie przedsięwzięcia. Powyższe zostało ujęte w warunkach niniejszej decyzji. Wnioskodawca wskazał na możliwość ukształtowania jednej wspólnej bryły składowiska.

Regionalny Dyrektor pismem z 10 grudnia 2021 r. znak WOO-IV.4220.1651.2021.MDK zwrócił uwagę, iż z dokumentacji sprawy wynika, że w obrębie składowiska uszczelnione geomembraną PEHD są niecki kwater nr I, II i III, zatem konieczne jest wyjaśnienie z wykorzystaniem jakich materiałów przeprowadzone będą prace w obrębie obszarów pomiędzy poszczególnymi kwaterami. W odpowiedzi przesłanej 19 stycznia 2022 r. wskazano, iż z uwagi na brak uszczelnienia z geomembrany obszarów występujących pomiędzy poszczególnymi kwaterami, planuje się przeprowadzenie prac w obrębie tych obszarów wyłącznie z wykorzystaniem materiałów glebotwórczych. Podano, iż w miejscach tych nie będą wykorzystywane odpady. Mając na uwadze powyższe, w warunkach niniejszej decyzji ujęto, aby obszary między kwaterami wypełnić materiałem niestanowiącym odpadów.

Powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady, głównie odpady socjalno-bytowe oraz odpady budowlane, po czasowym magazynowaniu w kontenerach, pojemnikach i workach będą przekazywane do dalszego zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Na czas prowadzenia prac rekultywacyjnych pracownikom udostępnione zostanie zaplecze socjalno-bytowe w siedzibie wnioskodawcy. Przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych zaplecze budowy zostanie wyposażone w przenośny sanitariat. Wytwarzane ścieki socjalno-bytowe przekazywane będą do oczyszczalni ścieków.

Decyzją wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów zostały ustalone warunki sprawowania nadzoru nad ww. składowiskiem, tj. prowadzenia badań monitoringowych. Obowiązek prowadzenia monitoringu składowiska odpadów wynika z rozporządzenia w sprawie składowisk odpadów.

Wnioskodawca przedstawił wydruk raportu z badań wykonanych w 2020 r. monitoringu lokalnego na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Orzeszkowo, gmina Dominowo.

Z przedłożonego opracowania wynika, iż w ramach badań monitoringowych dokonano oceny: chemizmu wód podziemnych w piezometrach P-1 i P-2 (piezometr P-3 w trakcie serii pomiarowych był suchy), poziomu zwierciadła wód podziemnych, chemizmu odcieków składowiskowych i opadów atmosferycznych.

W ramach oceny chemizmu wód powierzchniowych wykonano badania fizyko-chemiczne wód w rowie odwodnieniowym. Z przedstawionych w raporcie wniosków wynika, iż zgodnie z oceną jakości wód podziemnych dokonaną na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. poz. 2148), wody podziemne z badanych piezometrów zakwalifikowano do II klasy jakości. Wysokie wskaźniki posiadały dwa parametry: OWO (ogólny węgiel organiczny) i przewodność elektrolityczna właściwa.

Pozostałe wskaźniki znajdowały się w I klasie jakości. W raporcie wskazano, iż nie stwierdza się ujemnego wpływu składowiska odpadów na wody podziemne pierwszego poziomu wodonośnego. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kwater składowiska oraz odcieków odbywa się systemem drenażu nadfoliowego. Wody oraz ocieki trafiają do rowu opaskowego zlokalizowanego od południowej strony składowiska, a dalej do zamkniętego, betonowego uszczelnionego zbiornika na ocieki o pojemności 39,07 m. Zgromadzone w zbiorniku ocieki oraz wody wywożone są do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe oraz roztopowe z pozostałych terenów składowiska nie będących miejscem składowania odpadów są odprowadzane w sposób niezorganizowany na terenie przedsięwzięcia.

Składowisko odpadów w Orzeszkowie nie posiada instalacji odgazowującej. Planowane jest wykonanie systemu odgazowującego. Wnioskodawca wskazał, że ze względu na brak precyzyjnych informacji na temat ilości oraz jakości gazu składowiskowego występującego potencjalnie na składowisku, po wykonaniu badań monitoringowych i ocenie jakości gazu składowiskowego podjęta zostanie decyzja o montażu na studniach pochodni gazowych pasywnych lub aktywnych lub w połączeniu studni jednym systemem odprowadzania gazu składowiskowego do wspólnej pochodni (aktywnej lub pasywnej) spalania gazu w zlokalizowanej na kwaterze II lub zakończeniu każdej studni biofiltrem. W przypadku połączenia studni systemem odprowadzania gazu składowiskowego, instalacja odgazowania składowiska będzie się składała z 3 studni odgazowania oraz 1 szt. pochodni, do której rurociągami PE będzie doprowadzany gaz składowiskowy ze wszystkich studzienek.

Natomiast w przypadku zainstalowania biofiltrów np. na wykonanej studni odgazowującej miąższość biofiltra dopasowana będzie do parametrów warstw rekultywacyjnych i szacuje się ją na ok. 50-100 cm z wyniesieniem biofiltra ok. 50-80 cm nad teren rekultywacji. Mając na uwadze powyższe założenia, w warunkach niniejszej decyzji ujęto, aby na terenie składowiska wykonać instalację odprowadzania gazu składowiskowego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia źródłem niezorganizowanej emisji substancji do powietrza na terenie zakładu będzie ruch samochodów oraz maszyn wykorzystywanych podczas prowadzenia prac rekultywacyjnych. Uwzględniając przyjęte założenia, rodzaj i skalę przedsięwzięcia, w szczególności brak procesów produkcyjnych mogących stanowić źródło emisji substancji należy uznać, iż realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła znaczącego zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z analizy ortofotomapy wynika, że teren, w bezpośrednim otoczeniu składowiska stanowią grunty orne oraz leśne, a najbliższa zabudowa mieszkaniowa podlegająca ochronie akustycznej zlokalizowana jest od strony północno-zachodniej w odległości około 870 m. Na terenie zakładu głównym źródłem hałasu emitowanego do środowiska będą poruszające się pojazdy ciężarowe dostarczające materiały i odpady, pojazdy osobowe pracowników, praca koparki oraz kompaktora. W związku z planowanym przedsięwzięciem emisja hałasu będzie następowała wyłącznie w porze dziennej. Biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, jego lokalizację na terenie istniejącej infrastruktury składowiska odpadów, odległość od terenów chronionych akustycznie nie przewiduje się, aby eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach objętych ochroną akustyczną określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy ooŚ na podstawie k. i. p. ustalono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych, obszarów wybrzeży i

środowiska morskiego, górskich, obszarów objętych ochroną w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów przylegających do jezior. Z k. i. p. wynika, iż w odległości ok. 190 m na wschód od granicy składowiska znajduje się niewielki zbiornik wodny oraz cieki znajdujące się w kompleksie leśnym w kierunku wschodnim. Tereny leśne znajdują się od wschodniej strony składowiska. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na terenie o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne, a także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej oraz o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k. i. p., w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia nie przewiduje się przekroczenia standardów jakości środowiska.

W odniesieniu do rodzaju, skali oraz lokalizacji planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę przepis art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś, wynika, że przedsięwzięcie nie należy do zakładów o dużym lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Eksploatacja przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami spowoduje, że ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk.

Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji i eksploatacji.

Biorąc pod uwagę rodzaj, lokalizację i charakter przedmiotowego przedsięwzięcia w odniesieniu do przepisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się znaczącego kumulowania oddziaływań oraz znaczących powiązań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz wpływem na bioróżnorodność.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zmianami).

Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Cybiny PLH300038 i obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Grądy w Czarniejewie PLH300050, oddalone o 9,6 km od przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie położone jest w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-24A Lasy Poznańskie Dolina Warty. Realizacja przedsięwzięcia będzie się wiązać z koniecznością wycinki samosiejek drzew i krzewów: 16 drzew głównie z gatunku osika i klon jesionolistny o obwodach do 52 cm oraz 12 m² krzewów. W celu minimalizacji negatywnych oddziaływań, mając na uwadze ochronę miejsc lęgowych ptaków, jakimi są drzewa i krzewy, nałożono warunek ich wycinki poza sezonem lęgowym ptaków, który w Wielkopolsce przypada średnio w okresie od 1 marca do 31 sierpnia. W związku z tym, iż, przewiduje się przeprowadzenie rekultywacji składowiska w kierunku leśnym odstąpiono w decyzji od nałożenia warunku przeprowadzenia nasadzeń rekompensacyjnych.

Ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, w terenie przekształconym antropogenicznie oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w decyzji warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin wyznaczone obszary Natura 2000 ani pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na krajobraz, korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia przedsięwzięciami ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę lokalizację, zakres i planowany sposób realizacji i eksploatacji inwestycji, w oparciu o art. 63 ooś, jak również mając na uwadze uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Kole nie ma podstaw do odmowy wydania decyzji środowiskowej. Tutejszy Organ nie stwierdził konieczności przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dominowo. Podano do publicznej wiadomości mieszkańcom poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dominowo.

Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Dominowo.

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Strony postępowania (wykaz w aktach sprawy)
2. Biuro Rzecznostwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Stachury 9,63-000 Środa Wielkopolska

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
ul. H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd
Zlewni w Kole ul. Prusa 3, 62-600 Koło
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie
Wielkopolskiej ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa
Wielkopolska
4. a/a

Załącznik

Do decyzji ROŚ.6220.9.2021

z dnia 18.02.2022 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi t. j. prowadzenie robót ziemnych, niwelacyjnych ukształtowanie korony i skarp składowiska, wykonanie warstw rekultywacyjnych, nadanie odpowiednich spadków, wykonanie systemu odwodnienia, wysiew i nasadzenia roślinności, wykonanie instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego, oraz przetwarzanie (odzysk) odpadów, wykorzystywanych jako materiał rekultywacyjny. Składowisko odpadów w m. Orzeszkowo, gm. Dominowo, zgodnie z art. 103 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2021 r. poz. 779 ze zmianami) jest składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym składowane były przede wszystkim odpady komunalne
2. Dnia 30 września 2010 r. zaprzestano przyjmować odpady do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Orzeszkowo, gm. Dominowo.
3. Składowisko w Orzeszkowie zostało oddane do użytku w połowie 1993 r. i przyjmowało wyłącznie zmieszane odpady komunalne. Użytkowanie kwatery zostało zakończone, natomiast formalnie zgodnie z zapisami ustawy o odpadach, do czasu zakończenia rekultywacji trwa etap eksploatacji składowiska odpadów.
4. Rekultywacji podlegać będzie kwatera nr I, II, III składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Kwatera IV nie była eksploatowana – nie były na niej składowane odpady.
5. Rekultywacja składowiska odpadów związana jest z wykonaniem 2 warstw rekultywacyjnych
 - a) warstwa wyrównawcza - o grubości do 0,25 m,
 - b) warstwa biologiczna – o grubości do 3,00 m (w tym do 2,00 m z odpadów)
6. Przyjęty został leśny kierunek rekultywacji celem integracji obszaru składowiska z najbliższym otoczeniem.
7. W ramach rekultywacji technicznej planuje się wykonanie instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego.
8. Do wykonania warstwy wyrównawczej oraz biologicznej dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie odpadów lub wyłącznie materiałów niebędących odpadami np. piasek, glina, inny materiał mineralny lub gleba urodzajna, humus, torf itp.
9. Na etapie rekultywacji technicznej wykorzystywane będą następujące rodzaje odpadów:
01 01 02, 01 04.08, 01 04 09, 01 0412, 01 04 13, 01 04 81, ex 06 03 99, 10 01 05, 10 01 80, 10 06 80, 10 09 03, 10 09 06, 10 09 08, 10 09 10, 10 09 12, 10 10 06, 10 10 08, 10 10 10, 10 12 08, 10 13 82, 16 01 03, 16 11 04, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, ex 17 01 80, ex 17 01 81, 17 05 04, 17 05 08, 19 09 02, 19 12 09 **w maksymalnej ilości do 7 011,50 Mg.**
10. Do wykonania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) planuje się wykorzystanie następujących rodzajów odpadów: 01 04 12, 02 03 80, 02 07 80, 10 01 01, 10 01 02, 10 01 03, 10 01 15, 10 01 80, 17 05 04, 17 05 06, 19 05 03, 19 08 05 i 20 02 02 **w maksymalnej ilości do 56 092 Mg.**
11. Podstawowym czynnikiem rekultywacji biologicznej jest doprowadzenie do zadarnienia warstwy, utworzonej w wyniku rekultywacji technicznej mieszaną roślin trawiastych i motylkowych. Przewiduje się także nasadzenia krzewów i drzew na powierzchni całego zrehabilitowanego terenu.