

Środa Wielkopolska, dnia 14.07.2022 r.

D E C Y Z J A

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) oraz zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 1, 14 i 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) w trybie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.09.2021 r. (wpływ do tut. Urzędu 16.06.2021 r.,) wnioskodawcy:

DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24 A, 63-000 Środa Wielkopolska
w imieniu którego działa pełnomocnik
Pani Barbara Bojarczuk

u s t a l a m

na rzecz Wnioskodawcy,

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia
dla inwestycji obejmującej

rozbudowę hali nr 5 wraz z montażem linii technologicznych do produkcji paneli podłogowych SPC (Stone Plastic Composite), lakierni UV oraz linii do frezowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w istniejących obiektach produkcyjnych zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej, ul. Prądyńskiego 24a, na dz. geod. 1236/2, 1237/2, 1238.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia:

Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę hali nr 5 wraz z montażem linii technologicznych do produkcji paneli podłogowych SPC (Stone Plastic Composite), lakierni UV oraz linii do frezowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w istniejących obiektach produkcyjnych zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej, ul. Prądyńskiego 24 a, na dz. geod. 1236/2, 1237/2, 1238.

2. Warunki wykorzystania terenu:

- Ochrona cennych wartości przyrodniczych:

Na przedmiotowym terenie nie występują cenne obiekty przyrodnicze, jak również nie występują formy ochrony przyrody;

- Ochrona zasobów naturalnych:

Brak znaczących oddziaływań, w zasięgu przedmiotowego terenu;

- Ochrona zabytków:

Na przedmiotowym terenie nie występują chronione zabytki;

- Ograniczenie uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na tereny sąsiednie.

3. Wymagania dot. ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

1. W związku z realizacją przedsięwzięcia rozbudować istniejącą halę nr 5 o powierzchni 6 400 m², do łącznej powierzchni nie większej niż 8 070 m².
2. Ogrzewanie rozbudowanych części hali realizować z wykorzystaniem 2 nagrzewnic gazowych o mocy ok. 100 kW każda. Spaliny z projektowanych nagrzewnic gazowych odprowadzać z wykorzystaniem pionowych otwartych emitorów z wylotami umieszczonymi na wysokości minimum 8,3 m n.p.t.
3. Powietrze procesowe z ekstruderów odprowadzać za pomocą pionowego otwartego emitora z wylotem umieszczonym na wysokości minimum 11 m n.p.t. i średnicy wylotu 1 m ($\pm 10\%$).
4. Powietrze procesowe z linii lakierowania UV odprowadzać pionowym otwartym emitorem z wylotem umieszczonym na wysokości minimum 5 m n.p.t. i średnicy wylotu 1 m ($\pm 10\%$), wyposażonym w dopalacz katalityczny LZO o skuteczności redukcji na poziomie minimum 98 %.
5. Powietrze procesowe z odciągu frezarki oczyszczać za pomocą modułowego filtra tkaninowego o sprawności minimalnej 99 %. Oczyszczone powietrze odprowadzić emitorem z wylotem umieszczonym na wysokości minimum 6 m n.p.t. w osi wylotu.
6. Na emitorach o których mowa w pkt. 3-5 4-6 (znaczonych w raporcie jako ET13-SPC, ET14-LUV i ET20-FR) przygotować stanowiska pomiarowe oraz zainstalować króćce pomiarowe zgodne z Polska Normą.
7. Na terenie zakładu zainstalować nie więcej niż 1 agregat wody lodowej o poziomie mocy akustycznej nie wyższym niż 88 dB.

8. Na planowanej linii do produkcji płyt SPC zainstalować nie więcej niż 1 wentylator, wyposażony w tłumik akustyczny zapewniający dotrzymanie poziomu hałasu z tego urządzenia na wylocie maksymalnie 75 dB.
9. Na planowanej linii do frezowania zainstalować nie więcej niż 1 wentylator, wyposażony w tłumik akustyczny zapewniający dotrzymanie poziomu hałasu tego urządzenia za wylocie 75 dB.
10. Planowane linie lakierowania wyposażać łącznie w nie więcej niż 6 wentylatorów umieszczonych wewnątrz obiektu, kierujących powietrze wspólnym kanałem wyciągowym do dopalacza katalitycznego. Kanał wyciągowy wyposażać w tłumik akustyczny zapewniający poziom hałasu na wylocie z dopalacza nie wyższy niż 75 dB.

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

- Nie wymagane w sprawie.

5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Dla ww. przedsięwzięcia nie ustala się wymogów w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

6. Obszar ograniczonego użytkowania:

Dla przedmiotowej inwestycji nie występuje konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

7. Inne warunki i ustalenia:

- Prowadzić ewidencję wielkości zużycia materiałów zawierających lotne związki organiczne oraz rejestrację czasu pracy instalacji, w których są one zużywane.
- Eksploatację przedmiotowego przedsięwzięcia prowadzić bez generowania ścieków przemysłowych.
- W terminie 1 miesiąca od daty oddania do użytkowania przedmiotowych obiektów, wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska, Staroście Średzkiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu w terminie 14 dni od ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne w taki

sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć, a wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem zastosowanych rozwiązań przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.

- Jeśli zaistnieje konieczność wycinki drzew lub krzewów należy uzyskać zezwolenie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;
- Wytwarzane odpady należy magazynować selektywnie w pojemnikach, w wydzielonych i przystosowanych miejscach w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego oraz przekazywać je uprawnionym podmiotom w celu dalszego zagospodarowania.
- Stosować najlepsze dostępne techniki, technologie i rozwiązania organizacyjne w celu dotrzymania standardów jakości i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi;
- Decyzja niniejsza nie jest pozwoleniem na budowę i nie upoważnia do jej rozpoczęcia.
Do budowy można przystąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

8. Ważność decyzji:

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b ustawy ooś.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

9. Uzasadnienie decyzji:

W dniu 16.09.2021 r. DECORA S.A. ul. Prądyńskiego 24 A, 63-000 Środa Wielkopolska w imieniu której działa pełnomocnik Pani Barbara Bojarczuk wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowę hali nr 5 wraz z montażem linii technologicznych do produkcji paneli podłogowych SPC (Stone Plastic Composite), lakierni UV oraz linii do frezowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w istniejących obiektach produkcyjnych zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej, ul. Prądyńskiego 24a, na dz. geod. 1236/2, 1237/2, 1238, gm. Środa Wielkopolska, powiat średzki, województwo wielkopolskie.

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wszystkie ustawowe załączniki.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 1, 14 i 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Zgodnie z informacją Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z dnia 20.10.2021 r., działki geod. nr 1236/2, 1237/2, 1238 położone w Środzie Wielkopolskiej nie są objęte żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta Środa Wlkp. pismem z dnia 18.10.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania, możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskaniu wyjaśnień, składaniu wniosków i zastrzeżeń.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 25.10.2021 r. zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego zakresu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informacje o wystąpieniu o opinię do jednostek opiniodawczych zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Opinią sanitarną z dnia 04.11.2021 r. Nr ON-NS.9011.75.2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Środzie Wielkopolskiej wyraził opinię o możliwości odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

W dniu 15.11.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole nr PO.ZZŚ.3.435.446.2021.RG z dnia 10.11.2021 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 15.11.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr WOO-IV.4220.1770.2021.AK.1 z dnia 10.11.2021 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania opinii z uwagi na trwającą analizę dokumentacji na dzień 24.11.2021 r.

W dniu 30.11.2021 r. do tut. Urzędu wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 25.11.2021 r. nr WOO-IV.4220.1770.2021.AK.2 dot. opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, określając przy tym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Tutejszy organ, po przeanalizowaniu zapisów postanowienia RDOŚ podtrzymał stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 20.12.2021 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiska dla planowanego przedsięwzięcia oraz ustalił zakres raportu zgodnie z art. 66 ustawy ooś.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informację o wydaniu postanowienia zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

Postanowieniem z dnia 20.12.2021 r. Nr RiOŚ.62220.84.2021 Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania do czasu uzupełnienia dokumentacji o raport oddziaływania na środowisko.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informację o wydaniu postanowienia zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 17.01.2022 r. wpłynęło pismo Inwestora o przedłożeniu wymaganego raportu oddziaływania na środowisko zgodnie z postanowieniem nr RiOŚ.6220.84.2021 z dnia 20.12.2021 r. tut organu.

W dniu 27.01.2022 r. tut. organ obwieszczeniem powiadomił o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu. W obwieszczeniu Organ wyznaczył termin ustawowy o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła do tut. Organu żadna uwaga ani wniosek w przedmiotowej sprawie.

Postanowieniem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 26.01.2021 r. zostało podjęte zawieszone w dniu 20.12.2021 r. postępowanie wszczęte na wniosek wnioskodawcy.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informację o wydaniu postanowienia zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 01.02.2022 r. zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia dla planowanego przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informację o wystąpieniu o uzgodnienie do RDOŚ w Poznaniu zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 07.02.2022 r. do tut. organu wpłynęło pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. potwierdzenia przez tut. organ faktycznego sposobu zagospodarowania i wykorzystanie terenów otaczających planowane przedsięwzięcie oraz przedstawienie najbliższych terenów chronionych akustycznie oraz przesłanie uzupełnionego podpisu Inwestora na załączniku do raportu.

Pismem z dnia 14.02.2022 r. tut. organ potwierdził informacje zawarte w raporcie dotyczące obszarów chronionych akustycznie, położonych najbliżej terenu zainwestowania, jak i przesłał jako załącznik podpisane oświadczenie Inwestora jako załącznik do raportu.

W dniu 07.03.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu Nr WOO-I.4221.28.2022.JP.2 z dnia 07.03.2022 r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania opinii z uwagi na trwające postępowanie wyjaśniające oraz złożony charakter sprawy na dzień 06.04.2022 r.

W dniu 23.03.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4221.28.2021.JP.3 z dnia 23.03.2022 r. dot. wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie.

Pismem z dnia 28.03.2022 r. tut. organ wezwał Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w raporcie w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisma, po czym w dniu 05.04.2022 r. Inwestor przedstawił pismem z dnia 05.04.2022r. dodatkowe uzupełnienia do informacji zawartych w przedłożonym raporcie.

Pismem z dnia 06.04.2022 r. Organ prowadzący postępowanie przesłał uzupełnienia do raportu przedłożone przez Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu celem dołączenia dokumentów i wzięcia pod uwagę przy uzgodnieniach środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – informację o przesłaniu do RDOŚ w Poznaniu uzupełnień do raportu w zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.

W dniu 11.05.2022 r. do tut. Urzędu wpłynęło ponowne pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4221.28.2021.JP.4 z dnia 11.05.2022 r. dot. wezwania wnioskodawcy do ponownego uzupełnienia informacji zawartych w raporcie gdyż dokument wymaga uzupełnienia.

Pismem z dnia 13.05.2022 r. tut. organ wezwał Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień do informacji zawartych w raporcie w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, po czym w dniu 16.05.2022 r. Inwestor przedstawił pismem z dnia 16.05.2022r. dodatkowe uzupełnienia do informacji zawartych w przedłożonym raporcie.

Pismem z dnia 18.05.2022 r. Organ prowadzący postępowanie przesłał uzupełnienia do raportu przedłożone przez Inwestora do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu celem dołączenia dokumentów i wzięcia pod uwagę przy uzgodnieniach środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Do tut. Urzędu w dniu 02.06.2022 r. wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4221.28.2022.JP.5 z dnia 01.06.2022 r. o uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, określając warunki realizacji przedsięwzięcia, które zostały ujęte w pkt. 3 i 7 niniejszej decyzji.

Zawiadomieniem z dnia 06.06.2022 r. Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska zawiadomił strony postępowania o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji i poinformował strony o możliwości zapoznania się z zebraną dokumentacją sprawy w trybie art. 10 Kpa.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa – zawiadomienie o zakończeniu postępowania zostało obwieszczeniem podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia. Ponadto obwieszczeniem z dnia 06.06.2022 r. o zakończeniu postępowania zostało poinformowane społeczeństwo.

W postępowaniu wziął pod uwagę informacje zawarte w raporcie oraz uzyskane uzgodnienia. Przeanalizowano: skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jej realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisje i uciążliwości związane z jej eksploatacją, oraz usytuowanie przedsięwzięcia na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarach Natura 2000.

W raporcie i jego uzupełnieniach przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych do powietrza na terenie zakładu po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą: spalanie paliwa gazowego w nagrzewnicach oraz istniejącej kotłowni gazowej, istniejące emitory technologiczne, projektowana instalacja produkcji płyt SPC, instalacja do lakierowania UV, linia technologiczna do frezowania płyt SPC oraz ruch pojazdów osobowych i ciężarowych po terenie zakładu. Dla istniejących emitorów technologicznych zakład posiada pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (Decyzja nr OS.6224.3.2018 z dnia 13.06.2018 wydana przez starostę Średzkiego zmieniona decyzją nr OS.6224.3.2019 z dnia 29 października 2019 r.)

W procesie technologicznym będącym przedmiotem niniejszego postępowania, przygotowana do procesu produkcji paneli SPC mieszanka transportowana będzie do zbiorników buforowych, z których będzie pobierana na ekstrudery. Dla procesu technologicznego produkcji paneli podłogowych SPC głównymi surowcami są surowce obojętne chemicznie w postaci sypkiej. Substancje wykorzystywane w procesie technologicznym będą magazynowane w hali magazynowej surowców, zabezpieczonej przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku materiałów sypkich magazynowanie odbywać się będzie w silosach. Do celów technologicznych w celu podgrzania mieszanki i ekstruzji, w także suszenia wykorzystywane będą grzałki elektryczne

z możliwością regulacji temperatury procesu (termostaty). Dla odciągu odprowadzającego powietrze z tego etapu produkcji paneli, jak wskazano w raporcie, nie jest wymagane zastosowanie urządzeń ochronnych. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia planowany jest montaż dwóch linii technologicznych do lakierowania płyty SPC metodą utwardzania lakieru za pomocą promieni UV. Ze względu na zastosowanie w procesie lotnych związków organicznych (LZO) zawartych w lakierach (lakierze podkładowym – primerem i lakierze właściwym) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1860). W raporcie i jego uzupełnieniu dokonano analizy bilansu zużycia LZO w procesie lakierowania płyt SPC. Ponadto jak wynika z uzupełnienia do raportu, do utwardzenia lakieru zastosowane zostaną rtęciowe lampy UV, które powodować będą jonizację powietrza, w wyniku czego dochodzić będzie także do emisji ozonu. Powietrze procesowe z linii lakierowania UV, przed odprowadzeniem do atmosfery oczyszczone będzie z wykorzystaniem dopalacza katalitycznego LZO o skuteczności redukcji na poziomie 98 %. Przy realizowaniu opisanych założeń, przedsięwzięcie dotrzyma standardów emisyjnych, o których mowa w ww. rozporządzeniu. Następnym etapem produkcji paneli SPC będzie praca linii technologicznej do frezowania. W związku z pracą frezarki dochodzić będzie do pyłu. Pył z odciągu z frezarki skierowany zostanie do modułowego filtra tkaninowego o sprawności minimalnej 99 %. Pył skierowany zostanie do zbiornika przemiału, a finalnie zawrócony będzie do procesu produkcji płyty SPC.

Źródłem ciepła w okresie zimowym dla rozbudowywanych części hali będą 2 nagrzewnice gazowe o mocy ok. 100 kW każda. W raporcie wskazano, iż dla zasilenia nowych nagrzewnic gazowych należy wykonać fragment instalacji gazowej, doprowadzonej do hali nr 5, z której gaz zostanie podłączony do nowych nagrzewnic. Gaz pochodzić będzie z sieci gazowej. Istniejąca część hali ogrzewana jest z wykorzystaniem 4 nagrzewnic gazowych. W halach załadunek, rozładunek i przewóz wyrobów i surowców odbywa się wózkami z napędem elektrycznym.

Z wykonanych obliczeń rozprzestrzeniania w powietrzu substancji wprowadzanych do powietrza z ww. źródeł wynika, że emisje te nie będą powodować przekroczenia dopuszczalnych wartości odniesienia w powietrzu oraz dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010 r. nr 16 poz. 87) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021 r. poz. 845). W związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. Należy nadmienić, że ze względu na fakt, iż na terenie zakładu zlokalizowane są instalacje technologiczne, analizę emisji zanieczyszczeń rozpatrywano w ujęciu skumulowanym. Ponadto skumulowane oddziaływanie zakładu z innymi istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Jak wynika z raportu emitor ET13-SPC – instalacja odciągowa z ekstruderów, ET14-LUV – lakiernia UV oraz ET20-FR – odciąg z linii do ciecicia i frezowania płyty SPC, podlegały będą pod obowiązek wykonywania pomiarów emisji, w związku z czym w niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę do wyposażenia emitorów w stanowiska pomiarowe oraz zainstalowania króćców pomiarowych wyznaczonych zgodnie z Polską Normą. Ponadto, z w celu kontroli pracy instalacji zobowiązano wnioskodawcę w niniejszej decyzji do prowadzenia ewidencji wielkości zużycia materiałów zawierających lotne związki organiczne oraz rejestracji czasu pracy instalacji w których są one zużywane.

Dotrzymanie nałożonych na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunków oraz spełnienie założeń zawartych w raporcie i jego uzupełnieniach przyczyni się do minimalizacji emisji substancji zanieczyszczających powietrze pochodzących z przedmiotowego zakładu, a także zapewni spełnienie wymogów w zakresie ochrony powietrza określonych w przepisach.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie oraz potwierdzonymi przez organ prowadzący postępowanie najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w odległości ok. 170 m w kierunku północnym od planowanej inwestycji i stanowią zabudowę jednorodziną. Jak wynika z raportu źródłami hałasu emitowanego w wyniku funkcjonowania rozbudowanego zakładu będą istniejące i projektowane wentylatory, praca agregatów wody lodowej, załadunek silosów, instalacje znajdujące się w obiektach kubaturowych oraz ruch pojazdów lekkich i ciężkich po terenie zakładu. Głównymi źródłami hałasu, związanymi z planowaną inwestycją będą projektowane hale, załadunek silosu, agregat wody lodowej, wentylator linii do produkcji płyt SPC, wentylatory linii do lakierowania, wentylator linii frezowania. W analizie akustycznej założono, że projektowane wentylatory planowanej linii do produkcji płyt SPC i linii do frezowania będą wyposażone w tłumiki akustyczne ograniczające poziom hałasu na wylocie do 75 dB. Ponadto z uzupełnienia raportu wynika że wentylatory z obu planowanych linii lakierowania zostaną zamontowane wewnątrz hali i tłoczyć będą powietrze do głównego kanału odciągowego, na którym przed dopalaczem katalitycznym zainstalowany zostanie tłumik akustyczny, zapewniający dotrzymanie poziomu hałasu na wylocie z dopalacza nie wyższy niż 75 dB. Pracę w obiektach technologicznych odbywać się będą przy zamkniętych otworach zewnętrznych. W wyniku realizacji inwestycji wzrośnie ruch pojazdów poruszających się po przedmiotowym terenie w ciągu 8 najbardziej niekorzystnych godzin pory dziennej z 210 szt. na 230 szt. pojazdów lekkich i z 250 szt. na 280 szt. pojazdów ciężkich oraz w ciągu 1 najbardziej niekorzystnej godziny pory nocy z 45 szt. na 50 szt. pojazdów lekkich i z 12 szt. na 15 szt. pojazdów ciężkich. Lokalizacja ciągów komunikacyjnych ulegnie zmianie. W raporcie przeanalizowano skumulowaną emisję hałasu do środowiska uwzględniając wszystkie źródła istniejące i planowane na terenie zakładu.

W uzupełnieniu raportu przedstawiono analizę skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z istniejącymi wokół zakładami. W tym celu wykonano pomiary hałasu w środowisku. W ramach badań wykonano pomiary tła akustycznego i pomiary emisji hałasu emitowanego z terenu zakładu do środowiska. Ze względu na fakt, iż różnica pomiędzy tłem a hałasem

emitowanym z terenu zakładu jest mniejsza niż 3 dB poziom równoważny LAeq zarówno w porze dnia jak i nocy wyznaczono metodą obliczeniową. Na podstawie przedstawionych wyników stwierdzono, że emisja z terenu zakładu nie wpływa na wzrost poziomu hałasu w środowisku w punktach kontrolnych.

Nałożone na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunki dotyczące zastosowania urządzeń o określonych parametrach akustycznych oraz zastosowanie tłumików akustycznych na projektowanych wentylatorach, wynikają bezpośrednio z założeń przyjętych w analizie oddziaływania akustycznego.

Z przedstawionej w raporcie analizie akustycznej wynika, iż przy założeniu że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i uzupełnieniach oraz warunkami określonymi w niniejszej decyzji na najbliższych terenach podlegających ochronie akustycznej dotrzymane będą standardy akustyczne jakości środowiska, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112).

Z uwagi na fakt, iż wyniki obliczeń akustycznych wskazują, że na granicy terenów podlegających ochronie akustycznej przed hałasem poziom hałasu będzie zbliżony do poziomu dopuszczalnego oraz w celu weryfikacji założeń przyjętych w analizie akustycznej wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzenia w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektów do użytkowania kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia tych pomiarów Burmistrzowi Miasta Środa Wielkopolska, Staroście Średzkiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w Poznaniu w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań i podjęcie ewentualnych działań zmierzających do ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego zaprojektowania i zastosowania dodatkowych zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję hałasu do środowiska oraz udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Powyższe rozwiązanie winien on wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wyżej wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.

Z treści raportu wynika, że głównym piętrzem użytkowym w rejonie inwestycji jest poziom mioceński. Wody podziemne występują w klastycznych osadach mioceńskich rozległego systemu wodonośnego niecki wielkopolskiej. W piętrze neogeńskim, poziomie mioceńskim można wyróżnić trzy warstwy wodonośne: dolną, środkową i górną. Tworzą one piaski od gruboziarnistych do pylastych i mułków, przedzielonych serią iłów i pokładów węgla. Warstwa wodonośna górna występuje w przedziale rzędnych 0 do 20 m n.p.t w formie nieciągłych soczewek piasków drobnoziarnistych, rzadziej średnioziarnistych i pylastych. Miąższość tej warstwy waha się

w granicach 15 – 30 m. Warstwa mioceńska środkowa zbudowana jest przeważnie z piasków drobnoziarnistych, pylastych lub średnioziarnistych. Strop warstwy zalega na rzędnej około 20 m n.p.m, a spąg lokalnie dochodzi do 80 m n.p.m. Miąższość warstwy mioceńskiej środkowej wynosi 20 – 30 m, lokalnie 40 m. warstwa mioceńska dolna występuje lokalnie w rejonie miejscowości Józefowo – Kępa Wielka gmina Zaniemyśl. Wykształcona jest w postaci piasków drobnoziarnistych o miąższości dochodzącej do 20 m. poziom mioceński – warstwa dolna łączy się lokalnie z nadległą warstwą środkową. Teren planowanej inwestycji położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 143 „Subzbiornika Inowrocław – Gniezno”, gromadzącego wody podziemne w neogenie i paleogenie w utworach porowych. Jak wynika z dokumentacji Subzbiornika Inowrocław – Gniezno (GZWP nr 143) należy do wgłębnych struktur hydrogeologicznych i ma dobrą izolację od powierzchni terenu utworami słabo przepuszczalnymi. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze strefy ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych.

Nie przewiduje się potrzeby wyposażenia części rozbudowywanej hali nr 5 w dodatkową instalację wodno – kanalizacyjną. Funkcjonowanie instalacji nie będzie powodować powstawania ścieków przemysłowych. W hali nr 5 znajdują się pomieszczenia sanitarne, z których korzystać będą pracownicy obsługujący projektowane linie technologiczne w rozbudowanej części hali. W przypadku konieczności doprowadzenia wody do konkretnych punktów nowej części hali nr 5, woda doprowadzona zostanie z istniejącego zasilania w wodę wodociągową. Odpływ ścieków z istniejących pomieszczeń socjalnych realizowany jest do istniejących zbiorników bezodpływowych, a stamtąd ścieki wywożone są transportem asenizacyjnym do stacji zlewiej. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych zakładu zostaną wprowadzone do istniejącej wewnątrzzakładowej sieci kanalizacji deszczowej. Wody opadowe po podczyszczeniu w istniejącym separatorze substancji ropopochodnych i osadniku są i będą wprowadzane do ziemi (rowu kolejowego) zgodnie z posiadanym przez zakład pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie wód deszczowych znak: PO.RUZ.421.267.5.2018 z dnia 31.10.2018 r. wydanym przez PGW Wody Polskie. Wnioskodawca nie przewiduje konieczności zmiany ww. pozwolenia z uwagi na fakt, że teren na którym powstać ma rozbudowywana część hali stanowi obecnie teren utwardzony ujęty w zlewni systemu kanalizacyjnego. Zasilenie w wodę wodociągową ppoż. Odbywać się będzie z istniejącego zbiornika ppoż. Zlokalizowanego na terenie zakładu w ramach istniejącej sieci hydrantowej.

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie zakładu o uregulowanej gospodarce odpadami. Na podstawie przedstawionych w raporcie i jego uzupełnieniu informacji stwierdzono, że w związku z planowanym przedsięwzięciem wytwarzane będą odpady, na które zakład posiada już pozwolenie na wytwarzanie odpadów wydane przez Starostę Średzkiego 30.07.2021 r. znak: OS.6220.4.2019. Wytwórcą niektórych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2022 r. poz. 699), może być podmiot prowadzący prace serwisowe na terenie zakładu. Ponadto na terenie zakładu odpady magazynowane są i będą selektywnie, w przystosowanych pojemnikach lub kontenerach, w wyznaczonych miejscach na terenie inwestycji, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem się i zmieszaniem odpadów.

Wszystkie odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwienia. Biorąc powyższe pod uwagę, przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i uzupełnieniach inwestycja nie będzie naruszała prawa z zakresu gospodarki odpadami.

Po przeanalizowaniu materiałów dotyczących budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, uwzględniając skalę, charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, wzięwszy pod uwagę planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, w tym rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz postępowania z odpadami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na wody podziemne.

Teren pod planowaną inwestycję znajduje się poza obszarem zagrożenia powodziowego. Ponadto, inwestycja nie znajduje się na obszarach narażonych na osuwiska ani w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. Uwzględniając przewidywany zakres prac budowlanych, lokalizację inwestycji oraz sposób eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji wystąpiły problemy z adaptacją do powstających zmian klimatu. Ponadto, należy stwierdzić że przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na klimat w skali globalnej oraz będzie przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, intensywne opady śniegu. Konstrukcja rozbudowywanej hali oparta będzie na monolitycznych żelbetonowych stropach fundamentowych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Najbliżej położony obszar Natura 2000 to obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH30005 położony jest w sąsiedztwie inwestycji, w odległości ok. 70 m od jej granic.

Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie zagospodarowanym, położonym w sąsiedztwie terenów przemysłowych oraz linii kolejowej, która oddziela teren inwestycji od obszarów chronionych. Aktualnie na obszarze zakładu znajdują się hale magazynowo - produkcyjne, biura oraz infrastruktura towarzysząca a także zagospodarowane tereny zielone. Teren zakładu jest skanalizowany i utwardzony. Rozbudowa przebiegać będzie głównie w obszarze aktualnie utwardzonym kostką brukową. Zarówno realizacja jak i eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z wycinką istniejącej roślinności. Istniejąca zieleń zorganizowana w postaci krzewów i drzewek zimozielonych zostanie w miarę potrzeby przesadzona w inne miejsce na terenie zakładu.

Z uwagi na sposób użytkowania i przekształcenie terenu inwestycji nie stanowi on miejsca występowania chronionych gatunków roślin czy siedlisk przyrodniczych, jak również miejsca bytowania chronionych gatunków zwierząt.

Uwzględniając powyższe, a także lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi w obrębie obiektu rekreacyjnego, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedliska, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływ na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzenienia się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami Natura 2000 nie nastąpi również negatywne oddziaływanie inwestycji na gatunki, siedliska lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami. Ponadto ze względu na fakt, że inwestycja realizowana będzie na terenach zwartej zabudowy miejskiej, nie przewiduje się jej negatywnego wpływu na krajobraz.

Jednocześnie wskazuje się, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia niezależnie od terminu ich realizacji mogą powodować naruszenie zakazów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408), rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016 poz. 2183). Przed przystąpieniem do prac sprzecznych z zakazami określonymi w wyżej wymienionych aktach prawnych należy uzyskać zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do danego gatunku.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w raporcie i jego uzupełnieniu, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na terenie inwestycyjnym. Dla lokalizacji planowanych obiektów wskazanych w raporcie wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie i jego uzupełnieniu oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszej decyzji, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości ochrony środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, że zaplanowane dla przedmiotowego przedsięwzięcia rozwiązania spełnią wymagania stawiane w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony zdrowia ludzi oraz wymagań higieniczno - zdrowotnych.

Spełnienie i przestrzeganie wszystkich warunków określonych w decyzji, nie doprowadzi do negatywnych skutków funkcjonowania przedmiotowej inwestycji.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Organu. Z dniem doręczenia tut. Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania poprzez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Decyzja traci moc gdy dla terenu objętego decyzją, uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do wycinki drzew ani rozpoczęcia budowy.



Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Antkowiak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Oplata skarbową za wydanie decyzji środowiskowej w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych) ustalona na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021r. poz. 1923 ze zm.) została wpłacona w dniu 16.09.2021 r.

W załączeniu:

Charakterystyka przedsięwzięcia;

Otrzymują:

1. DECORA S.A.
ul. Prądyńskiego 24 A, 63-000 Środa Wielkopolska
w imieniu której działa pełnomocnik Pani Barbara Bojarczuk
2. Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10 zgodnie z art. 74 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) stosuje się przepisy art. 49 Kpa - niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia udostępnienia obwieszczenia.
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Dyrektor Zarządu Zlewni
ul. Prusa 3, 62-600 Koło
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wielkopolska

Sprawę prowadzi:

Główny specjalista Renata Telega
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska U.M.
II piętro pok. 318 tel. 61 286 77 28

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Rozbudowa hali nr 5 wraz z montażem linii technologicznych do produkcji paneli podłogowych SPC (Stone Plastic Composite), lakierni UV oraz linii do frezowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w istniejących obiektach produkcyjnych zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej, ul. Prądyńskiego 24a, na dz. geod. 1236/2, 1237/2, 1238.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na rozbudowie hali nr 5 wraz z montażem linii technologicznych do produkcji paneli podłogowych SP (Stone Plastic Composite), lakierni UV oraz linii do frezowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą w istniejących obiektach produkcyjnych, zlokalizowanych w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Prądyńskiego 24 A na działkach geod. nr 1236/2, 1237/2, 1238. Na terenie istniejącego zakładu prowadzona jest działalność w zakresie produkcji artykułów dekoracyjnych i wykończeniowych wykonywanych z tworzyw sztucznych oraz podkładów podłogowych. Zakład wraz z istniejącymi halami produkcyjno-magazynowymi, na terenie którego realizowane ma być przedsięwzięcie, zlokalizowany jest na działkach geod. o nr ewid. 1235, 1236/2, 1237/2, 1238, 1222/10, 1224/10, 1237/1, 1236/4 w Środzie Wlkp.

Główne obiekty istniejące zlokalizowane na terenie zakładu to portiernia, plac manewrowy, 7 hal produkcyjno-magazynowych, biurowiec przy hali produkcyjnej nr 1, biurowiec przy hali produkcyjnej nr 2, parkingi wewnętrzne, zbiornik p.poż, kotłownia, silosy do magazynowania surowców. Jak wynika z raportu powierzchnia nieruchomości, na której funkcjonuje istniejący zakład Decora S.A. wynosi 7,0 ha, a budynki na niej usytuowane zajmują 34 460 m² tej powierzchni. Place utwardzone, oraz powierzchnie komunikacyjne między budynkami stanowią około 27 000 m², utwardzoną kostką brukową. Powierzchnia parkingów znajdujących się na terenie zakładu wynosi 2 960 m². Resztę obszaru (5 580 m²) zajmują tereny zielone w postaci trawników oraz roślin ozdobnych. Rozbudowa hali nr 5 i infrastruktury towarzyszącej będzie się wiązała ze zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej o około 500 m². Rozbudowa przebiegać będzie głównie w obszarze aktualnie utwardzonym kostką brukową.

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynika z ogólnego rozwoju zakładu oraz zapotrzebowania rynku na innowacyjne wykończeniowe materiały stosowane w budownictwie.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia, rozbudowa hali nr 5 obejmować będzie rozbudowę istniejącej hali o dodatkową powierzchnię użytkową około 1 670 m², oznacza to że w wyniku rozbudowy hala nr 5 zwiększy swoją powierzchnię z 6 400 m² do 8 070 m². Po realizacji przedsięwzięcia, na terenie przedmiotowego zakładu powierzchnie utwardzone (parkingi, place manewrowe, chodniki itp.) zajmować będą 28 790 m², powierzchnie dachowe 36 130 m², a tereny zielone/nieutwardzone obejmą powierzchnie 5 080 m². Planowana inwestycja zwiększy asortyment wyrobów z tworzyw sztucznych o dodatkowy produkt jakim jest panel podłogowy SPC. Panele podłogowe SPC produkowane są z kompozytu kamiennie-polimerowego. Technologia wykonania sprawia, że są odporne na działanie wody i wilgoci. Podłoga składa się z następujących warstw: lakier UV, folia ochronna PVC, dekor właściwy PVC, rdzeń SPC. Instalacja technologiczna posiadać będzie maksymalną zdolność produkcyjną umożliwiającą wyprodukowanie 5 000 000 m²/rok wyrobu gotowego. W związku z nową inwestycją zakład przewiduje zatrudnienie nowych pracowników pracujących w systemie zmianowym. Instalacja do produkcji paneli podłogowych SPC pracować będzie 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku zarówno w porze dnia jak i nocy. W ramach przedsięwzięcia planuje się:

- rozbudowę hali nr 5 o dodatkową powierzchnię użytkową około 1 670 m².
- montaż 8 sztuk linii technologicznej do produkcji paneli podłogowych SPC (wewnątrz hali nr 5)
- montaż 2 sztuk linii lakierowania UV (wewnątrz hali nr 5)
- montaż jednej sztuki linii frezowania (wewnątrz hali nr 4)
- montaż 2 sztuk silosów do magazynowania PVC (w sąsiedztwie hali nr 5)
- montaż 3 sztuk silosów do magazynowania węgla wapnia (w sąsiedztwie hali nr 5)
- montaż 2 sztuk silosów do magazynowania przemiału (w sąsiedztwie hali nr 5)
- montaż 2 sztuk młynków do produkcji przemiału z niewykorzystanych części wyrobu (wewnątrz hali nr 5 – w części rozbudowanej).

W ramach infrastruktury towarzyszącej przewiduje się montaż:

- wentylacji odciągowej powietrza i zanieczyszczeń z linii produkcyjnych;
- zastosowanie urządzeń ochronnych w celu ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (filtr tkaninowy, dopalacz katalityczny LZO, tłumiki akustyczne na odciągach wentylacyjnych);
- pomieszczenie transformatorów (przy pomieszczeniu młynków do przemiału);
- instalacja wody lodowej.

Proces technologiczny produkcji paneli podłogowych SPC składa się z przygotowania mieszanki zawierającej PVC, kredę oraz modyfikatory. Proces mieszania mieszanki odbywać się będzie w dwóch etapach – na gorąco (do temp. 120 ° C) oraz na zimno (temp. ok. 50 ° C). Przygotowana mieszanka zostanie przetransportowana do zbiorników buforowych, z których będzie pobierana na

ekstrudery. Docelowa ilość 8 ekstruderów będzie przerabiać maksymalnie do 10 ton mieszanki na godzinę. Ekstruzja polegać będzie na uplastycznieniu mieszanki, która będzie transportowana i wytłaczana w postaci wstęgi materiału. Wyekstrudowana wstęga będzie przechodziła przez układ kalandrów gdzie zostanie połączona z dwiema foliami PVC – jedną z nadrukowanym dekolorem oraz drugą transparentną – ochronną. Na dalszej części linii wstęga będzie stygnąć, po czym będzie cięta na płyty o żądanej długości. Cięcie odbywać się będzie za pomocą gilotyny. Tak przygotowana płyta SPC przewożona będzie na stanowisko odkładcze, a stamtąd przewożona będzie do kolejnego procesu czyli nakładania lakieru i utwardzania za pomocą promieni UV. Każda z 8 linii technologicznych będzie mogła wyprodukować 30 ton płyty SPC w ciągu doby (łączna maksymalna wydajność instalacji: 240 t płyt SPC/dobę).

Linia technologiczna do lakierowania UV wyposażona jest w następujące po sobie moduły technologiczne:

- moduł czyszczący – oczyszczanie płyty SPC z zabrudzeń za pomocą antystatycznych szczotek nylonowych.
- moduł podgrzewający – kierowanie płyty SPC do modułu podgrzewającego w celu podniesienia temperatury.
- moduł nakładania Pirmera za pomocą wałków – nakładanie primera w celu zwiększenia przyczepności lakieru.
- moduł szczotkowania powłoki primera – nadanie szorstkości primera.
- moduł utwardzania primera – utwardzenie primera i nadanie mu trwałości poprzez naświetlanie promieniami UV za pomocą lamp.
- moduł nakładania lakieru – nakładanie lakieru za pomocą obracających się wałków po przesuwającej się płycie SPC.
- moduł grzewczy – płyta SPC pokryta lakierem rozgrzewana jest do wymaganej temperatury za pomocą paneli elektrycznych.
- moduł utwardzania lakieru – utwardzanie nałożonego lakieru za pomocą lamp UV.


Polakierowana płyta opuszcza instalację do lakierowania i kierowana na stanowisko odkładcze. Po wymaganym czasie przygotowywana jest do transportu gotowej partii płyty SPC i trafia do hali nr 4.

Linia technologiczna do frezowania służyć będzie do cięcia na wymiar i frezowania zamków. Polakierowana płyta przetransportowana zostanie na linię w celu nadania wymaganych formatów oraz w dalszym etapie na maszyny frezujące w celu wyfrezowania zamków, umożliwiających łączenie paneli podłogowych ze sobą.

Do procesu chłodzenia na poszczególnych etapach technologicznych planuje się montaż instalacji wody lodowej, wyposażonej w agregat wodny chłodzony powietrzem, wymiennik płaszczo-

rurowy, zbiornik pośredni o pojemności ok. 2 500 l, oraz naczynia przeponowe. Instalacja wody lodowej pracować będzie w obiegu zamkniętym.

Niewykorzystane części lub uszkodzone panele SPC oraz śinki skierowane zostaną do procesu przemiału, który prowadzony będzie w rozbudowanej części hali nr 5 tzw. pomieszczeniu młynków. Planuje się zainstalowanie 2 szt. młynków do wytwarzania przemiału o wydajności łącznej 2 t/h. Przemiał stanowić będzie surowiec do ponownego wykorzystania w procesie produkcji panelu podłogowego SPC.



Z up. BURMISTRZA
Zbigniew Antkowiak
Kierownik Referatu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska