



DOW-S-V.7244.59.2015.KB
L.dz. 2520/12/2015

Wrocław, dnia 21 grudnia 2015 r.

DECYZJA NR O 138/2015

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), art. 41 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 pkt 1 lit. a, art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), w związku z § 2 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lipca 2015 r., złożonego przez spółkę KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, reprezentowaną przez pełnomocnika – Panią Annę Gwiazdę, w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

orzekam

- I. **Udzielić KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin, zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie odzysku w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”, zlokalizowanym na terenie gmin Polkowice i Grębocice oraz gminy Rudna, powiat lubiński, województwo dolnośląskie, na warunkach określonych poniżej:**
- I.1. **Numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów**
- a) Numer identyfikacji podatkowej (NIP) posiadacza odpadów: 6920000013,
b) Numer REGON posiadacza odpadów: 390021764.
- I.2. **Rodzaj i masa odpadów przewidywanych do przetworzenia w okresie roku**

Tabela nr 1. Rodzaje i masa odpadów dopuszczonych do przetwarzania w okresie roku w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów (Mg/rok)	Sposób i miejsce magazynowania odpadów
1	2	3	4	5
Odpady przewidziane do odzysku w procesie R5 i w poprzedzającym ten proces procesie R13				
1	ex 10 01 01	Żużle paleniskowe	20 000	Magazynowane selektywnie, luzem w wydzielonym, utwardzonym, oznakowanym Miejscu magazynowania żużli, popiołów paleniskowych, pyłów, gleby, ziemi i gruzu (MM nr 15), wyznaczonym w pasie terenu przedpoła zapory południowej – sekcje S-4, S-5 i S-6, na którym obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych

1	2	3	4	5
2	ex 10 06 80	Żużle granulowane	300 000	Magazynowane selektywnie, luzem w wydzielonych, utwardzonych i oznakowanych: <i>Miejsca magazynowania żużli, popiołów paleniskowych, pyłów, gleby, ziemi i gruzu</i> (MM nr 15), wyznaczonym w pasie terenu przedpola zapory południowej – sekcje S-4, S-5 i S-6; <i>Miejscach magazynowania żużli granulowanych</i> , wyznaczonych u podnóża zapór: zapory północnej – sekcja N-4 (MM nr 16), zapory wschodniej – sekcja E-0 (MM nr 17), zapory południowej – sekcja S-0 (MM nr 18), zapory wschodniej – sekcja E-5/E-6 (MM nr 20), zapory zachodniej – sekcja W-3 (MM nr 23), w rejonie Magazynu Rur w Rudnej na wysokości sekcji E-1 (MM nr 28), w rejonie pompowni Kalinówka (MM nr 29 i MM nr 30), u podnóża zapory zachodniej na wysokości sekcji W-1, W-2 i W-3 (MM nr 31), na których obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych
3	16 01 03	Zużyte opony	5	Magazynowane selektywnie, luzem w miejscu wydzielonym, utwardzonym, oznakowanym, ogrodzonym, zlokalizowanym w sąsiedztwie <i>Wiaty magazynowej odpadów</i> , zlokalizowanej na terenie zaplecza technicznego Kalinówka (tj. obok MM nr 4)
4	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	20 000	Niemagazynowane
5	17 01 02	Gruz ceglany	20 000	Niemagazynowane
6	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20 000	Niemagazynowane
7	17 05 04	Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	200 000	Magazynowane selektywnie, luzem w wydzielonym, utwardzonym, oznakowanym <i>Miejsca magazynowania żużli, popiołów paleniskowych, pyłów, gleby, ziemi i gruzu</i> – MM nr 15), wyznaczonym w pasie terenu przedpola zapory południowej – sekcje S-4, S-5, S-6, na którym obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych

Uwagi do tabeli nr 1:

1. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
2. ex – oznacza odpady wyodrębnione z rodzaju odpadów określonego Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
3. Przyjęte symbole R (procesy odzysku) są zgodne z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).
4. W wyniku przetwarzania odpadów w procesie R5 i w procesie R13 nie będą powstawały odpady.

5. Lokalizacja miejsc magazynowania odpadów:
- Miejsce magazynowania zużytych opon (obok MM nr 4) – na działce nr 836, obręb Rudna, gmina Rudna,
 - MM nr 15 – na działce nr 745 obręb Rudna, gmina Rudna oraz nr 403 i 406 obręb Rynarcice, gmina Rudna,
 - MM nr 16 i 17 – na działce nr 721 obręb Krzydłowice, gmina Grębocice,
 - MM nr 18 i 20 – na działce nr 745 obręb Rudna, gmina Rudna,
 - MM nr 23 – na działce nr 348 obręb Tarnówek, gmina Polkowice,
 - MM nr 28 – na działce nr 715/26 obręb Rudna, gmina Rudna,
 - MM nr 29 – na działce nr 714/23 obręb Rudna, gmina Rudna,
 - MM nr 30 – na działce nr 714/24 obręb Rudna, gmina Rudna,
 - MM nr 31 – na działce nr 348 obręb Tarnówek, gmina Polkowice.

I.3. Miejsce i dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu przetwarzania

I.3.1. Miejsce przetwarzania odpadów

Proces przetwarzania odpadów prowadzony będzie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”, o maksymalnych rzędnych zapór 185 m n.p.m. w granicach gmin Rudna i Grębocice i 180 m n.p.m. w granicach gminy Polkowice, który położony jest:

- w powiecie lubińskim, w gminie Rudna:
 - w obrębie Rudna: dz. nr: 714/3, 714/5, 714/11, 714/13, 714/19, 714/23, 714/24, 715/27, 719, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751/2, 755/1, 755/2, 762, 765, 836 i 839,
 - w obrębie Rynarcice: dz. nr: 209/2, 209/3, 209/8, 241/1, 357/22, 358/22, 359/22, 381, 403, 406, 412 i 413;
- w powiecie polkowickim:
 - w gminie Polkowice w obrębie Tarnówek dz. nr: 73/1, 73/2, 100/1, 198/5, 217/4, 270/5, 270/9, 323/2, 347/1 i 348,
 - w gminie Grębocice w obrębie Krzydłowice dz. nr: 721.

I.3.2. Dopuszczona metoda przetwarzania odpadów oraz opis procesu przetwarzania

Tabela nr 2. Rodzaje odpadów i dopuszczone metody przetwarzania odpadów w procesie odzysku R5 w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów (Mg/rok)	Dopuszczona metoda odzysku
1	2	3	4	5
1	ex 10 01 01	Żużle paleniskowe	20 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do utwardzania wewnętrznych dróg (podjazdów)
2	ex 10 06 80	Żużle granulowane	200 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do budowy warstw drenażowych w masywie odpadów
			100 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do budowy pirsów i nasypów na przystani

3	16 01 03	Zużyte opony	5	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” jako odbijaczy na przystani oraz przy ujęciach wieżowych
4	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	5 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do utwardzania wewnętrznych dróg (podjazdów)
			15 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do zabezpieczenia skarpy odwodnej i nasypów kierunkowych na zaporze bocznej (zachodniej)
5	17 01 02	Gruz ceglany	5 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do utwardzania wewnętrznych dróg (podjazdów)
			15 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do zabezpieczenia skarpy odwodnej i nasypów kierunkowych na zaporze bocznej (zachodniej)
6	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	20 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do zabezpieczenia skarpy odwodnej i nasypów kierunkowych na zaporze bocznej (zachodniej)
7	17 05 04	Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03	50 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do utwardzania dróg wewnętrznych (podjazdów)
			150 000	Wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” do wykonywania okrywy rekultywacyjnej biologicznej

Uwagi do tabeli nr 2:

1. Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
2. ex – oznacza odpady wyodrębnione z rodzaju odpadów określonego Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).
3. Przyjęty symbol R (proces odzysku) jest zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.).

1. Odzysk odpadów w procesie R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych.

Odzysk odpadów w procesie R5 obejmuje:

a) Wykorzystanie odpadów do budowy pirsów i nasypów na przystani wewnątrz obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

– wykorzystanie do budowy pirsów:

Odpady dowożone są samochodami ciężarowymi i wysypywane na pirsach, stanowiących wewnętrzne konstrukcje, na których ułożone są rurociągi transportujące odpady poflotacyjne drobnoziarniste do akwenu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”. Następnie przy pomocy spycharki odpady są rozplanowywane i ubijane (ugniatane) do warstwy grubości około 10 – 15 cm. Proces prowadzony jest w odległości powyżej 150 m od korony zapory – w celu zabezpieczenia pirsu przed pyleniem.

– wykorzystanie do budowy nasypów na przystani:

Odpady dowożone są samochodami ciężarowymi i wysypywane na nasypach kierunkowych, odchodzących od zapory bocznej, obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”. Następnie odpady na nasypach kierunkowych są rozplanowywane i ugniatane równomiernie spycharką do warstwy około 0,5 m, na którą trafia warstwa odpadów poflotacyjnych (odpady wydobywcze), w związku z podnoszeniem zapór. Stosowana warstwa z odpadów innych niż wydobywcze stanowi tzw. warstwę filtracyjną na nasypach kierunkowych, przez którą migruje woda, co zabezpiecza przed rozmywaniem nasypów.

b) Wykorzystanie do utwardzania podjazdów (dróg wewnętrznych) na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

Odpady, granulometrycznie dostosowane do bezpośredniego zastosowania, dowożone są samochodami ciężarowymi w miejsca stanowiące podjazdy na górne zapory obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” i sukcesywnie wysypywane z samochodów, a następnie przy pomocy spycharki rozplantowywane, profilowane i ubijane na podjazdach do warstwy grubości około 30 cm. Podjazdy stanowią drogi wewnętrzne na obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” i służą do bezpośredniego wjazdu pojazdów na górę zapór. Na każdej zaporze jest od 2 do 3 podjazdów. Łączna długość podjazdów wynosi około 8 km, a szerokość 6 m.

c) Wykorzystanie odpadów jako odbijaczy w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

Proces polega na wykorzystaniu zużytych opon na burtach kutrów oraz na metalowych, pływających pontonach przy wieżach ujęciowych wód nadosadowych w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”, celem amortyzacji w czasie dobijania kutrów do wieży. Opony także zabezpieczają (amortyzują) w okresie zimowym napór kry na wieżę.

Opony przytwierdzone są linkami do burty kutra, na której są wbite haki służące do mocowania linek. Przytwierdzenie wykonuje się ze strony lądu, gdy kuter znajduje się na brzegu zapory bocznej i z kutra. Wykonywane jest przez pracowników, z których jeden przebywa na kutrze, a drugi na lądzie.

Opony do wykorzystania jako odbijacze na pontonach przy wieżach, dowożone są kutrem pod pływające pontony przy wieżach i zamocowywane linami lub łańcuchami do haków zamontowanych na pontonach przez osoby znajdujące się na kutrze.

d) Wykorzystanie odpadów do wykonania warstw drenażowych (drenażu pierścieniowego) w masywie odpadów w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

Proces polega na usypywaniu w masywie odpadów poflotacyjnych na plażach w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”, na całym jego obwodzie, ścian filtracyjnych z odpadów. Podstawowym celem tego drenażu jest obniżenie krzywej filtracji w deponowanych w obiekcie odpadach do poziomu jego posadowienia.

Budowa ściany filtracyjnej na plaży odbywa się poprzez wykonywanie koparkami wykopów szerokoprzestrzennych o głębokościach od 2 m do 5 m, gdzie na ścianie odwodnej o nachyleniu 1:1,5 układana jest w otulinie z geowłókniny (przepuszczalnej dla wody, a nieprzepuszczalnej dla drobnoziarnistych odpadów) warstwa odpadów o miąższości 60 cm. Następnie wykop zasypywany jest materiałem z plaż przy pomocy koparek i spycharek. Budowa ściany filtracyjnej z odpadów stanowi III etap technologii budowy drenażu pierścieniowego (I etap – budowa rurociągów odprowadzających wody z drenażu przez korpus zapory do studni odprowadzających, etap II – budowa rurociągów drenarskich na plażach w obsypce żwirowej).

Przewidziano zrealizowanie drenaży pierścieniowych: IV piętra na rzędnej 171,5 m n.p.m. (ściana filtracyjna do rzędnej 180,2 m n.p.m.) i V piętra na rzędnej 182,5 m n.p.m. Zgodnie z projektem budowlanym, ze względów technologiczno-wykonawczych drenaż V piętra będzie możliwy do wykonania, gdy plaża przy zaporze będzie mogła być namyta do rzędnej 184,5 m n.p.m. łączna powierzchnia planowanego drenażu pierścieniowego wynosi 100 000 m².

- e) Wykorzystanie odpadów do zabezpieczenia skarpy odwodnej i nasypów kierunkowych (grobli) na zaporze bocznej (zachodniej W) obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

Odpady, w postaci granulometrycznej umożliwiającej bezpośrednie zastosowanie, dowożone są samochodami ciężarowymi na skarpe odwodną i na nasypy kierunkowe zapory bocznej (zachodniej W) obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”, gdzie są wysypane. Następnie odpady na skarpie odwodnej są stosownie formowane koparką, a na nasypach kierunkowych odpowiednio rozprowadzane spycharką. Maksymalna grubość warstwy odpadów nie przekroczy 0,5 m.

- f) Wykorzystanie odpadów do wykonywania okrywy rekultywacyjnej (biologicznej) podczas eksploatacji obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”

Proces polega na wysypywaniu odpadów na skarpach obiektu, przykrytych wcześniej warstwą piasku, a następnie rozplantowaniu, wyrównaniu i uformowaniu warstwy grubości około 20 cm, przy pomocy koparki. Na tak przygotowanej powierzchni dokonuje się wysiewu traw i roślin motylkowych o odpowiednim składzie ilościowym i jakościowym.

Roczna moc instalacji w zakresie przerobu odpadów jest równa maksymalnym ilościom odpadów, przewidzianym do wykorzystania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” na poszczególne cele.

2. **Odzysk odpadów w procesie R13** – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 załącznika nr 2 do ustawy o odpadach (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

Odzysk odpadów w procesie R13 polega na czasowym przechowywaniu odpadów przyjmowanych od innych posiadaczy do odzysku w procesie R5. Odpady przeznaczone do odzysku w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” magazynowane są w wyznaczonych miejscach magazynowania

z utwardzonym podłożem, zlokalizowanych na działkach: nr 714/23, 714/24, 715/26, 745 i nr 836, obręb Rudna, gmina Rudna, nr 403 i nr 406 obręb Rynarce, gm. Rudna, nr 721 obręb Krzydłowice gm. Grębocice, nr 348 obręb Tarnówek, gm. Polkowice. Odpady magazynowane są selektywnie, luzem, w sposób uporządkowany, zapewniający brak oddziaływania na środowisko.

II. Ustalić następujące warunki prowadzenia przetwarzania odpadów:

- 1) Odzysk odpadów, innych niż wydobywcze, prowadzony będzie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” o maksymalnej rzędnej zapor 185 m n.p.m. na terenie gmin Rudna i Grębocice i 180 m n.p.m. na terenie gminy Polkowice.
- 2) Odpady o kodach: ex 10 01 01 i ex 10 06 80, mogą być stosowane, jeżeli na podstawie badań, stwierdzono, że są odpadami obojętnymi, tj. spełniają kryteria dopuszczenia odpadów obojętnych do składowania na składowisku odpadów obojętnych, określonych w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 118 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.
- 3) Do wykorzystania dopuszcza się odpady z podgrupy 17 01 oraz odpady o kodzie 17 05 04 będące odpadami obojętnymi, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które nie mogą powodować zwiększenia zagrożenia dla środowiska.
- 4) Z podgrupy 17 01 mogą być stosowane odpady wyłącznie o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów:
 - skażonych substancjami nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych,
 - zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych,
 - służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci.
- 5) Do utwardzania dróg wewnętrznych – podjazdów na zaporach mogą być stosowane odpady o kodzie 15 05 04 (Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03) z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych.
- 6) Stosowane odpady z podgrupy 17 01 (Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej), powinny posiadać skład granulometryczny dostosowany do realizacji przedsięwzięcia.
- 7) Należy zapewnić niezbędne środki techniczne i organizacyjne pozwalające na należyte prowadzenie procesu odzysku.
- 8) Odpady powinny być magazynowane selektywnie – w sposób uporządkowany, w specjalnie wydzielonych i oznaczonych miejscach, określonych w niniejszej decyzji, na terenie utwardzonym, do którego KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie posiada tytuł prawny, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko.

- 9) Gospodarowanie odpadami, w tym ich transport i przetwarzanie w procesach odzysku R13 i R5, należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz uniemożliwiający negatywne oddziaływanie na środowisko, z zachowaniem zasad wynikających z przepisów ustawy *Prawo ochrony środowiska*, ustawy *o odpadach* oraz przepisów szczególnych w tym zakresie.
- 10) Należy stosować środki techniczne minimalizujące emisję pyłów, w szczególności w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych, w tym zraszanie odpadów.
- 11) Maszyny do transportu odpadów i sprzęt wykorzystywany przy przetwarzaniu odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym, zapewniającym prawidłowe jego funkcjonowanie.
- 12) Naprawy i konserwacje sprzętu technicznego należy przeprowadzać poza miejscami przetwarzania odpadów, na terenie zabezpieczonym przed ewentualnym przenikaniem substancji ropopochodnych do gleb (o szczelnej nawierzchni).

III. Ustalić termin obowiązywania niniejszej decyzji do dnia 21 grudnia 2025 r.

Uzasadnienie

KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, reprezentowany przez pełnomocnika – Panią Annę Gwiazdę wystąpił do tut. organu z wnioskiem z dnia 23 lipca 2015 r. o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów innych niż wydobywcze, w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”.

Do wniosku, zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), Wnioskodawca dołączył decyzję Wójta Gminy Rudna z dnia 17 lipca 2015 r., znak: OŚ.6220.12.25.2014, określającą środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia pn.: *Rozbudowa Obiektu Unieszkodliwiania odpadów Wydobywczych Żelazny Most do rzędnej zapór 185 m n.p.m. w granicach gmin Rudna i Grębocice przy zastosowaniu technologii namywu i technologii odpadów zagęszczonych*.

W trakcie prowadzonego postępowania Strona składała wyjaśnienia, uzupełnienia do wniosku oraz zmieniała zakres wniosku. Wniosek po ostatnim uzupełnieniu i rozszerzeniu zakresu (o dodatkowe miejsca magazynowania odpadów) w piśmie z dnia 10 grudnia 2015 r., znak: B-2015-12/062, spełnia wymogi ustawowe tj. określone w art. 42 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

Jak wynika z wniosku odzysk odpadów innych niż wydobywcze prowadzony będzie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”. Jest to podpoziomowo-nadpoziomowy staw osadowy, otoczony obwałowaniami (zaporami: południową, zachodnią, północną i wschodnią). Obszar obiektu podzielony jest na 26 sekcji roboczych (S0 do S6, W1 do W5, N1 do N6 i E0 do E7). W obiekcie tym składowane są odpady wydobywcze, zaklasyfikowane przez prowadzącego ten obiekt, tj. KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie, do odpadów innych niż wydobywcze, o kodzie 01 03 81 – *Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80*. Prowadzący ten obiekt zaliczył go do obiektów kategorii A, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. *o odpadach wydobywczych* (Dz. U. z 2013 r. poz. 1136, z późn. zm.). Z uwagi na zastosowaną technologię eksploatacja obiektu „Żelazny Most” następuje poprzez jego rozbudowę (nadbudowę) wzwyż.

W związku z rozbudową obiektu w granicach gmin Rudna i Grębocice od rzędnej 180 m n.p.m. do rzędnej 185 m n.p.m. prowadzący obiekt uzyskał, wymienioną na wstępie uzasadnienia, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Wójta Gminy Rudna z dnia 17 lipca 2015 r.

Odzysk odpadów innych niż wydobywcze polegać będzie na wykorzystaniu odpadów w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w procesie R5.

Odpady przyjmowane od innych posiadaczy odpadów, przed skierowaniem do procesu odzysku R5, mogą być magazynowane na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” oraz w jego rejonie, w związku z czym, zgodnie z wykazem procesów odzysku, zamieszczonym w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*, we wniosku, jak i w niniejszej decyzji, uwzględniono magazynowanie jako proces odzysku R13.

Jak wynika z wniosku, odpady będą magazynowane selektywnie, w warunkach uniemożliwiających ich negatywne oddziaływanie na środowisko, w wydzielonych miejscach zlokalizowanych na terenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most”, do którego spółka KGHM Polska Miedź S.A. posiada tytuł prawny. Posiadanie tytułu prawnego do działek, na których znajdują się miejsca magazynowania odpadów potwierdzają wpisy w księgach wieczystych: LE1U/ 00019517/7 (dla działek nr 715/26, 745 i 836 obręb Rudna, gmina Rudna), LE1U/00019844/8 (dla działek 403 i 406 obręb Rynarcice, gmina Rudna), LE1G/00026322/2 (dla działki 721 obręb Krzydłowice, gmina Rudna), LE1U/00019326/1 (dla działki 348 obręb Tarnówek, gmina Polkowice), LE1U/00000895/4 (dla działek 714/23 i 714/24 obręb Rudna, gmina Rudna). Deklarowane przez Stronę we wniosku okresy magazynowania odpadów odpowiadają przepisom art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach*.

W niniejszej decyzji określono masę poszczególnych rodzajów odpadów przewidzianych do przetwarzania w procesie odzysku, określono miejsca i dopuszczalne metody przetwarzania wraz z opisem procesów technologicznych, zgodnie z wymogami art. 43 ust. 2 ustawy *o odpadach*. W wyniku przetwarzania odpadów zarówno w procesie odzysku R5, jak i R13, nie będą powstawały odpady. Jak wynika z wniosku, za roczną moc przerobową instalacji należy uznać maksymalne ilości odpadów przewidziane do wykorzystania w poszczególnych celach w ciągu roku.

Z zapisów wyżej wymienionej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – z punktu II.10 sentencji decyzji – wynika, że w obiekcie unieszkodliwiania odpadów „Żelazny Most” będą magazynowane i wykorzystywane odpady np. do utwardzania dróg wewnętrznych, wykonywania warstw drenażowych, budowy pirsów i nasypów na przystani, do wykonywania okrywy rekultywacyjnej. Zaś z uzasadnienia do decyzji wynika, że na terenie obiektu „Żelazny Most” przetwarzane będą odpady inne niż wydobywcze o kodach: 10 01 01, 10 06 80, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 05 04.

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy *o odpadach* zamierzony sposób gospodarowania odpadami (przetwarzanie odpadów) powinien być zgodny z przepisami prawa miejscowego.

Zapisy w niżej wymienionych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego:

- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna (Uchwała Nr XXVI/250/2014 Rady Gminy Rudna z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Rudna);

- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Grębocice (Uchwała Nr LVI/265/2014 Rady Gminy Grębocice z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozbudowy obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” w granicach administracyjnych gminy Grębocice);
- miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Tarnówek w gminie Polkowice (Uchwała Nr III/54/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Tarnówek w gminie Polkowice),

dopuszczają wykorzystanie w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych „Żelazny Most” ujęte w niniejszej decyzji odpady: w postaci żużli z hutnictwa miedzi – do budowy drenaży, gruz betonowy pochodzący z rozbiórek i remontów – do utwardzania dróg wewnętrznych, masy ziemne – do rekultywacji.

W celu zapewnienia bezpiecznej dla środowiska eksploatacji instalacji, w której będą wykorzystywane odpady w procesie odzysku R5, tj. obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w którym składowane są oraz wykorzystywane do uszczelnienia dna i budowy (podwyższania) zapór odpady wydobywcze inne niż niebezpieczne, w oparciu o art. 43 ust. 2 pkt 4 ustawy *o odpadach*, w punkcie II. niniejszej decyzji zostały ustalone dodatkowe warunki przetwarzania odpadów. Ustalając rodzaje odpadów innych niż wydobywcze i warunki ich odzysku w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwagi na brak przepisów szczególnych w tym zakresie, tut. organ posiłkował się przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. poz. 523).

Kody i rodzaje odpadów przyjęto zgodnie z wnioskiem Strony oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923).

Jak wynika z wniosku, monitoring przetwarzanych odpadów będzie prowadzony w oparciu o karty ewidencji odpadów oraz karty przekazania odpadów.

Wnioskodawca określił sposób postępowania z odpadami niezagrożący środowisku, możliwości techniczne i organizacyjne pozwalające należycie wykonywać działalność we wnioskowanym zakresie.

Ustalony w niniejszej decyzji termin obowiązywania decyzji, jest zgodny z wnioskiem Strony.

Stosownie do zapisów art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.), pismem z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DOW-S-V.7244.59.2015.KB, L.dz. 1897/12/2015, tut. organ umożliwił Wnioskodawcy zapoznanie się z materiałem dowodowym zgromadzonym w przedmiotowej sprawie. Uwag do materiału dowodowego nie wniesiono, o czym organ został poinformowany w piśmie z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy o odpadach, w związku z § 2 pkt 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), organem właściwym do wydania niniejszej decyzji jest marszałek województwa.

Po rozpatrzeniu całości materiału dowodowego zgromadzonego w przedmiotowej sprawie oraz w oparciu o powołane na wstępie przepisy ustawowe, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego (Wydział Środowiska, ul. Walońska 3-5, 50 – 413 Wrocław), w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Marszałek
Województwa Dolnośląskiego
z up.

Z-ca Dyrektora Wydziału Środowiska
Stanisław Grzegarek

Otrzymują:

1. Pani Anna Gwiazda – Pełnomocnik KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie
Adres do korespondencji:
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
ul. J. Długosza 40, 51-162 Wrocław
2. DOW-S – aa

*Przedstawiono dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w wysokości 616,00 zł
w dniu 23 lipca 2015 r. na konto Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
PKO Bank Polski S.A. 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895*

