

Warszawa, dn. 2024-06-28

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Paulina Ciesielska
Pełnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań
tel. 538897717

Starosta Ostrowski
Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
ul. 3 Maja 68
07-300 Ostrów Mazowiecka

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu z dnia 16.06.2024r. (sygn. ROŚ.6221.11.2015) w załączeniu przesyłam sprawozdanie z pomiarów PEM.

W nawiązaniu do informacji wysłanej dn. 17.06.2024 r. dot. ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dla instalacji radiokomunikacyjnej 94100 (94100N!) DYBKI (WOS_OSTROWMAZ_DYBKI), wnoszę o korektę do treści w nim zawartych.
W punkcie 9 i 12 zostały podane niewłaściwe dane anten.

Właściwa treść punktu 9:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	4558
2.	17141
3.	4558
4.	17141
5.	4558
6.	17141

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
7.	4084/6310
8.	13

Właściwa treść punktu 12:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°42'47.9" 52°43'13.9"	900	39	4558	35	0-6
2.	21°42'47.9" 52°43'13.9"	800/1800/2100	39	17141	35	0-7/0-7/0-7
3.	21°42'47.8" 52°43'13.8"	900	39	4558	155	0-6
4.	21°42'47.9" 52°43'13.8"	800/1800/2100	39	17141	155	0-7/0-7/0-7
5.	21°42'47.7" 52°43'13.9"	900	39	4558	275	0-6
6.	21°42'47.7" 52°43'13.9"	800/1800/2100	39	17141	275	0-4/0-4/0-4
7.	21°42'47.8" 52°43'13.9"	23000/80000	36.5	4084/6310	210*	nd.
8.	21°42'47.8" 52°43'13.9"	38000	36	13	241*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.