

Dostępny samorząd – granty

Opis przedmiotu zamówienia

Dotykowe pasy ostrzegawcze przed schodami i innymi niebezpiecznymi miejscami

Wymagania Zamawiającego dotyczące poszczególnych elementów:

Cecha	Jednostka/miara	Wartość	Metoda/norma
Średnica pojedynczego guza	mm	25 +/-5%	EN ISO 24342
Wysokość pojedynczego guza	mm	5,5 +/-5%	EN ISO 24340
Promień ugięcia guza	R	12,50	ISO 10012
Waga pojedynczego guza	gr	2,0 +/-5%	EN ISO 23997
Wymiary pojedynczego pasa	mm	25x300 +/-5%	EN ISO 24342
Wysokość pojedynczego pasa	mm	3,5 +/-5%	EN ISO 24340
Waga pojedynczego pasa	Gr	27,0 +/-5%	EN ISO 23997
Odporność na ścieranie	mm ³	193	DIN 53516
Odporność chemiczna - zwykłe kwasy	-	odpowiedni	metodologia wewn.
Odporność chemiczna - zasady zwykłe	-	odpowiedni	metodologia wewn.
Odporność chemiczna - oleje	-	odpowiedni	metodologia wewn.
Odporność chemiczna - rozpuszczalniki	-	odpowiedni	metodologia wewn.
Odporność na ogień	-	B-fl/s1	UNI ISO 11925 - 2:2010 UNI ISO 9239 - 1:2010
Twardość	Shore A	96 +/-5%	ASTM D2240
Ciężar właściwy	g/cm ³	1,40	ISO 1183-1

Siła zrywająca	kg/ cm ²	172	ISO R 527/66
Odporność na rozciąganie	%	218	ISO R 527/66
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	m/°C	0,00020	metodologia wewn.
Dynamiczny współczynnik tarcia	-	0,38	EN 13893 - 3:2002

- Montaż za pomocą kleju
- Kolor należy dostosować kontrastowo do podłogi. Uzyskany kontrast nie może być mniejszy niż 60 stopni w skali RV
- Wykonane z M-PVC-P