

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ZP.271.10.2025 Wymiana nawierzchni na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Pruszczu**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA PRUSZCZ
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 092351050
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Główna 33
- 1.4.2.) Miejscowość:** Pruszcz
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 86-120
- 1.4.4.) Województwo:** kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL618 - Świecki
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 0525624323
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@pruszcz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pruszcz.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2025/BZP 00284453
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2025-06-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2025/BZP 00272437
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01

- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**

- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiotem zadania jest wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy szkole podstawowej w Pruszczu obejmująca:

- Demontaż istniejącej nawierzchni trawy syntetycznej boiska SP Pruszcz z wypełniaczem wraz z transportem i utylizacją,
- oczyszczenie podbudowy asfaltobetonowej myjką ciśnieniową z wymieceniem i starciem pozostałości starej nawierzchni,
- ułożenie i sklejenie bryt nawierzchni syntetycznej zgodnie z planem producenta na boisku SP Pruszcz do piłki ręcznej o wymiarach 22 m x 42 m (nominalnie 20x40m) wraz z wklejeniem linii.

Trawa syntetyczna powinna posiadać następujące parametry :

- Metoda produkcji : tuftowana,
- Podkład : poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego)
- Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 800 g
- Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe, teksturowane/kręcone
- Grubość włókna – min. 220 µm
- Ilość pęczków na m2 – min. 51 500
- Ilość włókien na m2 – min. 920 000
- Skład włókna –100% polietylen (PE),
- Wysokość włókna ponad podkładem : 17 mm (+/- 2 mm)
- Ciężar włókna (dtex) – min. 9 000
- Waga włókna na m2 – min. 1 800 g

- Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
- Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1150 mm/h

Dopuszcza się tkaną sztuczną trawę wykonaną z włókien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe, spełniająca normę PN-EN 15330-1 dla boisk wielofunkcyjnych. TKANIE to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

Parametry trawy:

- Wysokość runa 15 mm +/- 2 mm,
- Włókno runa: Polietylenowe oraz teksturowane oraz monofilamentowe
- Podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy,
- Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu
- Dtex pęczka – minimum 11000
- Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m²
- Masa całkowita – minimum 1800 g/m²
- Ilość pęczków – minimum 23000 /m²
- Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m²
- Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h

• wypełnienie nawierzchni z nowej trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym płukany i suszonym w ilości 16 - 18 kg/m², w celu ustabilizowania nawierzchni i osiągnięcia określonych parametrów gry. Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm.

• Wymianę siatek i uzupełnienie zaczepów siatek w bramkach na boisku piłkarskim, w tym ich czyszczenie ściernie i nałożenie farb z odtworzeniem kolorystyki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ) określa załączona do niniejszej SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, Kosztorys Ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót), istotne postanowienia umowy.

Po zmianie:

Przedmiotem zadania jest wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy szkole podstawowej w Pruszczu obejmująca:

- Demontaż istniejącej nawierzchni trawy syntetycznej boiska SP Pruszcza z wypełniaczem wraz z transportem i utylizacją,
- oczyszczenie podbudowy asfaltobetonowej myjką ciśnieniową z wymieceniem i starciem pozostałości starej nawierzchni,
- ułożenie i sklejenie bryt nawierzchni syntetycznej zgodnie z planem producenta na boisku SP Pruszcza do piłki ręcznej o wymiarach 22 m x 42 m (nominalnie 20x40m) wraz z wklejeniem linii.

Trawa syntetyczna powinna posiadać parametry nie gorsze niż określone poniżej:

- o Metoda produkcji : tuftowana,
- o Ciężar całkowity nawierzchni na m² –min. 2 800 g
- o Rodzaj i przekrój włókna: włókno monofilowe, teksturowane/kręcone
- o Grubość włókna –min. 170 µm
- o Ilość pęczków na m² –min. 48000
- o Ilość włókien na m² –min. 770000
- o Skład włókna –100% polietylen (PE),
- o wysokość włókna –18mm (+/-2mm)
- o Ciężar włókna (dtex) –min. 7000
- o Waga włókna na m² –min. 1 450 g
- o Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu –min. 1150 mm/h
- o Podkład : poliuretanowy (nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styrodian-butanianowego)
- o Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku,
- o wypełnienie nawierzchni z nowej trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym płukany i suszonym zgodnie z

wytężnymi producenta trawy, w celu ustabilizowania nawierzchni i osiągnięcia określonych parametrów gry.

Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm.

Dopuszcza się tkaną sztuczną trawę wykonaną z włókien polietylenowych do zastosowania na nawierzchnie sportowe, spełniająca normę PN-EN 15330-1 dla boisk wielofunkcyjnych. TKANIE to metoda jednoczesnego zaplatania osnowy, wątku i włókien runa w jeden produkt, na tym samym krośnie, w tym samym czasie.

Parametry trawy:

- Wysokość runa 15 mm +/- 2 mm,
 - Włókno runa: Polietylenowe oraz teksturowane oraz monofilamentowe
 - Podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen) – 100 % poliolefinowy,
 - Nie dopuszcza się zastosowania w trawie warstwy lateksu z użyciem butadienu
 - Dtex pęczka – minimum 11000
 - Masa włókna runa trawy min. 1.200 g/m²
 - Masa całkowita – minimum 1800 g/m²
 - Ilość pęczków – minimum 23000 /m²
 - Ilość filamentów – min. 370.000 włókien/m²
 - Przepuszczalność wody w sztucznej trawie – powyżej 2000 mm/h
 - wypełnienie nawierzchni z nowej trawy syntetycznej piaskiem kwarcowym płukany i suszonym w ilości 16 - 18 kg/m², w celu ustabilizowania nawierzchni i osiągnięcia określonych parametrów gry. Charakterystyka piasku: Piasek kwarcowy, płukany, suszony, okrągły, o frakcji 0,2 – 0,8 mm.
- Wymianę siatek i uzupełnienie zaczepów siatek w bramkach na boisku piłkarskim, w tym ich czyszczenie ściernie i nałożenie farb z odtworzeniem kolorystyki

Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia na 24 miesiące, a maksymalny na 60 miesięcy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin gwarancji”.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdzie się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ i załącznikach do SWZ. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13])

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SWZ) określa załączona do niniejszej SWZ - Opis Przedmiotu

Zamówienia, Kosztorys Ofertowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót), istotne postanowienia umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

70

Po zmianie:

120

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:

Okres realizacji zamówienia:

do 120 dni; licząc od dnia zawarcia umowy Termin wykonania zamówienia należy traktować jako możliwie najpóźniejszy termin. Zamawiający dopuszcza wcześniejsze wykonanie zadania objętego niniejszym postępowaniem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

- 1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancją producenta na oferowana nawierzchnię,
- 2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- 3) aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- 4) badanie nawierzchni na zgodność z normą PN-EN 15330-1 dla boisk wielofunkcyjnych wykonane przez jedno z niezależnych laboratorium rekomendowane przez FIFA: Labosport, SportsLabs, Ercat lub IsaSport, w celu potwierdzenia technologii produkcji sztucznej trawy, wymaganych parametrów trawy syntetycznej, oraz parametrów całej nawierzchni takich jak: odbicia piłki, toczności piłki, amortyzacji, odkształcenia i wytrzymałość w ruchu obrotowym,
- 5) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) - REACH, z 2006 roku z późniejszymi zmianami,
- 6) Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

Po zmianie:

Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:

- 1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancją producenta na oferowana nawierzchnię,
- 2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- 3) aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- 4) badanie nawierzchni wykonane przez niezależne laboratorium lub instytut w celu potwierdzenia technologii produkcji sztucznej trawy oraz wymaganych parametrów trawy syntetycznej,
- 5) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) - REACH, z 2006 roku z późniejszymi zmianami,
- 6) Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

- 1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancją producenta na oferowaną nawierzchnię,
- 2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- 3) aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- 4) badanie nawierzchni na zgodność z normą PN-EN 15330-1 dla boisk wielofunkcyjnych wykonane przez jedno z niezależnych laboratorium rekomendowane przez FIFA: Labosport, SportsLabs, Ercat lub IsaSport, w celu potwierdzenia technologii produkcji sztucznej trawy, wymaganych parametrów trawy syntetycznej, oraz parametrów całej nawierzchni takich jak: odbicia piłki, toczności piłki, amortyzacji, odkształcenia i wytrzymałość w ruchu obrotowym,
- 5) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) - REACH, z 2006 roku z późniejszymi zmianami,
- 6) Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu),

Po zmianie:

Przedmiotowe środki dowodowe składane wraz z

ofercą:

- 1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji i gwarancją producenta na oferowaną nawierzchnię,
- 2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji,
- 3) aktualny Atest PZH lub równoważny dla sztucznej trawy,
- 4) badanie nawierzchni wykonane przez niezależne laboratorium lub instytut w celu potwierdzenia technologii produkcji sztucznej trawy oraz wymaganych parametrów trawy syntetycznej,
- 5) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodanów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) - REACH, z 2006 roku z późniejszymi zmianami,
- 6) Raport z badań niezależnego instytutu potwierdzający, że produkt nadaje się do ponownego przetworzenia (recyclingu)

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

8.6.3) Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia– UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca;

Po zmianie:

8.6.3) Oświadczenia wykonawcy / wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia– UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2025-06-26 10:00

Po zmianie:

2025-07-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2025-06-26 10:30

Po zmianie:
2025-07-03 10:30