

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

1. Roboty ziemne

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-050-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami poza teren budowy. Grunt kat.I-II krotność= 1,00	m3	1 328,32
1. (859,70+241,70)*0,4+(410,75+1200,00+181,10+618,85+586,00-87,50)*0,3+15,00				1 328,32

2. Nawierzchnie utwardzone

1	2	3	4	5
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	4 010,60
1. 859,70+241,70+410,75+1200,00+181,10+618,85+586,00-87,50				4 010,60
3	wg ceny jednostkowej KNNR 60104-030-050	Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,00	m2	4 010,60
1. 4010,60				4 010,60
4	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - place postojowe krotność= 1,00	m2	2 909,20
1. 410,75+1200,00+181,10+618,85+586,00-87,50				2 909,20
5	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - drogi manewrowe krotność= 1,00	m2	1 101,40
1. 859,70+241,70				1 101,40

1	2	3	4	5
6	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	m	317,10
1. 117,20+17,50+11,60-18,10+28,90+59,20+18,80+82,00				317,10
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-040-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność = 1,00	m	289,50
1. 117,20+18,10+154,20				289,50
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - drogi manewrowe krotność = 1,00	m ²	1 101,40
1. 1101,40				1 101,40
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej - place postojowe krotność = 1,00	m ²	2 909,20
1. 2909,20				2 909,20

3. Roboty uzupełniające

1	2	3	4	5
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-03010-050	Umocnienie skarpy płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej krotność = 1,00	m ²	45,00
1. 45,00				45,00