

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne

Kod CPV:

1	2	3	4	5
1	wg ceny jednostkowej KNNR 60803-080-050	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	319,75
1. 89,30+96,00+62,45+72,00				319,75
2	wg ceny jednostkowej KNNR 60806-080-040	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej krotność= 1,00	m	115,20
1. 90,20+25,00				115,20
3	wg ceny jednostkowej KNNR 10202-050-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami poza teren budowy. Grunt kat. I-II krotność= 1,00	m3	307,46
1. (191,90+371,60+95,90+94,45)*0,25+119,00				307,46
4	wg ceny jednostkowej AW-040	Cięcie nawierzchni piłą mechaniczną krotność= 1,00	m	140,14
1. 44,80*2+25,27*2				140,14
5	wg ceny jednostkowej KNR 4-010212-03-060	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbiórka ściany oporowej krotność= 1,00	m3	11,40
1. 57,00*0,2*1,00				11,40
6	wg ceny jednostkowej KNNR 10104-060-020	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii I-II. Średnice pni 56-65 cm krotność= 1,00	szt	5,00
1. 5				5,00

2. Nawierzchnie utwardzone

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	2	3	4	5
7	wg ceny jednostkowej KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,00	m2	940,35
1. 191,90+371,60+95,90+94,45+112,00+74,50				940,35
8	wg ceny jednostkowej KNNR 60109-010-050	Warstwa wyrównawcza z betonu C8/10, grubość warstwy po zagęszczeniu 0-13 cm krotność= 1,00	m2	1 132,10
1. 44,80*25,27				1 132,10
9	wg ceny jednostkowej KNNR 60113-060-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm krotność= 1,00	m2	865,85
1. 753,85+112,00				865,85
10	wg ceny jednostkowej KNNR 60403-030-040	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m	321,60
1. 41,50+22,40+22,30+28,60+50,00+67,00+39,80+50,00				321,60
11	wg ceny jednostkowej KNNR 60404-040-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową krotność= 1,00	m	76,10
1. 25,00+51,10				76,10
12	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-030-050	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - drogi manewrowe krotność= 1,00	m2	1 992,00
1. 1880,00+112,00				1 992,00
13	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-03010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	88,50
1. 88,50				88,50
14	wg ceny jednostkowej KNNR 60502-01010-050	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem krotność= 1,00	m2	137,25
1. 62,50+74,75				137,25
15	wg ceny jednostkowej KNNR 10512-010-050	Umocnienie skarp płytami ażurowymi gr 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej krotność= 1,00	m2	74,00
1. 74,00				74,00

3. Roboty uzupełniające

Kod CPV:

--

1	2	3	4	5
16	wg ceny jednostkowej KNNR 10311-030-060	<i>Ręczne formowanie nasypów z ziemi ułożonej wzdłuż nasypu. Grunt kategorii I-II - uzupełnienie skarpy</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>m3</i>	<i>45,00</i>