

Opis przedmiotu zamówienia – zmiana 11.07.2024 r.

Renowacja płyty boiska:

Wyznaczenie rozmiarów boiska: 102m dł x 59m szer. (+- 1m)

Spulchnienie i oczyszczenie gleby z zanieczyszczeń stałych.

Aeracja, piaskowanie, wertykulacja, czyszczenie, nawożenie, obsiew mieszanką traw, pielęgnacja wraz z opryskiem na chwasty dwuliścienne.

Niwelacja laserowa terenu z zachowaniem odpowiednich spadków, w stosunku do istniejącej płaszczyzny boiska.

Zagęszczenie podłoża. Wysiew mieszanki traw sportowych w których skład wchodzi życica oraz wiechlina w proporcjach 50/50%.

Wysiew nawozu startowego (wysiew nawozu do końca sezonu).

W kolejnym roku Wykonawca wykona następujące zabiegi pielęgnacyjne:

Aeracja (nakłuwanie gleby aeratorem tłokowym do głębokości 20cm)

Wertykulacja pasywna zgrzeblem,

Nawożenie nawozem dostosowanym do okresu wegetacyjnego (minimum jeden raz w kolejnym roku + oprysk).

Bramki:

Dostarczenie i montaż dwóch profesjonalnych aluminiowych bramek do piłki nożnej o wymiarach: 7,32m x 2,44m

Siatka pionowa przeciw kretom.

Wykonanie wykopów koparką łańcuchową po obrzeżu płyty boiska. Zamontowanie siatki zabezpieczającej. Pionowe umieszczenie siatki przeciw kretom wokół boiska na głębokość 70-80 cm z wywinięciem nad płytą min.20 cm.

Nawodnienie

Wymiana istniejącego nawodnienia boiska, polegającego na wykonaniu instalacji wodnej połączonej z istniejącą studnią (wraz z wymianą pompy o wydajności 600 litrów na minutę) rurą PEHD Ø 63, z zamontowaniem min. 24 zraszaczy w taki sposób, aby nachodziły na siebie strumieniem wody. Należy przewidzieć rozproszanie rur oraz montaż studzienek, zraszaczy oraz elektrozaworów, zamontowanie sterownika wewnętrznego, zakopanie rur i odpowiednie zagęszczenie wykopów, uruchomienie i regulację zraszaczy.

Wykonanie nawadniania w oparciu o projekt 24 zraszaczy o wydajności do 4,93 m³ na godzinę (np. zraszacz rotacyjny firmy Falcon 6504 PC Rain Bird 11,9-19,8 – lub równoważny, przykładowy zraszacz: https://nawadnianie-sklep.pl/zraszacze-rotacyjne-rain-bird/1839-falcon-6504-pc-rain-bird-119-198m-zraszacz-rotacyjny.html?gad_source=1&qclid=Cj0KCQjwsaqzBhDdARIsAK2qqnfCF614xf3pMm03DNqsnS2QKoVAfEOH0D1mNRCIfuPHNM7zq7-oJicaApQWEALw_wcB)

Na górnej części zraszaczy zamontowane zostaną koszyczki w których będzie rosła trawa naturalna.

Trybuny:

Dostarczenie i montaż **trybuny piłkarskiej sportowej mobilnej** dwurzędowej lub trzyczęściowej na minimum 150 miejsc siedzących z siedziskami plastikowymi (trybuny

niezwiązane na trwałe z gruntem – ustawione na bloczku betonowym lub płycie chodnikowej).

Trybuny mobilne powinny spełniać wymogi i zmieścić się na boisku zgodnie z przepisami na odległość od płyty boiska.

Ławki rezerwowe:

Dostarczenie i montaż dwóch wiat stadionowych (ławek rezerwowych) na minimum 12 osób (jedna z napisem „Goście”, druga z napisem „Gospodarze”) oraz jednej wiaty stadionowej (ławki rezerwowych) na minimum 5 osób, z wykorzystaniem obecnego podłoża; montowane w gruncie, stopa fundamentowa min. 50x50x80 cm (pod wiatami beton).

Montaż piłkochwyłów (siatek) za bramkami o łącznej długości 60 m, na wysokości 5 m, na istniejących słupach.

Siatka bezwęzłowa z polipropylenu o oczkach 5x5 cm.