

chodnik

80

2%

6%

200

2%

400

2%

6%

200

2%

chodnik

2%

180

20

jezdnie

krawężnik wtopiony bet. 20x30x100

krawężnik o zmiennej wysokości
bet. 20x30x100

krawężnik stojący
bet. 20x30x100

obrzeże chodnikowe 8x30x100

[illegible]

Architectural cross-section drawing of a concrete curb (krawężnik) and a concrete slab (ława). The drawing shows a curb with a width of 35 cm and a height of 41 cm. The curb is composed of a concrete base (ława) and a concrete curb (krawężnik). The curb is shown with a cross-section of 1 cm. The drawing includes dimensions for the curb and the slab, and a legend for the materials used.

Legend:

- krawężnik 15x30x100 cm
- podsyпка cem. - piasek. gr. 3 cm
- ława z betonu B-15 gr. 15 cm

Dimensions:

- Overall height: 41 cm
- Overall width: 35 cm
- Top curb height: 8 cm
- Top curb width: 3 cm
- Base height: 15 cm
- Base width: 15 cm
- Base height (lower part): 15 cm
- Base width (lower part): 15 cm

Labels:

- ZJAZD (Slope)
- PRYWATNA POSESJA (Private Property)
- 2 (Section number)

UL. ŚNIADEKICH
NAWIERZCHNIA KR3

frezowanie

istn. nawierzchnia bitumiczna

istn. podbudowa z kruszywa

47

4

8

20

15

20

3

NAZWA OBIEKTU:		PROJEKT WYKONAWCZY Budowy ul. Heweliusza i Śniadeckich w Grójcu		Załącznik 4.3
NAZWA RYSUNKU:				Skala 1:10
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				Data 02.2021
	Imię i Nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ:	inż. Robert Szczepanik	drogi MAZ/0279/POOD/04		
SPRAWDZIŁ:	inż. Jerzy Ślabik	drogi MAZ/0395/POOD/06		