

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 206 W MIEJSCOWOŚCI KOBYLIN
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 206 W MIEJSCOWOŚCI KOBYLIN
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC,
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Widalski
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA DROGI NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 206 W MIEJSCOWOŚCI KOBYLIN					
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe			
1 KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe	km			
	0,28	km		0,28	
				RAZEM	0,28
2 KNNR 1 d.1 0111-01 analogia	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	km			
	0,28	km		0,28	
				RAZEM	0,28
2		D.02.00.00. Roboty ziemne			
3 KNNR 1 d.2 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - do utylizacji (materiał Wykonawcy)	m ³			
	404,5	m ³		404,50	
				RAZEM	404,50
3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa i odwodnienie			
4 KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.			
	2	szt.		2,00	
				RAZEM	2,00
5 KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz obłożenie betonem C12/15	szt.			
	4+2	szt.		6,00	
				RAZEM	6,00
4		D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni			
6 KNNR 6 d.4 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdni	m ²			
	950+258,5*0,44*2	m ²		1 177,48	
				RAZEM	1 177,48
7 KNNR 6 d.4 0111-02	Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej cementem C3,0/4,0 gr.15 cm	m ²			
	950+258,5*0,44*2	m ²		1 177,48	
				RAZEM	1 177,48
8 KNNR 6 d.4 0113-01	Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C50/30 o uziarnieniu 0/63,0 grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo łamane, sortowane kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²			
	Krotność = 0,667				
	950+258,5*0,29*2	m ²		1 099,93	
				RAZEM	1 099,93
9 KNNR 6 d.4 0113-05	Warstwa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 grubości po zagęszczeniu 10 cm (kruszywo łamane, sortowane kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²			
	950+258,5*0,19*2	m ²		1 048,23	
				RAZEM	1 048,23
10 KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie podbudowy z kruszywa emulsją 0,50 kg/m2 jezdni	m ²			
	950+258,5*0,09*2	m ²		996,53	
				RAZEM	996,53
11 KNNR 6 d.4 0308-02	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W KR3 - gr. po zagęszczeniu 5,00 cm	m ²			
	WT - 2014 (D 35/50)				
	poz.10	m ²		996,53	
				RAZEM	996,53
12 KNR 2-31 d.4 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją 0,3 kg/m2 jezdni	m ²			
	950	m ²		950,00	
				RAZEM	950,00
13 KNNR 6 d.4 0309-02	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S KR3 - gr. po zagęszczeniu 4,00 cm jezdni wg. WT - 2014 (AC11S)	m ²			
	950	m ²		950,00	
				RAZEM	950,00
5		D.05.00.00. Pobocze			
14 KNNR 6 d.5 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²			
	360	m ²		360,00	
				RAZEM	360,00
15 KNNR 6 d.5 0204-06	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 15 cm	m ²			
	360	m ²		360,00	
				RAZEM	360,00
6		D.07.00.00. Organizacja ruchu			
16 KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o średnicy 50 mm (do znaków pojedynczych i podwójnych)	szt.			
	3	szt.		3,00	
				RAZEM	3,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 d.6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - tarcze znaków	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
18	KNNR 6 d.6 0705-02	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, przejścia dla pieszych, malowane mechanicznie	m ²		
		5	m ²	5,00	
				RAZEM	5,00