

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Wyniesienie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa w Grójcu
ADRES INWESTYCJI : Skrzyżowanie ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa w Grójcu
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC,
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : IV kwartał 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R+Kp(R)$, $S+Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2021

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wyniesienie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Zbyszewskiej i ul. Pana Kleksa w Grójcu						
1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1		Roboty pomiarowe oraz inwentaryzacja geodezyjna	kpl.	1,00		
2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
2 d.2 04	KNNR 6 0802-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych wraz z podbudową mechanicznie	m ²	375,00		
3 d.2 02	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	36,00		
4 d.2 02	KNNR 6 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²	72,00		
5 d.2 01	KNNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką	m ³	52,38		
6 d.2 04	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym	m ³	52,38		
3		D.03.00.00. Regulacja wysokościowa				
7 d.3 03	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych	szt.	3,00		
4		D.05.00.00. Wyniesione przejście				
8 d.4 01	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	375,00		
9 d.4 03	KNNR 6 0109-03	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 30 cm pielęgnowane piaskiem i wodą Krotność = 1,5	m ²	375,00		
10 d.4 04	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	375,00		
5		D.05.00.00. Chodnik				
11 d.5 01	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	74,85		
12 d.5 01	KNNR 6 0111-01	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 - 10 cm	m ²	74,85		
13 d.5 02	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (na długości przejść dla pieszych należy wykonać płytki dotykowe)	m ²	74,85		
6		D.07.00.00. Organizacja ruchu				
14 d.6 01	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	5,00		
15 d.6 05	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 znaki nowe - A-11a - 4 szt., B-33 - 4 szt., tabliczka T-0 - 4 szt. wymiana na nowe D-6 - 1szt., D-1 - 1szt.	szt.	14,00		
16 d.6 05	KNNR 6 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie	m ²	58,00		
17 d.6 kalk. własna		Wykonanie nawierzchni antypoślizgowej "ANTI SKID SYSTEM" przed przejściem dla pieszych w kolorze czerwonym	m ²	120,00		
18 d.6 kalk. własna		Wykonanie punktowych elementów odblaskowych PEO prze przejściami dla pieszych. PEO zasialane fotowoltaicznie.	szt	24,00		
7		D.08.00.00. Elementy drogowe				
19 d.7 04	KNNR 6 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	36,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: