

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓ-  
JEC  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

|                                            |   |    |
|--------------------------------------------|---|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |
| Podatek VAT                                | : | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót          | : | zł |

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa                                      | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jedn.obm.       | Ilość   | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------------|---------|
| 1   | KNNR 6 0107-01                                | Wyrównanie ubytków w istniejącej podbudowie, tłucznem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm                                                                                                                                                                  | m <sup>3</sup>  | 10.00   |            |         |
| 2   | KNNR 6 1108-01<br>analogia                    | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.4cm                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 1000.00 |            |         |
| 3   | KNNR 6 1108-02<br>analogia                    | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.5cm                                                                                                                                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 900.00  |            |         |
| 4   | KNNR 6 1108-02<br>analogia                    | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub. 6cm                                                                                                                                                                                                               | m <sup>2</sup>  | 450.00  |            |         |
| 5   | KNR 2-31 1406-04                              | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 10.00   |            |         |
| 6   | KNR 2-31 1406-02                              | Regulacja pionowa studzienek dla kratk ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15                                                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 5.00    |            |         |
| 7   | KNR 2-31 1406-03                              | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 na istniejących płytach przejściowych                                                                                                                                                                                                          | szt.            | 5.00    |            |         |
| 8   | KNNR 4 1421-03 + KNR 2-31 1406-03             | Pokrywy nadstudzienne żelbetowe na studniach o śr.1440/600 mm - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją studni                                                                                                                                                                                                                          | kpl.            | 3.00    |            |         |
| 9   | KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03             | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni                                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 7.00    |            |         |
| 10  | KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03<br>analogia | Włazy kanałowe do studni teleskopowych fi 315mm, wysokość korpusu 135mm, kl.D400 315(420x420x135) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni                                                                                                                                                                              | szt.            | 2.00    |            |         |
| 11  | KNR AT-03 0102-01                             | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z wbudowaniem w pobocza i zagęszczeniem                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 400.00  |            |         |
| 12  | KNR 2-31 1004-07                              | Skropienie istniejącej nawierzchni, podbudowy, emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                        | sm <sup>2</sup> | 400.00  |            |         |
| 13  | KNNR 6 0108-02<br>analogia                    | Wykonanie nawierzchni z mieszanki minerano-bitumicznej t asfaltowej AC 11 S, w ilości 100kg/m <sup>2</sup> (4cm) dla KR2, mechaniczne - większe powierzchnie remontów - wykonywane układarką                                                                                                                                          | t               | 50.00   |            |         |
| 14  | KNNR 6 1107-03<br>analogia                    | Remont interwencyjny niebezpiecznych ubytków w nawierzchni, mieszankami na "zimno"                                                                                                                                                                                                                                                    | t               | 2.00    |            |         |
| 15  | KNNR 6 1109-01                                | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - rakowizny                                                                                                                                                                                              | m <sup>2</sup>  | 500.00  |            |         |
| 16  | KNNR 6 1109-02                                | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości do 2 cm                                                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 500.00  |            |         |
| 17  | KNNR 6 1109-03                                | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy grysów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości 2.0 cm i powyżej                                                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>  | 300.00  |            |         |
| 18  | KNNR 6 1109-02<br>analogia                    | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych - wypełnienie asfaltem D 160/220 i zasypanie grysem bazaltowym o frakcji 0/4mm - spękań podłużnych i poprzecznych nawierzchni asfaltowych oraz spękań przy studzienkach kanalizacyjnych, na szerokości 0,10m - z pielęgnacją poprzez posypywanie grysem w okresie "pocenia" | m               | 500.00  |            |         |
| 19  | KNNR 6 1005-06                                | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 500.00  |            |         |
| 20  | KNNR 6 1002-01                                | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - kombajnem - większe powierzchnie remontów                                                                                                                                 | m <sup>2</sup>  | 800.00  |            |         |
| 21  | KNNR 6 1002-02                                | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - kombajnem - większe powierzchnie remontów                                                                                                                                | m <sup>2</sup>  | 400.00  |            |         |
| 22  | KNNR 6 1301-05                                | Plantowanie poboczny wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odl. 2km                                                                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>  | 500.00  |            |         |

| CAŁY KOSZTORYS                                       |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| RAZEM                                                | RAZEM |
| RAZEM                                                |       |
| Koszty pośrednie [Kp]                                |       |
| od (R, S) RAZEM                                      |       |
| Zysk [Z]                                             |       |
| od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM                          |       |
| VAT [V]                                              |       |
| od ( $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$ ) RAZEM |       |
| OGÓŁEM                                               |       |

Słownie: