

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓ-  
JEC  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : 05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47  
BRANŻA : DROGOWA

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podst                                                  | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                 | j.m.                             | Poszcz      | Razem   |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|
| 1   | KNNR 6<br>0107-01                                      | Wyrównanie ubytków w istniejącej podbudowie, tłucznem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm<br>10.0                      | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>10.00   |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 10.00   |
| 2   | KNNR 6<br>1108-01<br>analogia                          | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.4cm<br>1000                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1000.00 |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 1000.00 |
| 3   | KNNR 6<br>1108-02<br>analogia                          | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.5cm<br>900                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>900.00  |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 900.00  |
| 4   | KNNR 6<br>1108-02<br>analogia                          | Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub. 6cm<br>450                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>450.00  |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 450.00  |
| 5   | KNR 2-31<br>1406-04                                    | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15<br>10                                                                                                              | szt.<br>szt.                     | <br>10.00   |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 10.00   |
| 6   | KNR 2-31<br>1406-02                                    | Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15<br>5                                                                                               | szt.<br>szt.                     | <br>5.00    |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 5.00    |
| 7   | KNR 2-31<br>1406-03                                    | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 na istniejących płytach przejściowych<br>5                                                                 | szt.<br>szt.                     | <br>5.00    |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 5.00    |
| 8   | KNNR 4<br>1421-03 +<br>KNR 2-31<br>1406-03             | Pokrywy nadstudzienne żelbetowe na studniach o śr.1440/600 mm - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją studni<br>3                                                                                 | kpl.<br>kpl.                     | <br>3.00    |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 3.00    |
| 9   | KNNR 4<br>0227-05 +<br>KNR 2-31<br>1406-03             | Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni<br>7                                                                             | szt.<br>szt.                     | <br>7.00    |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 7.00    |
| 10  | KNNR 4<br>0227-05 +<br>KNR 2-31<br>1406-03<br>analogia | Włazy kanałowe do studni teleskopowych fi 315mm, wysokość korpusu 135mm, kl.D400 315(420x420x135) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni<br>2                                     | szt.<br>szt.                     | <br>2.00    |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 2.00    |
| 11  | KNR AT-03<br>0102-01                                   | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z wbudowaniem w pobocza i zagęszczeniem<br>400                                | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>400.00  |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 400.00  |
| 12  | KNR 2-31<br>1004-07                                    | Skropienie istniejącej nawierzchni, podbudowy, emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m <sup>2</sup><br>400                                                                                             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>400.00  |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 400.00  |
| 13  | KNNR 6<br>0108-02<br>analogia                          | Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC 11 S, w ilości 100kg/m <sup>2</sup> (4cm) dla KR2, mechaniczne - większe powierzchnie remontów - wykonywane układarką<br>50 | t<br>t                           | <br>50.00   |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 50.00   |
| 14  | KNNR 6<br>1107-03<br>analogia                          | Remont interwencyjny niebezpiecznych ubytków w nawierzchni, mieszankami na "zimno"<br>2                                                                                                           | t<br>t                           | <br>2.00    |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 2.00    |
| 15  | KNNR 6<br>1109-01                                      | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gryśów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - rakowizny<br>500                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>500.00  |         |
|     |                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM       | 500.00  |
| 16  | KNNR 6<br>1109-02                                      | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gryśów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości do 2 cm<br>500                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>500.00  |         |

| Lp. | Podst                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.m.                             | Poszcz          | Razem            |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 17  | KNNR 6<br>1109-03             | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gry-<br>sów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości<br>2.0 cm i powyżej<br>300                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>300.00 | 500.00<br>300.00 |
| 18  | KNNR 6<br>1109-02<br>analogia | Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych - wypełnienie asf-<br>tem D 160/220 i zasypanie grysem bazaltowym o frakcji 0/4mm - spękań podłuż-<br>nych i poprzecznych nawierzchni asfaltowych oraz spękań przy studzienkach ka-<br>nalizacyjnych, na szerokości 0,10m - z pielęgnacją poprzez posypywanie grysem<br>w okresie "pocenia"<br>500 | m<br>m                           | 500.00<br>RAZEM | 500.00<br>500.00 |
| 19  | KNNR 6<br>1005-06             | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych<br>500                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 500.00<br>RAZEM | 500.00<br>500.00 |
| 20  | KNNR 6<br>1002-01             | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem<br>kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - kombajnem - więk-<br>sze powierzchnie remontów<br>800                                                                                                                                         | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 800.00<br>RAZEM | 800.00<br>800.00 |
| 21  | KNNR 6<br>1002-02             | Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem<br>kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> - kombajnem - więk-<br>sze powierzchnie remontów<br>400                                                                                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 400.00<br>RAZEM | 400.00<br>400.00 |
| 22  | KNNR 6<br>1301-05             | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z<br>odwozem nadmiaru gruntu na odl. 2km<br>500                                                                                                                                                                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 500.00<br>RAZEM | 500.00<br>500.00 |