

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Grójcu na działkach ewidencyjnych nr: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5
ADRES INWESTYCJI : Droga wewnętrzna w Grójcu na działkach ewidencyjnych nr: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA GRÓJEC,
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kwartał 2022

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2022

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej w Grójcu na działkach ewidencyjnych nr: 4253, 4025/2, 916/2, 916/3, 916/5						
1		Droga				
1.1		D.01.00.00. Roboty pomiarowe				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe	m	112,00		
2 d.1. 1	KNNR 1 0111-01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m	112,00		
1.2		D.01.00.00. Roboty rozbiórkowe				
3 d.1. 2	KNNR 6 0801-02	Rozebanie nawierzchni z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z przewieziem materiału z rozbiórki w miejsce Wskazane przez Zamawiającego (odległość do 5 km). Kruszywo stanowi własność Zamawiającego.	m ²	545,00		
4 d.1. 2	KNNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 1 km (rozbiórka uszkodzonych krawężników)	m	50,00		
5 d.1. 2	KNNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładowniczym na odległość 1 km - do zagospodarowania we własnym zakresie	m ³	2,25		
1.3		D.02.00.00. Roboty ziemne				
6 d.1. 3	KNNR 1 0202-08	Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp. urobku sam.samowład. - 95% mechanicznie	m ³	228,00		
7 d.1. 3	KNNR 1 0301-03	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem (grunt kat. IV) - 5%ręcznie	m ³	12,00		
8 d.1. 3	KNNR 1 0402-01	Nasyp. Formowanie i zagęszczanie nasypów z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II - 90%mechanicznie	m ³	45,00		
9 d.1. 3	KNNR 1 0311-01	Nasyp. Ręczne formowanie nasypów - 10%ręcznie	m ³	5,00		
1.4		D.05.00.00. Nawierzchnia jezdni				
10 d.1. 4	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	546,00		
11 d.1. 4	KNNR 6 0112-05	Warstwa odcinająca z pospółki gr. 10 cm	m ²	546,00		
12 d.1. 4	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 15 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe) Krotność = 1,5	m ²	501,00		
13 d.1. 4	KNNR 6 0113-05	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 gr. 10 cm (kruszywo kwarcytowe lub dolomitowe)	m ²	501,00		
14 d.1. 4	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	501,00		
1.5		D.05.00.00. Ściek				
15 d.1. 5	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	45,00		
16 d.1. 5	KNNR 2-31 0402-04	Ławai betonowa z oporem C12/15 pod ściek	m ³	14,78		
17 d.1. 5	KNNR 6 0502-03	Ściek z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	45,00		
1.6		D.08.00.00. Elementy drogowe				
18 d.1. 6	KNNR 6 0403-04	Krawężnik bet. 15x30cm na pods cem-pias 5cm i ławie z oporem bet. C12/15 (F=0,09) -	m	55,00		
1.7		D.09.00.00. Roboty wykończeniowe - Zieleń drogowa				
19 d.1. 7	KNNR 1 0501-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wraz z obsianiem	m ²	112,00		
1.8		Odwodnienie				
20 d.1. 8	KNNR 9-22 0301-05	Studnie z kręgów betonowych i żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm i głębokości 2 m	szt.	2,00		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.1. 8	KNR 9-22 0301-06	Studnie z kręgów betonowych i żelbetonowych w gotowym wykopie o średnicy 1200 mm; dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości ponad 2 m	szt.	8,00		
22 d.1. 8	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu.	szt.	2,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: