

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI	REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY GRÓJEC
INWESTOR	GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA	05-600 GRÓJEC, UL.PIŁSUDSKIEGO 47
BRANŻA	DROGOWA

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie ubytków w istniejącej podbudowie, tłuczniem kamiennym sortowanym, kwarcytowym lub dolomitowym o frakcji 0/31,5mm, zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 10.0	m³ m³	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNNR 6 1108-01 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.4cm 1800	m² m²	1800.00	
				RAZEM	1800.00
3	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub.5cm 800	m² m²	800.00	
				RAZEM	800.00
4	KNNR 6 1108-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, AC 11S dla KR2, z frezowaniem - grub. 6cm 1500	m² m²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
5	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych betonem B-15 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych cegłą kanalizacyjną i betonem B-15 na istniejących płytach przejściowych 5	szt. szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNNR 4 1421-03 + KNR 2-31 1406-03	Pokrywy nadstudzienne żelbetowe na studniach o śr.1440/600 mm - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją studni 3	kpl. kpl.	3.00	
				RAZEM	3.00
9	KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03	Włazy kanałowe żeliwne okrągłe typu ciężkiego kl.D (40 t) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni 7	szt. szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
10	KNNR 4 0227-05 + KNR 2-31 1406-03 analogia	Włazy kanałowe do studni teleskopowych fi 315mm, wysokość korpusu 135mm, kl.D400 315(420x420x135) - wymiana uszkodzonych wraz z regulacją pionową studni 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
11	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 2 km z wbudowaniem w pobocza i zagęszczeniem 400	m² m²	400.00	
				RAZEM	400.00
12	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni, podbudowy, emulsją asfaltową w ilości 0,4kg/m² 400	m² m²	400.00	
				RAZEM	400.00
13	KNNR 6 0108-02 analogia	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej AC 11 S, w ilości 100kg/m² (4cm) dla KR2, mechaniczne - większe powierzchnie remontów - wykonywane układarką 50	t t	50.00	
				RAZEM	50.00
14	KNNR 6 1107-03 analogia	Remont interwencyjny niebezpiecznych ubytków w nawierzchni, mieszankami na "zimno" 10	t t	10.00	
				RAZEM	10.00
15	KNNR 6 1109-01	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gryśów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - rakowizny 500	m² m²	500.00	
				RAZEM	500.00
16	KNNR 6 1109-02	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy gryśów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości do 2 cm 500	m² m²	500.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	500.00
1	KNNR 6 1109-03	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych przy pomocy gry- sów kamiennych bazaltowych, remonterem ciśnieniowym - wyboje o głębokości 2.0 cm i powyżej 600	m2 m2	 600.00	
				RAZEM	600.00
1	KNNR 6 1109-02 analogia	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwalonych - wypełnienie asfa- ltem D 160/220 i zasypianie grysem bazaltowym o frakcji 0/4mm - spękań podłuż- nych i poprzecznych nawierzchni asfaltowych oraz spękań przy studzienkach ka- nalizacyjnych, na szerokości 0,10m - z pielęgnacją poprzez posypywanie grysem w okresie "pocenia" 500	-m m	 500.00	
				RAZEM	500.00
1	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 500	m2 m2	 500.00	
				RAZEM	500.00
2	KNNR 6 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2 - kombajnem - więk- sze powierzchnie remontów 800	m2 m2	 800.00	
				RAZEM	800.00
2	KNNR 6 1002-02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym bazaltowym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 - kombajnem - więk- sze powierzchnie remontów 400	m2 m2	 400.00	
				RAZEM	400.00
2	KNNR 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm z odwozem nadmiaru gruntu na odl. 2km 500	m2 m2	 500.00	
				RAZEM	500.00