LEGENDA:

- B1 – OPRAWA NASTROPOWA LATTE LED IP40 26W 4000K FIRMY PXF LIGHTING
- B2 / B3 – OPRAWA DOSTROPOWA BARI DL LED IP65 21W 4000K FIRMY PXF LIGHTING
- B3 – OPRAWA DOSTROPOWA OS II LED IP65 14W 4000K FIRMY PXF LIGHTING
- C1 – OPRAWA DOSTROPOWA PISA LED IP54/IP20 38W 4000K FIRMY PXF LIGHTING
- C2 – OPRAWA NASTROPOWA PISA LED IP54/IP20 38W 4000K FIRMY PXF LIGHTING
- b3 – OPRAWA ZWIESZAKOWA FORZA LED IP65 190W 4000K FIRMY PXF LIGHTING
- D1 – OPRAWA NASTROPOWA FIBRA Q LED 49W 4000K IP66 FIRMY PXF LIGHTING
- A1 – OPRAWA NASTROPOWA FLASH NEW LED IP65 166W XV 4000K FIRMY PXF LIGHTING
- AW2 – OPRAWA AWARYJNA DOSTROPOWA ONTEC C M2 102 M DT2 FIRMY PXF LIGHTING
- AW2 – OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA ONTEC R M2 102 M DT2 FIRMY PXF LIGHTING
- AW3 – OPRAWA AWARYJNA DOSTROPOWA ITECH M2 302 M DT2 FIRMY PXF LIGHTING
- AW5 – OPRAWA AWARYJNA DOSTROPOWA ITECH COR 3W FIRMY PXF LIGHTING
- AW5 – OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA ONTEC S M5 105 M DT2 FIRMY PXF LIGHTING
- AW5 – OPRAWA AWARYJNA NASTROPOWA ONTEC S W1 102 M COLD DT2 FIRMY PXF LIGHTING

SUFIT PODWIESZONY

PŁYTA G-K WODOODPORNA

SUFIT RASTROWY ARMSTRONG
PŁYTA SAVANNA

Zestawienie powierzchni użytkowej		
L.p	Nazwa	Pow. (m2)
1.1	ŁĄCZNIK	20,15
1.2	KORYTARZ	90,42
1.3	SZATNIA	56,55
1.4	TOALETA NAUCZYCIELI	2,84
1.5	KORYTARZ TOALET	4,80
1.6	TOALETA CHŁOPCÓW	10,33
1.7	TOALETA NIEPEŁNOSPR.	3,96
1.8	TOALETA DZIEWCZYNEK	8,25
1.9	SALA LEKCYJNA	46,34
1.10	SALA LEKCYJNA	50,14
1.11	SALA LEKCYJNA	50,14
1.12	WIATROLAP	9,23
1.13	MAGAZYN SPRZĘTU	10,34
1.14	KLATKA SCHODOWA	14,45
1.15	KORYTARZ WEWN.	17,22
1.16	POKÓJ NAUCZYC. WF-u	7,76
1.17	SZATNIA CHŁOPCÓW	8,65
1.18	TOALETA/NATRYSKI	8,84
1.19	SZATNIA DZIEWCZYNEK	10,24
1.20	TOALETA/NATRYSKI	8,05
1.21	SALA GIMNASTYCZNA	288,00
1.22	POM.PRZYT.ELEKTR.	3,75
POW. UŻYTKOWA PARTERU		m2

RZUT PARTERU

CZĘŚĆ PROJEKTOWANA
CZĘŚĆ ISTNIEJĄCA

	Gniazdo 1f		Centrala sygnalizacji pożaru
	Gniazdo 1f ze stykiem ochronnym		Centrala systemu oddymiania
	Gniazdo 1f ze stykiem ochronnym, podwójne		Zasilacz awaryjny
	Gniazdo 1f ze stykiem ochronnym, potrójne		Przycisk wyłączenia przeciwpożarowego
DATA	Gniazdo środowe DATA, 1-krotne		Ręczny ostrzegacz pożaru
	Gniazdo 1f z przesłoną styków		Ręczny przycisk oddymiania
	Gniazdo ze stykiem ochronnym z łącznikiem, 3-fazowe		Przycisk przeciwtrzaska
	Gniazdo 3-fazowe i 1-fazowe		Adresowalna optyczna czujka dymu z wskaźnikiem zadziałania
	Gniazdo hermetyczne 1f, 2-krotne		Adresowalna optyczna czujka dymu
	Gniazdo hermetyczne 1f, 3-krotne		Optyczna czujka dymu
	Wypust 1f		Czujka wielosensorowa dymu i płomienia
	Wypust 3f		Czujka gazu lub gazu pożarowego
	Puszka podługowa ciągła - floorbox		Wielosensorowa czujka temperatury / ciepła
	Puszka podługowa przelotowa - floorbox		Lampa zalfiowa przeciwpożarowa
	Przycisk		Element kontrolno - sterujący
	Łącznik żaluzjowy		Element kontrolno - sterujący sygnalizatory
	Niesamoczny wyłącznik awaryjny		Sygnalizator akustyczno-optyczny zewnętrzny
	Łącznik		Sygnalizator optyczno - akustyczny
	Łącznik z lampką sygnalizacyjną		Zawór
	Przełącznik wielopozycyjny, jednobiegunowy		Puszka przyłączeniowa
	Łącznik schodowy jednobiegunowy		czujnik CO+LPG
	Łącznik schodowy z lampką		czujnik metanu
	Przełącznik krzyżowy		Tablica inform. "OPUSZCZANIE BUDYNKU"
	Ściemniacz obrotowy		Tablica inform. "WEJŚCIE WYJŚCIOWE"
	Potencjometr obrotowy DALI		Tablica inform. "WYCIĄGI DACH"
	Łącznik hermetyczny		
	Łącznik schodowy podwójny		
	Łącznik schodowy hermetyczny z lampką		
	Łącznik świecznikowy hermetyczny		
	Łącznik świecznikowy hermetyczny z lampką		
	Łącznik krzyżowy hermetyczny		
	Łącznik krzyżowy hermetyczny z lampką		
	Lampa nocna		
	Wypust ścienny oświetleniowy - kinkiet		
	Lampa ścienna		
	Lampa kanałowa		
	Lampa zalfiowa okrągła		
	Lampa zalfiowa prostokątna		
	Lampa halogenowa		
	Czujnik ruchu 180°		
	Czujnik ruchu 360°		
	Oświetlenie - drogi ewakuacyjne		
	Oświetlenie - drogi ewakuacyjne		
	Oświetlenie - drogi ewakuacyjne		
	Oświetlenie - drogi ewakuacyjne		
	Oświetlenie - drogi ewakuacyjne		
	Oświetlenie - drogi ewakuacyjne		
	Oświetlenie - drogi ewakuacyjne		
	Oprawa oświetlenia awaryjnego z własnym źródłem zasilania		
	Tablica rozdzielcza elektryczna; IVT 2SN/63DC; IP20, h=45A		
	Tablica rozdzielcza - Telekomunikacja		
	Tablica rozdzielcza - Antena/sat		
	Tablica rozdzielcza - Uwaga		
	Szafka rozdzielcza z montażem 19cal, z systemem zasilania 1 obwodowym montażowym (do indywid. zabudowy)		
	Szafka rozdzielcza z montażem 19cal, z systemem zasilania 1 obwodowym montażowym (do indywid. zabudowy)		
	Szafka rozdzielcza z montażem 19cal, z systemem zasilania 1 obwodowym montażowym (do indywid. zabudowy)		
	Linia prowadzona z dołu do góry		
	Linia prowadzona z góry do dołu		
	Linia przechodząca płaszczyzną w górę i w dół		
	Linia prowadzona z dołu		
	Linia prowadzona w dół		
	Linia prowadzona z góry		
	Linia przechodząca płaszczyzną z góry i z dołu		
GZU	GŁÓWNY ZACISK UZIEMIAJĄCY		
	Uziemienie ochronne		
	Przewód gruntjący - Hydrant		
	GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWCZA		

	Centrala sygnalizacji włamania i napadu		Sygnalizator pożarowy z zapasem 3m
	SSWiN Kiewietura systemowa		Przycisk kasujący
	Czujka dualna PIR + MW		Lampka sygnalizacyjna nad drzwiami
	Czujka pasywna podczerwieni		
	Kamera wewnętrzna niewidzialna		
	Kamera wewnętrzna obrotowa		
	Rejestrator		
	Kamera zewnętrzna niewidzialna		
	Kamera zewnętrzna obrotowa		
	Elektrozaczep		
	Zwora elektromagnetyczna		
	Samozamykacz		
	Przycisk ewakuacyjny		
	Czytnik zbliżeniowy		
	Domofon		
	Interkom z kieszenią i wyświetlaczem		

TP	Gniazdo telekomunikacyjne		
RTV	Gniazdo RTV, przelotowe		
RTV	Gniazdo RTV		
RTV	Gniazdo RTV, podwójne		
RTV+SAT	Gniazdo RTV-SAT		
RTV-SAT	Gniazdo RTV-SAT, przelotowe		
RJ45	Gniazdo RJ45		
RJ45	Podwójne gniazdo RJ45		
RJ45	Gniazdo RJ45 ekranowane		
RJ45	Podwójne gniazdo RJ45		
HDMI	Gniazdo HDMI		
VGA	Gniazdo VGA		
	Gniazdo ładowania USB		
	Gniazdo, głośnikowe		
	Gniazdo głośnikowe stereofoniczne		
	Kamera Wi-Fi		
	Router Wi-Fi		
	TV i sygnał AV		
	Głośnik naftowy		
	Głośnik naściemny		
	Projektor		

1	- Kuchnia 4-płytowa gazowa z piekarn	19	-Zmywarka kapturowa
2	-Patelnia elektryczna	20	-Okap przyścienny z wentylatorem wy
3	-Taboret grzewczy gazowy	21	-Szafa przelotowa 130x60x200
4	-Kocioł warzelny pojemności 80l	23	-Obieraczka z seperatorem
5	-Okap centralny	24	-Naświetlacz jaj 210x60x200
6	-Szatkownica	25	-Zamrażarka skrzyniowa
7	-Bemar	26	-Chłodziarka do przechowywania jaj
8	-Krajalnica żywności		
9	-Szafa chłodnicza 500l		
10	-Chłodziarka do przechowywania prób		
11	-Okap przyścienny z wentylatorem		
12	-Waga elektroniczna 2kg		
13	-Zlewozmywak dwukomorowy		
14	-Stół roboczy 120x60		
15	-Regał 120x60x200		
16	-szafa 120x60x200		
17	-Wilk do mięsa		

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY			
Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. netto [m²]	H pom. [m]
ytarz	wykładzina elastyczna	31,70	3,00
tnia	wykładzina elastyczna	82,31	3,00
tnia 5-latków	wykładzina elastyczna	20,60	3,00
dla niepełnosprawnych	płytki ceramiczne	5,88	3,00
nieszczenie porządkowe	płytki ceramiczne	2,74	3,00
a zajęć	panele podłogowe	63,25	3,00
d leżaków	panele podłogowe	4,92	3,00
	płytki ceramiczne	11,29	3,00
ytarz	płytki ceramiczne	15,29	3,00
n. przygotowalni mięsa	płytki ceramiczne	9,68	3,00
eralnia	płytki ceramiczne	10,05	3,00
jazyn warzyw	płytki ceramiczne	10,10	3,00
ój personelu kuchni	wykładzina elastyczna	6,89	3,00
	płytki ceramiczne	8,74	3,00
hnia	płytki ceramiczne	29,51	3,00
nieszczenie na naczynia	płytki ceramiczne	4,56	3,00
jazyn prod. suchych	płytki ceramiczne	3,64	3,00
downik	płytki ceramiczne	1,90	3,00
ywalnia	płytki ceramiczne	13,38	3,00
ówka	wykładzina elastyczna	66,34	3,00
nieszczenie na odpady	płytki ceramiczne	3,04	3,00
	Razem:	435,72	

Istniejącą rozdzielnice RI należy wymienić na nową o stopniu ochrony min IP30,oraz prądzie znamionowym min. 160 A. Oraz zabezpieczyć rozłącznikiem głównym Vistop 32 - 160 A. Istniejące Złącze pomiarowe znajdujące się w RI należy zlikwidować oraz zabudować nowe na zewnątrz budynku z półpośrednim układem pomiarowym w obudowie termoutwardzalnej.

LEGENDA SYMBOLI ELEKTRYCZNYCH:

- łącznik instalacyjny podwójny
- łącznik instalacyjny schodowy
- łącznik instalacyjny pojedynczy
- gniazdo elektryczne
- 3 gniazdo elektryczne trójfazowe

DOKUMENTA POWYKONAW
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I AR
05-600 Grójec, ul. Józefa Pils

Wykaz rozdzielnic:

RG-rozdzielnica główna
R1-rozdzielnica kuchni
Rk-rozdzielnica kuchni
RI-rozdzielnica istniejąca

Wysokość montowania osprzętu:

- łączniki i przyciski 1,4 m
- gniazda wtykowe 0,3 m oraz 1,4 w łazi
dokładną lokalizację gniazd ustalić poc
realizacji z użytkownikiem

Ochrona od porażeń:

- Przed dotykiem bezpośrednim - izolacj
robocza
- przed dotykiem pośrednim - szybkie
samoczynne wyłączenie zasilania

UWAGI !!!:
Szczegóły wykonania instalacji elek
w części opisowej projektu

rys.nr	projekt:
IE-03-4	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bajkopisarzy Świata wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej i budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe o poj. 10m3
tytuł:	Połączenia wyrównawcze - PARTER
inwestor:	GMINA GRÓJEC ul. Piłsudskiego 47, 05-600 Grójec
adres inwestycji:	działka nr ewid. 157/1; obręb 0020 Lesznowola j. ew. 140605_5 Grójec – obszar wiejski
faza:	projekt budowlany
branża:	instalacje elektryczne
projektant:	inż. Krzysztof Bruczyński upr. MAZ/0147/PWOE/08
sprawdzający:	mgr inż. Bogdan Kolasa upr. MAZ/0546/PWOE/14
specjalność:	instalacja elektryczna
opracował:	inż. Krzysztof Bruczyński
data:	czerwiec 2021r — skala: 1:100