

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STROPU NAD I PIĘTREM W BUDYNKU PP Nr 2 W GRÓJCU
ADRES INWESTYCJI : UL. ORZESZKOWEJ 54, 05-600 GRÓJEC, DZ. NR EW.3671/5
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : UL.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
remont stropu nad I piętrzem w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grójcu,			
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	3
2	Montaż sufitów podwieszanych	4	14

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
remont stropu nad I piętrzem w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grójcu,						
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	SST.III.1	KNNR 7 0702-02 z. o.3.4. polać	Sufity podwieszane z rastrami o wymiarach 600x600 mm - demontaż 54,89*(0,83*2+8,40) -(0,44*0,84+0,44*0,64+0,44*1,64+0,64*1,36+0,88*1,44+0,84*0,64+0,44*2,11+0,44*0,84+0,44*1,04)	m ² m ² m ²	 552,19 -5,80	
					RAZEM	546,39
2 d.1	SST.III.1	KNR 9-29 0213-04	Usunięcie izolacji termicznej i folii sufitu podwieszonego z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm 546,39	m ² m ²	 546,39	
					RAZEM	546,39
3 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie i utylizacja zdemontowanego ocieplenia 546,39*0,15	m ³ m ³	 81,96	
					RAZEM	81,96

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Montaż sufitów podwieszanych			
4 d.2	SST.III.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
			11,16*54,89	m ²	612,57	
					RAZEM	612,57
5 d.2	SST.III.4	KNR 2-05 0208-05 RP 80x60x3 L 80x80x8	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie elementu do 250 kg - konstrukcja wsporcza sufitu podwieszanego 9,70*(54,89*4+47,03+6,76+12,28+19,57+6,36+10,15+4,1+12,29+19,57+21,81+0,96+0,96+1,07+53,91+53,91+22,07+32,01+22,07+32,01+54,62+42,49+7,76+3,84+42,49+12,02+54,89*4) 9,63*(1,35+0,75+3,50+4,50+1,50*2+1,25+1,30+0,60*2+2,10*2+1,0*2+0,95*2+11,10) A (obliczenia pomocnicze)	t	9 517,93	
			9865,09*1,02*1,018/1000	t	347,16	
					=====	
					9 865,09	
					10,24	
					RAZEM	10,24
6 d.2	SST.III.2	KNR 0-25 0103-02 RP 80x60x3 L 80x80x8	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji kratowych 0,263*(54,89*4+47,03+6,76+12,28+19,57+6,36+10,15+4,1+12,29+19,57+21,81+0,96+0,96+1,07+53,91+53,91+22,07+32,01+22,07+32,01+54,62+42,49+7,76+3,84+42,49+12,02+54,89*4) 0,32*(1,35+0,75+3,50+4,50+1,50*2+1,25+1,30+0,60*2+2,10*2+1,0*2+0,95*2+11,10)	m ² m ² m ²	258,06 11,54	
					RAZEM	269,60
7 d.2	SST.III.2	KNR 0-25 0105-02	Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B	m ² m ²	269,60 269,60	
					RAZEM	269,60
8 d.2	SST.III.2	KNR 0-25 0202-02 0201 F 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne epoksydowe	m ² m ²	269,60 269,60	
					RAZEM	269,60
9 d.2	SST.III.2	KNR 0-25 0202-02 0201 J 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farba pęczniująca (R15)	m ² m ²	269,60 269,60	
					RAZEM	269,60
10 d.2	SST.III.2	KNR 0-25 0202-02 0201 I 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - farba poliuretanowa	m ² m ²	269,60 269,60	
					RAZEM	269,60
11 d.2	SST.III.4	KNR AT-43 0210-03 połąć	Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych GKF 12,5 mm na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60 ; pokrycie trójwarstwowe, odporność ogniowa EI 60 (REI 60) 54,89*(0,83*2+8,40) -(0,44*0,84+0,44*0,64+0,44*1,64+0,64*1,36+0,88*1,44+0,84*0,64+0,44*2,11+0,44*0,84+0,44*1,04) -0,80*0,80*2	m ² m ² m ²	552,19 -5,80 -1,28	
					RAZEM	545,11
12 d.2	SST.III.4	KNR AT-43 0309-02	Wykonanie i montaż klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym; odporność ogniowa EI 60	szt. szt.	2,00 2,00	
					RAZEM	2,00
13 d.2	SST.III.3	KNR AT-12 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych) - izolacja pozioma z wełny mineralnej twardej gr. 6 cm Krotność = 2	m ² m ²	545,11 545,11	
					RAZEM	545,11
14 d.2	SST.III.2	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ² m ²	545,11 545,11	
					RAZEM	545,11