

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45212361-4 Roboty budowlane w zakresie kościołów

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA OKIEN I DRZWI W KOŚCIELE PARAFIALNYM
ADRES INWESTYCJI : KARGÓW 64, 28-142 TUCZĘPY
INWESTOR : PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W. MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KARGOWIE
ADRES INWESTORA : KARGÓW 64, 28-142 TUCZĘPY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
CZERWIEC 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont dachu na budynku PSP Nr 1 w Grójcu			
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	6
2	Izolacje cieplne	7	8
3	Remont pokrycia dachowego	9	14

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont dachu na budynku PSP Nr 1 w Grójcu						
1			Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
			16,50+5,66*2+28,50+51,78	m	108,10	
					RAZEM	108,10
2 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
			11,70*5	m	58,50	
					RAZEM	58,50
3 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0535-08 nadrynnowe gzyms attyki nakrywy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 0,30*(16,50+5,66*2+28,50+51,78) 0,90*(16,50+5,66*2+28,50+51,78) 0,35*(12,92*2+6,78) 0,62*(3,22+2,29+1,51+3,07*2+2,55+2,29+3,07+1,51)	m ² m ² m ² m ²	32,43 97,29 11,42 14,00	
					RAZEM	155,14
4 d.1	SST.III.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu z placu budowy samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
			(108,10*1,95+155,14*5,5)/1000	t	1,06	
					RAZEM	1,06
5 d.1	SST.III.1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
			11,70*(16,50+5,66*2+28,50+51,78)	m ²	1 264,77	
					RAZEM	1 264,77
6 d.1	SST.III.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
			1264,77	m ²	1 264,77	
					RAZEM	1 264,77

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2			Izolacje cieplne			
7 d.2	SST.III.3	KNR 9-12 0303-04 0303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z kamiennej wełny mineralnej o grubości 25 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - wraz z wykonaniem i zamknięciem niezbędnych otworów montażowych 11,82*51,28+5,68*5,66 -0,40*(3,0+2,85*3)	m ² m ² m ²	 638,28 -4,62	
					RAZEM	633,66
8 d.2	SST.III.3	KNNR 4 0213-04 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych	szt.		
			13	szt.	13,00	
					RAZEM	13,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3			Remont pokrycia dachowego			
9 d.3	SST.III.2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 51,28*6,47*2+5,66*3,39*2 -0,40*(3,0+2,85*3)	m ² m ² m ²	701,94 -4,62	
					RAZEM	697,32
10 d.3	SST.III.2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia SBS grubości 4,4 mm (NRO) 697,32	m ² m ²	697,32	
					RAZEM	697,32
11 d.3	SST.III.2	KNR-W 4-01 0519-04 kominy attyki	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia (NRO) 0,30*((0,40+3,0)*2+(0,40+2,07)*2*2+(0,40+1,29)*2*2+(0,40+2,85)*2*3+(0,40+2,33)*2) 0,30*(12,92*2+6,78)	m ² m ² m ²	14,52 9,79	
					RAZEM	24,31
12 d.3	SST.III.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej 16,50+5,66*2+28,50+51,78	m m	108,10	
					RAZEM	108,10
13 d.3	SST.III.2	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z demontażu 11,70*5	m m	58,50	
					RAZEM	58,50
14 d.3	SST.III.2	NNRNKB 202 0541-02 nadrynnowe gzyms attyki nakrywki	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0,30*(16,50+5,66*2+28,50+51,78) 0,90*(16,50+5,66*2+28,50+51,78) 0,35*(12,92*2+6,78) 0,62*(3,22+2,29+1,51+3,07*2+2,55+2,29+3,07+1,51)	m ² m ² m ² m ²	32,43 97,29 11,42 14,00	
					RAZEM	155,14