

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU PSP Nr 2 W GRÓJCU  
ADRES INWESTYCJI : UL. POLNA 17, 05-600 GRÓJEC, DZ. NR EW. 3476/5, 3476/1  
INWESTOR : GMINA GRÓJEC  
ADRES INWESTORA : UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 47, 05-600 GRÓJEC  
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN  
DATA OPRACOWANIA : CZERWIEC 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
CZERWIEC 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Remont dachu na budynku PSP Nr 2 w Grójcu</b>			
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	1	3
2	Izolacje cieplne	4	5
3	Remont pokrycia dachowego	6	9

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont dachu na budynku PSP Nr 2 w Grójcu</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze</b>			
1 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0535-08 attyki  nakrywy	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
			0,45*(9,85+2,70+6,35+10,35+2,70+4,65+2,70+5,82+5,04+16,92+19,24+40,11)	m <sup>2</sup>	56,89	
			0,70*(1,24+4,38+1,0+3,24+1,44+2,24+1,84+4,20+2,24*2+1,64+3,24+2,0)	m <sup>2</sup>	21,66	
					RAZEM	78,55
2 d.1	SST.III.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu z placu budowy samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t		
			78,55*5,5/1000	t	0,43	
					RAZEM	0,43
3 d.1	SST.III.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
			40+2,70*3+42,0+17,0	m	107,10	
					RAZEM	107,10

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>2</b>			<b>Izolacje cieplne</b>			
4 d.2	SST.III.3	KNR 9-12 0303-04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z kamiennej wełny mineralnej o grubości 12 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - wraz z wykonaniem i zamknięciem niezbędnych otworów montażowych 10,20*38,76+8,21+6,35*41,46+2,96-2,70*5,35 -0,50*(4,18+3,04+2,04+4,0+2,04*2+3,04)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 655,35 -10,19	
					RAZEM	645,16
5 d.2	SST.III.3	KNNR 4 0213-04 analogia	Montaż kominków wentylacyjnych	szt.		
			13	szt.	13,00	
					RAZEM	13,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>			<b>Remont pokrycia dachowego</b>			
6	SST.III.2	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu 10,20*38,76+8,21+6,35*41,46+2,96-2,70*5,35 -0,50*(4,18+3,04+2,04+4,0+2,04*2+3,04)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 655,35 -10,19	
					RAZEM	645,16
7	SST.III.2	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia SBS grubości 4,4 mm ( NRO )	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 645,16	
					RAZEM	645,16
8	SST.III.2	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia ( NRO )	m <sup>2</sup>		
d.3		kominy	0,30*((0,50*2+1,04)+(0,50+4,18)*2+(0,50+0,80)*2+(0,50+3,04)*2+(0,50+1,24)*2+(0,50+2,04)*2+0,50*2+0,63*4+(0,50+2,04)*2*2+(0,50+1,44)*2+(0,50+3,04)*2)	m <sup>2</sup>	16,28	
		attyki	0,30*(9,85+2,70+6,35+10,35+2,70+4,65+2,70+5,82+5,04+16,92+19,24+40,11)	m <sup>2</sup>	37,93	
					RAZEM	54,21
9	SST.III.2	NNRNKB 202 0541-02	(z. VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		attyki	0,45*(9,85+2,70+6,35+10,35+2,70+4,65+2,70+5,82+5,04+16,92+19,24+40,11)	m <sup>2</sup>	56,89	
		nakrywy	0,70*(1,24+4,38+1,0+3,24+1,44+2,24+1,84+4,20+2,24*2+1,64+3,24+2,0)	m <sup>2</sup>	21,66	
					RAZEM	78,55