
KOSZTORYS OFERTOWY - ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : CIĄGI KOMUNIKACYJNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
ORAZ PARKINGI NA SAMOCHODY OSOBOWE
ADRES INWESTYCJI : Grójec ul. Jana Pawła II, działki nr ew. 777/12, 777/14, 777/15, 779/3, 788/14, 788/15 i część działek dro-
gowych nr ew. 779/4, 778/2 obręb 0001 Grójec
INWESTOR : GMINA GRÓJEC
ADRES INWESTORA : 05-600 Grójec ul. Józefa Piłsudskiego 47
BRANŻA : Drogi

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ORAZ PARKINGI NA SAMOCHODY OSOBOWE							
1			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU				
1.1			Robot rozbiórkowe				
1 d.1.1	ST-9/2	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 9 cm	m ²	15,0	0,00	0,00
2 d.1.1	ST-9/2	KNR 2-31 0810-02	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-piaskowej (rozebranie nawierzchni z kostki betonowej)	m ²	13,0	0,00	0,00
3 d.1.1	ST-9/2	KNR 2-31 0802-07 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 22 cm	m ²	28,0	0,00	0,00
4 d.1.1	ST-9/2	KNR 2-31 0813-01	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	11,0	0,00	0,00
5 d.1.1	ST-9/2	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³	0,7	0,00	0,00
6 d.1.1	ST-9/2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³	9,7	0,00	0,00
1.2			Ukształtowanie terenu				
7 d.1.2	ST-9/1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	0,1577	0,00	0,00
8 d.1.2	ST-9/1	KNR 2-01 0228-05	Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. III	m ³	1048,0	0,00	0,00
9 d.1.2	ST-9/1	KNR 2-01 0212-07 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl. 10 km (odwóz nadmiaru ziemi)	m ³	981,0	0,00	0,00
10 d.1.2	ST-9/1	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³	67,0	0,00	0,00
11 d.1.2	ST-9/1	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III	m ²	1200,0	0,00	0,00
1.3			Przepust kablowy z rur dwudzielnymi i regulacja urządzeń podziemnych				
12 d.1.3	ST-9/3	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m ³	17,0	0,00	0,00
13 d.1.3	ST-9/3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2	m	71,0	0,00	0,00
14 d.1.3	ST-9/3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie (zabezpieczenie kabla rurami fi 110, dwudzielnymi)	m	71,0	0,00	0,00
15 d.1.3	ST-9/3	KNR 2-01 0320-0201	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m	m ³	17,0	0,00	0,00
16 d.1.3	ST-9/4	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	5,0	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU							0,00
2			NAWIERZCHNIE DROGOWE				
2.1			Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (jezdnie dojazdów i miejsca postojowe)				
17 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	762,0	0,00	0,00
18 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)	m ²	762,0	0,00	0,00
19 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	762,0	0,00	0,00
20 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego, łamanego 0/63)	m ²	681,0	0,00	0,00
21 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka szara)	m ²	675,0	0,00	0,00
22 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona - wydzielenie miejsca postojowego)	m ²	6,0	0,00	0,00

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
23 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem	m ³	16,2	0,00	0,00
24 d.2.1	ST-9/5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	270,0	0,00	0,00
2.2 Nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych gr. 10 cm (miejsca postojowe)							
25 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	586,0	0,00	0,00
26 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm (warstwa mrozochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)	m ²	586,0	0,00	0,00
27 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	586,0	0,00	0,00
28 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0204-03 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 20 cm (podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa kamiennego, łamanego 0/63)	m ²	539,0	0,00	0,00
29 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²	539,0	0,00	0,00
30 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-21 0501-08	Układanie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozostawieniem przerw trawnikowych w odstępach 15 cm (analogia: układanie płyt bet. ażurowych 40x60x10 cm z wypełnieniem otworów humusem i obsianiem trawą - miejsca postojowe)	m ²	522,0	0,00	0,00
31 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka czerwona - wydzielenie miejsc postojowych)	m ²	17,0	0,00	0,00
32 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem	m ³	9,4	0,00	0,00
33 d.2.2	ST-9/5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	156,0	0,00	0,00
2.3 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (chodniki)							
34 d.2.3	ST-9/5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	337,0	0,00	0,00
35 d.2.3	ST-9/5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (warstwa mrozochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego cementem C1,5/2 < 4,0 MPa)	m ²	320,0	0,00	0,00
36 d.2.3	ST-9/5	KNR 2-31 0118-01	Pielęgnacja piaskiem z polewaniem wodą podbudowy z mieszanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem	m ²	320,0	0,00	0,00
37 d.2.3	ST-9/5	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5)	m ²	320,0	0,00	0,00
38 d.2.3	ST-9/5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka piaskowa)	m ²	320,0	0,00	0,00
39 d.2.3	ST-9/5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	171,0	0,00	0,00
2.4 Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (opaska przy budynku)							
40 d.2.4	ST-9/5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	36,4	0,00	0,00
41 d.2.4	ST-9/5	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 15 cm (piasek o wsp. filtracji k10> 8m/dobę)	m ²	29,0	0,00	0,00
42 d.2.4	ST-9/5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka piaskowa)	m ²	29,0	0,00	0,00
43 d.2.4	ST-9/5	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu (pod obrzeże)	m ²	7,4	0,00	0,00
44 d.2.4	ST-9/5	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	74,0	0,00	0,00
2.5 Nawierzchnia trawiasta (plac zabaw)							

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
45 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	9,2	0,00	0,00
46 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-31 0202-01 0202-02	Warstwa drenażowa żwirowo-piaskowa gr. 15 cm	m ²	8,0	0,00	0,00
47 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-23 0206-05 0206-06	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej z mieszanki na terenie rozścielania i mech. wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm	ha	0,001	0,00	0,00
48 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-23 0206-04	Warstwa wierzchnia (mieszanka: torf i humus 1:1) Krotność = 3	ha	0,001	0,00	0,00
49 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-23 0208-01	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem pierścieniowym	ha	0,001	0,00	0,00
50 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-23 0209-01	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej sie- wem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami	m ²	8,0	0,00	0,00
51 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-23 0207-02	Wysiew nawozów mineralnych pylistych ręcznie	ha	0,0008	0,00	0,00
52 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-23 0207-04	Deszczowanie terenu po wysiewie nawozów	ha	0,001	0,00	0,00
53 d.2.5	ST-9/5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	13,0	0,00	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIE DROGOWE							0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł