

SR.6221.18.2025

Data wysłania: 23.09.2025

Data otrzymania: 23.09.2025

RD
25.09.2025



Od: NETWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

<AE:PL-75331-40483-VAGTH-20>

P. J. M.
25.09.2025

Do:

STAROSTWO POWIATOWE W SANDOMIERZU

<AE:PL-76659-16651-RCGIF-31>

24104- art. 152 POŚ KS

informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA) zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, ul. SZKOLNA 1.

Załączniki:

1. 24104_6750_2025_OS-sig.pdf
2. N_24104_aktualizacja-sig.pdf
3. opłata.pdf
4. OPLElektroniczne_poświadczenie_odpis_pełnomocnictwa_Rep.A_8249_2024_zast.pdf
5. elektroniczne_poświadczenie_Rep.A3279_2025_podpisany.pdf

Starosta Sandomierski
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu
ul. Mickiewicza 34
27-600 Sandomierz

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA)** zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, ul. SZKOLNA 1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	40286
2.	20693
3.	40286
4.	20693
5.	40286
6.	20693

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°44'35" 50°41'2.6"	1800/2100	27	40286	3	0-10/0-10
2.	21°44'35.1" 50°41'2.6"	700/800/900/ 2600	27	20693	3	2-12/2-12/ 2-12/2-12
3.	21°44'35.3" 50°41'2.6"	1800/2100	27	40286	110	0-10/0-10
4.	21°44'35.3" 50°41'2.5"	700/800/900/ 2600	27	20693	110	2-12/2-12/ 2-12/2-12
5.	21°44'34.9" 50°41'2.4"	1800/2100	27	40286	240	0-10/0-10
6.	21°44'34.9" 50°41'2.4"	700/800/900/ 2600	27	20693	240	2-12/2-12/ 2-12/2-12

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:
Karolina Skorupka
Date / Data:
2025-09-23 20:42



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6750/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA)

Adres: SANDOMIERZ, SZKOLNA 1, Powiat sandomierski, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-09-18

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości SANDOMIERZ, SZKOLNA 1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Supernak Jacek
Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na wieży ciśnien. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu wewnątrz wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone, lasy, tereny szkoły.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	3	0-10**/0-10**	27	40286
2	700/800/900/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	3	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	27	20693
3	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	110	0-10**/0-10**	27	40286
4	700/800/900/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	110	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	27	20693
5	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	240	0-10**/0-10**	27	40286
6	700/800/900/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	240	2-12**/2-12**/2-12**/2-12**	27	20693

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-3800MHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów. Zidentyfikowano również źródła pola-EM: linii radiowych (5GHz-90GHz), które nie wpływają istotnie na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-09-18	17:10-18:25	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		18.1	17.2	63.2	67.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zlecniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego rozszerzonego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-05	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2087	SW-09	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230220

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 lipca 2024 o numerze LWiMP/W/335/22 wydane przez Politechnika Wrocławską. Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 lipca 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-33	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-18	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1096585932	L4-L41.4180.205.2021.4102.2	16 grudnia 2021

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°41'2.8" 21°44'35.2"
2	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.9	2.9	0.1	50°41'4.2" 21°44'35.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

3	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°41'5.3" 21°44'35.2"
-	GKP w odległości poziomej 173m od anteny sektorowej az. 3°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'8.2" 21°44'35.5"
5	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°41'2.4" 21°44'35.5"
6	GKP w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.2	1.8	0.07	50°41'2.0" 21°44'38.0"
7	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'1.3" 21°44'40.6"
-	GKP w odległości poziomej 163m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'0.6" 21°44'43.1"
9	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.6	2.4	0.09	50°41'2.4" 21°44'34.8"
10	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.8	2.8	0.1	50°41'1.7" 21°44'33.0"
11	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°41'1.3" 21°44'31.6"
-	GKP w odległości poziomej 166m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°40'59.9" 21°44'27.6"
13	PKP na az. 221° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	1.5	2.3	0.08	50°41'1.0" 21°44'32.6"
14	PKP na az. 190° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'1.0" 21°44'34.4"
15	PKP na az. 137° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°41'1.3" 21°44'37.0"
16	PKP na az. 164° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'1.0" 21°44'35.9"
17	PKP na az. 87° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'2.8" 21°44'38.0"
18	PKP na az. 64° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'3.5" 21°44'38.0"
19	PKP na az. 23° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.7	2.6	0.09	50°41'4.2" 21°44'35.9"
20	PKP na az. 50° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 3°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	50°41'3.8" 21°44'37.3"
21	PKP na az. 346° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	2.3	3.5	0.13	50°41'4.6" 21°44'34.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	PKP na az. 308° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	1.4	2.1	0.08	50°41'3.5" 21°44'33.4"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Juliusza Słowackiego 2a, Sandomierz	2.0	1.6	2.4	0.09	50°41'1.3" 21°44'34.1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 9m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°41'2.8" 21°44'35.2"
2	GKP w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.005	0.008	0.11	50°41'4.2" 21°44'35.2"
3	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°41'5.3" 21°44'35.2"
-	GKP w odległości poziomej 173m od anteny sektorowej az. 3°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'8.2" 21°44'35.5"
5	GKP w odległości poziomej 13m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°41'2.4" 21°44'35.5"
6	GKP w odległości poziomej 61m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.003	0.005	0.07	50°41'2.0" 21°44'38.0"
7	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'1.3" 21°44'40.6"
-	GKP w odległości poziomej 163m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'0.6" 21°44'43.1"
9	GKP w odległości poziomej 7m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.09	50°41'2.4" 21°44'34.8"
10	GKP w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.007	0.1	50°41'1.7" 21°44'33.0"
11	GKP w odległości poziomej 79m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°41'1.3" 21°44'31.6"
-	GKP w odległości poziomej 166m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°40'59.9" 21°44'27.6"
13	PKP na az. 221° w odległości poziomej 67m od anteny sektorowej az. 240°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°41'1.0" 21°44'32.6"
14	PKP na az. 190° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 240°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'1.0" 21°44'34.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

15	PKP na az. 137° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 110°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°41'1.3" 21°44'37.0"
16	PKP na az. 164° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'1.0" 21°44'35.9"
17	PKP na az. 87° w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'2.8" 21°44'38.0"
18	PKP na az. 64° w odległości poziomej 63m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'3.5" 21°44'38.0"
19	PKP na az. 23° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.005	0.007	0.09	50°41'4.2" 21°44'35.9"
20	PKP na az. 50° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 3°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	50°41'3.8" 21°44'37.3"
21	PKP na az. 346° w odległości poziomej 64m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.006	0.009	0.13	50°41'4.6" 21°44'34.4"
22	PKP na az. 308° w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 3°	2.0	0.004	0.006	0.08	50°41'3.5" 21°44'33.4"
23	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego klatki schodowej, piętro 1, Juliusza Słowackiego 2a, Sandomierz	2.0	0.004	0.006	0.09	50°41'1.3" 21°44'34.1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 53.1% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Karolina
Blanik

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Blanik
Data: 2025.09.22
12:09:56 +02'00'


Koniec sprawozdania




Signed by /
Podpisano przez:



Anna Kacperska

Date / Data:
2025-09-23 12:25



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA) Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA (24104N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
2328 (24104N!) SANDOMIERZ SZKOLNA (KTB_SANDOMIERZ_SZKOLNA)
Dokumentacja fotograficzna